

Anwenderkatalog

WASSER & GARTEN

2023/2024

LIVING WATER

Oase



Alles ist drin!

UNSER PRODUKTPROGRAMM LÄSST KEINE WÜNSCHE OFFEN

Wie sieht Ihr Wassergartenraum aus? Wünschen Sie sich ein sprudelndes Wasserspiel oder einen sanft rauschenden Bachlauf? Träumen Sie vom lebendigen Gartenteich, vom natürlichen Schwimmbecken oder sogar vom faszinierenden Koiteich? Was es auch ist: Bei uns finden Sie nicht nur die passende Technik, sondern dazu jede Menge Ideen, Know-how und Erfahrung.

In diesem neuen Anwenderkatalog präsentieren wir Ihnen das OASE Produktprogramm voller Lösungen, Anregungen, Tipps und Tricks. So können Sie Ihr Wassergartenprojekt bis ins Detail und genau nach Ihren Vorstellungen realisieren. Sie werden sehen: Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Neueinsteiger oder schon echter Teichprofi sind. Denn neben den Expertinnen und Experten im Fachhandel bieten Ihnen unsere vielen Beispiele, Empfehlungen und unterstützende Projektbeschreibungen online inspirierende und informative Unterstützung. Überzeugen Sie sich gern selbst, auch von der besonderen Effizienz und smarten Steuerbarkeit unserer Produkte.



Ich wünsche Ihnen viel Freude mit der Produktwelt von OASE. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!

Ihr
Thorsten Muck
Chief Executive Officer



Perfekt: Inspirationen zu Ihrem Projekt

Ein Garten mit Wasser muss nicht von heute auf morgen entstehen. Beginnen Sie mit einem Level-1-Projekt und ergänzen Sie nach und nach weitere Highlights nach Ihrem Geschmack. Unsere riesige Auswahl an passenden OASE Einzelprodukten und Sets macht es Ihnen leicht, Ihren Traum vom Wassergarten mit wenig Aufwand zu realisieren. So entwickelt jeder ein Händchen für den Teichbau.


Miniteiche und Hochteiche

Ein Teich ist der Mittelpunkt jedes Wassergartens. Ganz gleich, wie groß er ist. Mini-Teiche aus Teichschalen lassen sich in wenigen Schritten und mit noch weniger Vorwissen anlegen. Schon ein kleiner Teich mit 80 Liter Volumen erzeugt eine große Wirkung – und kann als selbstgebauter Hochteich sogar auf dem Balkon für meditative Ruhe sorgen.




Teiche mit Teichfolien

Sie wollen Form, Größe und Ausdruck Ihres Teichs selbst bestimmen? Mit Teichfolien haben Sie jeden Aspekt der Gestaltung selbst in der Hand. Ab einem Wasservolumen von 2.500 Liter sind sie stets die bessere Alternative zu Teichschalen und bieten zum Beispiel Fischen eine individuelle Heimat. Dieses Level-3-Projekt können versierte Hand- und Heimwerker selbst umsetzen. Ansonsten holen Sie sich Hilfe vom Profi.




Wasserfälle für den Garten

Geht es um einmalige Höreindrücke und eine buchstäblich rauschende Optik, sind Wasserfälle kaum zu überbieten. Besonders aufregend wirken sie als Teil einer eigens errichteten Mauer, die Sie an einem Lieblingsort zum Sitzen und Entspannen erbauen können. Klingt aufwendig? Ist es nicht. Sie benötigen nur Inspiration für die Gestaltung, ein wenig Heimwerkertalent und ein paar helfende Hände.



Bachläufe, frei gestaltet

Ein frei gestalteter Bachlauf gibt Ihnen die Möglichkeit, sich individuell auszuleben. Architektonisch, natürlich oder im japanischen Stil – alles ist möglich.



Wasserspiele und Fontänen

Sie haben einen kleinen Garten, wollen die Terrasse verschönern oder Ihren Balkon um ein Wasser-Element bereichern? Wasserspiele und Schwimmfontänen geben Ihrem Wassergarten eine dritte Dimension. Schon mit wenig Material, noch weniger Platzbedarf und geringstem Aufwand können Sie Ihren kleinen Brunnen selbst designen.



IMMER MEHR ENTDECKEN!

Weitere Informationen und wertvolle Experten-Tipps zu zahlreichen Projektideen finden Sie online unter <https://www.oase.com/de-de/lifestyle/garten-ideen.html> und über den nebenstehenden QR-Code.



Emotionale Entwickler

Erstklassige Produkte zu entwickeln und herzustellen, ist für uns das Mittel zum wahren Zweck: mit Wasser Lebensräume zu inszenieren und unsere Kunden zu berühren, zu bewegen und zu begeistern. Dafür arbeiten unsere Spezialisten bereichsübergreifend Hand in Hand – mit Know-how, Kreativität und Leidenschaft für die beste Lösung. Dabei entstehen energieeffiziente Innovationen und smarte Lösungen höchster Qualität. Diese stellen wir regelmäßig auf die Probe, in unseren

eigenen Testlabors. Dabei gehen wir keine Kompromisse ein. So halten wir das OASE Qualitätsversprechen.

Unsere Leidenschaft für innovative Produkte ist bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Zum dritten Mal in Folge wurden wir zu einem der TOP 100 Innovatoren in Deutschland gewählt. Mehr Informationen unter: www.oase.com/topinnovator



Top Marke Garten 2023

Erneut wurden OASE Produkte in der von TestBild regelmäßig durchgeführten Verbraucherumfrage „Top Marke für Garten“ ausgezeichnet. Im vierten Jahr in Folge sind wir in den Kern-Kategorien „Teichpumpen“, „Gartenfertigteiche“ und „Wasserspiele“ ganz vorn dabei.

Besonders freuen wir uns dieses Jahr über die Auszeichnungen in der Kategorie „Gartenleuchten“, in der wir für das Bewertungskriterium „Umwelt & Nachhaltigkeit“ den ersten Platz erhielten. Auch bei weiteren Einzelkriterien sehen die befragten Konsumenten OASE an der Spitze.



ERFAHREN SIE HIER MEHR ZUM VERFAHREN
UND ZUR METHODIK VON TESTBILD.





Smart Home – Smart Relaxing



Die digitale Steuerung verschiedener Vorgänge in Ihrem Zuhause ist einfach praktisch und macht auch vor Ihrem Aquarium und Ihrem Gartenteich nicht halt.

Unsere App OASE Control ist der smarte Weg, um die Wasserwelten in Ihrem Garten und Haus digital zu steuern und

zu kontrollieren. Egal ob von unterwegs oder vom Liegestuhl aus: Mit der OASE Control App überwachen Sie Ihre Teichanlage oder Ihre Aquarien oder Terrarien und steuern die Funktionen Ihrer Geräte.

Dieses smarte System zur Überwachung und Steuerung der Geräte für

das Aquarium, Terrarium oder den Gartenteich eignet sich für Einsteiger wie für Fortgeschrittene. E-Mail- oder Push-Nachrichten erleichtern Ihnen Kontrolle und Handhabung.

> Weitere Informationen finden Sie auf den nächsten Seiten.

Rundum smart, von innen und außen – die Anwendungsbereiche von OASE Control:




OASE Outside

> www.oase.com/outside



OASE Inside

> www.oase.com/inside



OASE biOrb

> www.oase.com/biOrb

Jetzt die kostenlose OASE Control App downloaden.



Lebensräume effizienz gestalten

Höchste Energieeffizienz und maximaler Gestaltungsspielraum

Clevere Stromspartalente für Ihren Garten

Mit unserem breiten Sortiment verwandeln Sie Ihren Garten in einen Wohlfühlort. Dabei dauerhaft laufende Energiekosten senken: Das geht sicher und einfach mit unseren smarten Steuerungsfunktionen und energieeffizienten Teichpumpen-Modellen. Entdecken Sie in unserem Überblick stromsparende Produktbeispiele und clevere Einsparpotenziale.

www.oase.com/energiesparen



Kraftvoll und sparsam:
Die AquaMax Eco-Produktfamilien



Effizient gesteuert:
Der Bitron Eco



Smart sparen:
Die OASE Control-App

Dank sparsamem Motor arbeiten diese Teichpumpen auch unter voller Leistung besonders effizient. Den Energieverbrauch können Sie bequem via App passend austarieren. Bei den Eco Classic C-Modellen ist der dafür nötige Controller direkt mit integriert. Noch effektiver sind unsere Modelle mit einzigartiger Seasonal Flow Control-Funktion (SFC): Die Filter- und Gravitationspumpen der Serien Eco Premium (ab Modell 12000), Eco Expert und Eco Titanium reduzieren eigenständig bei zwei Temperaturstufen, unter circa 17 °C und noch einmal unter circa 10 °C, ihre Wassermenge und Förderhöhe um insgesamt etwa 50 Prozent. Das spart jährlich etwa bis zu 30 Prozent der Energiekosten ein.

Das effektive UVC-Vorklägerät spart besonders Leuchtmittelkosten dank seiner längeren Lebensdauer. Zudem schaltet es sich nur dann zu, wenn es auch wirklich benötigt wird. Das senkt die Energiekosten bei gleicher Reinigungsleistung um bis zu 50 Prozent. Verwenden Sie den Bitron Eco hingegen ganzjährig mit 75 Prozent Leistung, sparen Sie bis zu rund 527 kW/h.

Im Garten sind Ihre smarten Pumpen, Filter und die Beleuchtung jederzeit sicher und komfortabel mit der OASE Control-App konfigurierbar. Deshalb ist sie eine perfekte Assistentin, um zusätzlich Energiekosten zu senken. Passen Sie zum Beispiel einfach die Leistung der Pumpen an oder stellen Sie Ihre Beleuchtungszeiten automatisch kürzer ein.



Inhalt

12 Wasserspiele & Wasserspielpumpen

14 WASSERSPIELE
16 WASSERSPIELPUMPEN

22 Filter-, Bachlauf- & Schwimmteichpumpen

24 AQUAMAX

30 Filter, UVC-Klärer & Belüfter

32 FILTER IM VERGLEICH

36 UNTERWASSERFILTER

37 DRUCKFILTER

39 DURCHLAUFFILTER

43 TROMMELFILTER

52 UVC-KLÄRER

56 BELÜFTER

58 EISFREIHALTER

60 Reinigung & Skimmer

62 OBERFLÄCHENABSAUGER

64 TEICHSAUGER & POOLSAUGER

67 TEICHPFLEGE

68 Futter

71 AUFZUCHTFUTTER

72 BASISFUTTER

73 GEMISCHTE HALTUNG

75 KOIFUTTER

76 Pflegemittel & Fischarznei

78 AQUAACTIV PFLEGEMITTEL
86 AQUAACTIV FISCHARZNEI

88 Beleuchtung & Strom

90 BELEUCHTUNGSKONZEPT
92 OASE CONTROL

94 LED-SCHEINWERFER

99 GARTENSTEUERUNGEN

102 Teichbau

104 TEICHPLANUNG & UMSETZUNG
106 VLIENE & FOLIEN
108 TEICHSCHALEN
110 ZUBEHÖR TEICHBEPFLANZUNG
112 TEICHRANDSYSTEM & BEETEINFASSUNG
113 BACHLAUFELEMENTE
114 WASSERFÄLLE
116 DEKORFELS ABDECKUNGEN
117 WASSERRESERVOIR

118 Wissenswertes

120 ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN
121 BACHLAUDIAGRAMME
122 REIBUNGSVERLUSTE
122 PRO-PRODUKTE
123 OASE GARANTIE

12

30

88

22

60

102

Wasserspiele & Wasserspiel- pumpen

Weitere Informationen
finden Sie unter:
[www.oase.com/
wasserspielpumpen](http://www.oase.com/wasserspielpumpen)



14 Wasserspiele

- 14 WATER STARLET / WATER TRIO / WATER QUINTET
- 15 WATERJET LIGHTNING

16 Wasserspielpumpen

- 16 AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC
- 17 AQUARIUS FOUNTAIN SET ECO
- 18 AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC
- 19 AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM
- 20 AQUARIUS ECO EXPERT

Water Starlet/Trio/Quintet



- **Water Starlet Komplett-Paket**

Im Lieferumfang enthalten sind jeweils 5 Pumpen und Leuchtringe à 6 warmweiße LEDs, Kabel und Trafo

- **Geschützte LED-Ringe:** Sie sorgen für konstante Beleuchtung der Wasserstrahlen

- **Abwechslungsreiche Wasserbilder:** Feste Programmierung sorgt für faszinierende Wasserspiel-Varianten

- **Zwei Optionen:** Schwimmend oder auf dem Boden stehend einsetzbar

- **Plug'n Spray:** Schnelle und einfache Installation

- **Geringer Wartungsaufwand:** Sich ständig kümmern müssen, war gestern

- **Schöner Planschen:** Auch in Schwimmteichen einsetzbar

- **Kompakt:** Schwimmendes Wasserspiel mit 5 Fontänendüsen

- **Water Trio/Quintet Komplett-Paket**

Das alles ist für Sie drin: drei/fünf Pumpen, drei/fünf Düsen, Trafo, Kabel, externe Steuerung mit Fernbedienung

- **Hochwertiges Vergnügen:** Mit warmweißen LED beleuchtete Wasserspiel-Fontänen

- **Safety First:** Strapazierfähige Bodenplatte schützt vor Beschädigungen

- **Voll flexibel:** Untergrund zum Aufstellen frei wählbar

- **Faszinierende Fontänen:** Fix und fertig programmierte Fontänenhöhen (30–140 cm) und Lichtintensitäten

- **Große Freiheit:** Steuern Sie die Programme aus bis zu 80 m Entfernung einfach per Fernbedienung

- **Nachhaltig:** Geringer Energieverbrauch

- **Wartung:** So was von einfach

WaterJet Lightning



- **Nachhaltig:** Geringer Energieverbrauch

- **(Zeit)punktgenau:** Mit Zeitschaltuhr (nicht enthalten) kombinierbar

- **Volles Programm:** Vier feste Programme mit begeisterten Kombis aus mehreren Strahlweiten und RGB-Farben

ZUBEHÖR

WASSERRESERVOIR WR 100

Die witterungsbeständige Lösung für den flexiblen Einbau.



Artikelnr. 37112 (Seite 117)

EXTRAS

EMPFEHLUNG

Spritzwasser lässt sich minimieren, indem man ein Becken mit mindestens 3 m Durchmesser wählt.

Das OASE Wasserreservoir WR 100 kann dabei z.B. mit Teichfolie erweitert werden.

EXTRAS

EMPFEHLUNG

Genießen Sie die vielen verschiedenen Farben der leuchtenden Wasserstrahlen abends in der Dämmerung. Dann kommen sie besonders gut zur Geltung. Damit die Wasserbögen ihre perfekte Form behalten, sollte die Installation an einer windgeschützten Stelle erfolgen. Für ein ungetrübtes Vergnügen achten Sie auf gute Wasserqualität.



PRODUKT

Abmessungen (L x B x H)

Garantie (+ Anforderungsgarantie)^{5,12,3}

Lichtfarbe

Strahldurchmesser

Kabellänge 12 V-Gerät

Fontänenhöhe max.

12 V-Steuerungsbox

Abmessungen Steuerung (L x B x H)

Leistungsaufnahme

Nennspannung prim. (Steuerung)

Handsender / Funkreichweite max.

Netzteil

Abmessungen Netzteil (L x B x H)

Nennspannung (primär, sekundär)

UVP / ST

Artikelnr.

WATER STARLET

330 x 270 x 135 mm

2 Jahre

warmweiß

4 mm

2,50 (Netzteil) + 8,00 m

0,70 m

–

215 x 180 x 305 mm

26 W

12 V

–

100 x 55 x 70 mm

230 V / 50 Hz, 12 V / AC

299,95 €

50214

WATER TRIO

430 x 300 x 240 mm

2 + 1 Jahre

warmweiß

5 mm

2,50 (Netzteil) + 8,00 m

1,40 m

–

80 m

160 x 100 x 100 mm

220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC

839,95 €

50240

WATER QUINTET

2 + 1 Jahre

warmweiß

5 mm

2,50 (Netzteil) + 8,00 m

1,40 m

–

80 m

1099,95 €

50187



PRODUKT

Abmessungen (L x B x H)

Garantie (+ Anforderungsgarantie)^{5,12,3}

Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)

Parabelhöhe max.

Parabelweite max.

Strahldurchmesser

12 V-Steuerungsbox

Abmessungen Steuerung (L x B x H)

Leistungsaufnahme

Nennspannung prim. (Steuerung)

Handsender / Funkreichweite max.

Netzteil

Abmessungen Netzteil (L x B x H)

Nennspannung (primär, sekundär)

UVP / ST

Artikelnr.

WATERJET LIGHTNING

150 x 115 x 200 mm

2 + 1 Jahre

2,50 (Netzteil) + 8,00 m

0,90 m

1,80 m

8 mm

215 x 180 x 305 mm

41 W

12 V

80 m

160 x 100 x 100 mm

220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC

979,95 €

50191

DAS SPARSAME MULTITALENT – MIT CLEVERER PUMPENTECHNOLOGIE

Aquarius Fountain Set Classic

- Höhenverstellbar:** Richten Sie die Wasserfontäne mithilfe der Teleskoprohrverlängerung (inklusive integriertem Schwenkkopf) individuell aus
- Sicherer Stand:** Die Standfüße machen es auf jedem Teichboden leicht möglich
- Mehr Wasserspass:** Mit zweitem, regulierbarem Ausgang für weitere Features – von Wasserspeier bis Minibachlauf
- Jetzt noch besser:** Bis zu 40 % reduzierter Energieverbrauch im Vergleich zu Vorgängermodellen – bei höherem Wasserdruck und höherer Durchflussrate
- Regulierbar:** Richten Sie die Höhe der Fontäne nach Geschmack mechanisch ein
- Inklusive:** 3 Fontäneaufsätze und Teleskoprohrverlängerung mit integriertem Schwenkkopf für unterschiedliche Wasserbilder
- Mitgedacht:** Optimierte Düsenhalterung für ruhige, gleichmäßige Wasserbilder
- Thermoschutz:** Mit seiner Hilfe ist das Gerät thermisch abgesichert



	1 VULKAN	2 LAVA	3 MAGMA			
	Ø cm	H cm	Ø cm	H cm	Radius/cm	H cm
Set 750	45	70	20	–	60	70
Set 1000	70	75	35	–	70	80
Set 2000 E	120	155	65	–	120	155
Set 3000 E	160	195	75	–	150	190
Set 4000 E	180	220	80	–	180	220



1. Vulkandüse 2. Lavadüse 3. Magmadüse

STARKE FONTÄNENPUMPEN MIT ENERGIESPARENDEM ANTRIEB

Aquarius Fountain Set Eco

- All-In-One:** Fontänenpumpen-Sets, kraftvoll, aber energieeffizient
- Höhenverstellbar:** Richten Sie die Wasserfontäne mithilfe der Teleskoprohrverlängerung (inklusive integriertem Schwenkkopf) individuell aus
- Saubermann:** Der Adapter mit Edelstahl-Feinfiltersieb sorgt für gleichmäßige Wasserbilder – selbst bei einsetzender Verschmutzung
- Aber sicher:** Das breite Unterteil sorgt für stabilen Stand
- Mit im Paket:** Lava- und Vulkan-Düsen sind im Lieferumfang enthalten
- Mehr Wasserspass:** Schließen Sie am zweiten, regulierbaren Ausgang weitere Features an – von Filter bis Wasserspeier
- Environmental Function Control:** Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe



	1 VULKAN	2 LAVA		
	Ø cm	H cm	Ø cm	H cm
Set 5500	155	220	90	–
Set 7500	240	275	90	–
Set 9500	275	335	90	–



1. Vulkandüse 2. Lavadüse

PRODUKT	AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC 750	AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC 1000	AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC 2000 E	AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC 3000 E	AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC 4000 E
Abmessungen (L x B x H)	180 x 205 x 140 mm	180 x 205 x 140 mm	180 x 205 x 140 mm	180 x 205 x 140 mm	180 x 205 x 140 mm
Nennspannung	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	9 W	11 W	18 W	26 W	42 W
Garantie (+ Anforderungsgarantie)* ^{5,123}	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
Liter pro Stunde max.	720 l/h	1.000 l/h	2.100 l/h	3.000 l/h	4.000 l/h
Meter Wassersäule max.	1,10 m	1,30 m	2,10 m	2,50 m	2,90 m
Anschlüsse Ausgang	13 / 19 / 25 mm (½", ¾", 1")	13 / 19 / 25 mm (½", ¾", 1")	13 / 19 / 25 mm (½", ¾", 1")	13 / 19 / 25 mm (½", ¾", 1")	13 / 19 / 25 mm (½", ¾", 1")
UVP / ST	47,95 €	59,95 €	79,95 €	99,95 €	129,95 €
Artikelnr.	43041	57399	77371	77372	77374

PRODUKT	AQUARIUS FOUNTAIN SET ECO 5500	AQUARIUS FOUNTAIN SET ECO 7500	AQUARIUS FOUNTAIN SET ECO 9500
Abmessungen (L x B x H)	290 x 230 x 180 mm	290 x 230 x 180 mm	290 x 230 x 180 mm
Nennspannung	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W	85 W	125 W
Garantie (+ Anforderungsgarantie)* ^{5,123}	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre
Liter pro Stunde max.	5.500 l/h	7.500 l/h	9.500 l/h
Meter Wassersäule max.	3,80 m	4,00 m	5,20 m
Anschlüsse Ausgang	19 / 25 / 32 / 38 mm (¾", 1", 1¼", 1½")	19 / 25 / 32 / 38 mm (¾", 1", 1¼", 1½")	19 / 25 / 32 / 38 mm (¾", 1", 1¼", 1½")
UVP / ST	299,95 €	399,95 €	499,95 €
Artikelnr.	41923	41925	41927

5
YEARS
GUARANTEE
3+2

FÜR STATUEN- & DEKOPRUNNEN

Aquarius Universal Classic



- Lifestyle pur:** Wahlweise innen oder draußen genießbar (440i nur innen)
- Saugstark:** Die Pumpe fördert das Wasser selbst bei niedrigem Wasserstand
- Ohrenschmaus:** Ungestörtes Wasserplätschern dank extremer Laufruhe
- Durchfluss:** Regulieren Sie die Wasser-Durchflussmenge mechanisch schnell und einfach
- Vorausgedacht:** Komplette Produktserie, mit Thermoschutz
- Universal:** Ab Classic 600 getaucht oder trocken aufstellbar
- Neu:** 1000er und 2000er auch in der 12 V-Version lieferbar



Anwendungsbeispiele: Aquarius Universal ist ideal für kleine Quellsteine, Statuen- und Dekoprunnen.



Aquarius Universal: Für Statuen- und Dekoprunnen, denn selbst flaches Wasser wird optimal angesaugt.

EXTRAS

EMPFEHLUNG

Für ein ansprechendes Quellstein-Wasserbild rechnen Sie für die Pumpeauswahl am besten mit 0,5 – 1 l/min Wasser je cm Steindurchmesser.

Ihr OASE Fachhändler berät Sie gern.



KRAFTPAKETE FÜR STARKE FONTÄNEN UND GROSSE DEKOPRUNNEN

Aquarius Universal Premium



- Saugstark:** Die Pumpe fördert das Wasser selbst bei niedrigem Wasserstand
- Durchfluss:** Regulieren Sie die Wasser-Durchflussmenge mechanisch schnell und einfach
- Nachhaltig:** Geringer Stromverbrauch
- Sicherheit:** Ein Thermoschutz ist eingebaut
- Ohrenschmaus:** Ungestörtes Wasserplätschern dank extremer Laufruhe
- Standfest:** Abnehmbarer Standfuß, für die Montage selbst auf engstem Raum
- Winterfest:** bis - 20°C nimmt diese Pumpe keinen Schaden



Anwendungsbeispiele: Aquarius Universal eignen sich hervorragend zum Betreiben moderner Wasserfälle.

EXTRAS

EMPFEHLUNG

Ganz nach Ihrem Geschmack können Sie mit den OASE Fontänaenaufsätzen unterschiedliche Wasserbilder erschaffen. Kombiniert mit der passenden optionalen OASE Illumination lassen sich diese perfekt in Szene setzen.

Mit dem Spezialreiniger AquaActiv PumpClean verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Wasserspielpumpe und sorgen für eine dauerhaft hohe Leistungskraft.

PRODUKT	AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 440i	AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 440	AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 600	AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 1000	AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 1500	AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 2000	AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 3000
Abmessungen (L x B x H)	50 x 55 x 55 mm	50 x 55 x 55 mm	100 x 55 x 62 mm	125 x 80 x 75 mm	125 x 80 x 75 mm	125 x 80 x 75 mm	245 x 130 x 135mm
Nennspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 - 240V/50 Hz
Leistungsaufnahme	5 W	5 W	7 W	15 W	18 W	25 W	40 W
Stromkabellänge	1,50 m	10,00 m	10,00 m	10,00 m	10,00 m	10,00 m	10,00 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{15,123}	2 Jahre	2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre
Liter pro Stunde max.	440 l/h	440 l/h	600 l/h	1.000 l/h	1.500 l/h	2.000 l/h	3.000 l/h
Meter Wassersäule max.	0,75 m	0,75 m	1,20 m	1,50 m	1,80 m	2,00 m	3,20 m
Anschluss für Schläuche	13 mm (½")	13 mm (½")		13 / 19 / 25 mm (½", ¾", 1")		19/25/32/38 mm (¾", 1", 1¼", 1½")	
Aufstellungsart	nur getaucht aufstellbar		getaucht u. trocken aufstellbar				
UVP / ST	24,95 €	44,95 €	84,95 €	99,95 €	129,95 €	149,95 €	229,95 €
Artikelnr.	36673	36726	36975	36950	36951	36953	90221

PRODUKT	AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM ECO 3000	AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM ECO 4000	AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM 4000	AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM 5000	AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM 6000	AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM 9000	AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM 12000
Abmessungen (L x B x H)	245 x 130 x 135 mm		315 x 140 x 130 mm			340 x 160 x 160 mm	
Nennspannung	220 – 240 V / 50 Hz						
Leistungsaufnahme	40 W	50 W	65 W	85 W	110 W	195 W	270 W
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{15,123}	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre
Liter pro Stunde max.	3.000 l/h	4.000 l/h	4.000 l/h	5.000 l/h	6.000 l/h	9.000 l/h	12.000 l/h
Meter Wassersäule max.	3,20 m	3,40 m	3,40 m	4,50 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m
Anschluss für Schläuche	19 / 25 / 32 / 38 mm (¾", 1", 1¼", 1½")					25 / 32 / 38 mm (1", 1¼", 1½")	
Elektronisch regulierbar	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UVP / ST	289,95 €	349,95 €	329,95 €	379,95 €	399,95 €	519,95 €	649,95 €
Artikelnr.	57390	57392	56614	56617	56637	56876	56879

WANDELBARE WASSERBILDER – AUCH IN SCHWIMMTEICHEN

Aquarius Eco Expert



- Adapter-Set:** Schließen Sie hier 1"- und 1½"-Düsen an
- Minus 50 Prozent:** So viel weniger Energie gegenüber dem Vorgängermodell benötigt diese Pumpe
- Hält:** Das robuste Gehäuse, in dem auch Edelstahl verarbeitet ist, ist super langlebig
- Environmental Function Control:** Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe
- »Made in Germany«:** Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- So – oder so:** Stellen Sie diese Pumpe wahlweise trocken oder getaucht auf

* **Systemanforderungen:** Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Home, Cloud oder InScenio FM-Master Home, Cloud benötigt.



Robuster Filterkorb: Durch diesen robusten Filterkorb aus Edelstahl werden Grobschmutzpartikel von bis zu 4 mm Größe problemlos gefördert.



Winterfest: Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden.

EXTRAS

EMPFEHLUNG

Ganz nach Ihrem Geschmack können Sie mit den OASE Fontäneaufsätzen unterschiedliche Wasserbilder erschaffen. Kombiniert mit der passenden optionalen OASE Illumination lassen sich diese perfekt in Szene setzen. Für ein ansprechendes Quellstein-Wasserbild rechnen Sie für die Pumpenauswahl am besten mit 0,5 – 1 l Wasser/min je cm Steindurchmesser.

AQUARIUS ECO EXPERT 20000/12 V

Eigens entwickeltes, optimal abgestimmtes elektronisches Schaltnetzteil zur Umwandlung von 230 V in 12 V für Schwimmteiche



12 V-Pumpen
für Schwimm-
und Badeteiche
geeignet

Fontäneaufsätze: Für Wasserbilder mit gleichmäßiger Harmonie.

PRODUKT	AQUARIUS ECO EXPERT 20000/12 V	AQUARIUS ECO EXPERT 22000	AQUARIUS ECO EXPERT 28000	AQUARIUS ECO EXPERT 36000	AQUARIUS ECO EXPERT 44000
Abmessungen (L x B x H)	490 x 215 x 235 mm	490 x 215 x 235 mm	490 x 215 x 235 mm	540 x 225 x 250 mm	540 x 225 x 250 mm
Nennspannung	220–240 V / 50–60 Hz, 12V/DC	220–240 V / 50/60 Hz	220–240 V / 50/60 Hz	220–240 V / 50–60 Hz	220–240 V / 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	30 – 240 W	350 W	440 W	550 W	700 W
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{1,2,3}	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre
Liter pro Stunde max.	20.000 l/h	22.000 l/h	27.900 l/h	36.000 l/h	44.000 l/h
Meter Wassersäule max.	6,60 m	9,60 m	10,00 m	10,20 m	10,50 m
Anschluss für Schläuche	38 / 50 mm (1½", 2")	38 / 50 mm (1½", 2")	38 / 50 mm (1½", 2")	38 / 50 mm (1½", 2")	38 / 50 mm (1½", 2")
Elektronisch regulierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UVP / ST	1.899,95 €	1.549,95 €	1.699,95 €	2.199,95 €	2.399,95 €
Artikelnr.	78109	42405	42404	54612	54613




Filter-, Bachlauf- & Schwimm- teichpumpen

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.oase.com/teichpumpen



- 22 Filter-, Bachlauf- & Schwimmteichpumpen
- 24 AQUAMAX ECO CLASSIC
- 25 AQUAMAX ECO CLASSIC C
- 26 AQUAMAX ECO PREMIUM
- 27 AQUAMAX ECO TWIN
- 28 AQUAMAX ECO EXPERT
- 29 AQUAMAX ECO TITANIUM

Viele Pumpen sind App-fähig:
Einfach die OASE Control App downloaden,
registrieren und los geht's*



* Systemanforderungen: Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Home, Cloud oder InScenio FM-Master Home, Cloud benötigt.

DER LEISTUNGSSTARKE KLAISIKER – NOCH EFFIZIENTER

AquaMax Eco Classic



- Voll sparsam:** Der besonders energieeffiziente Motor der AquaMax Eco Classic spart Strom – und damit bares Geld
- Bis zu minus 40 Prozent:** So viel weniger Energie gegenüber dem Vorgängermodell benötigen die 2500 E und 3500 E
- Environmental Function Control:** Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe
- Dreck muss weg:** Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 8 mm
- Inklusive:** Spezialschlauchdüse mit Überwurfmutter für verschiedene Schlauchgrößen (25 / 32 / 38 mm) ist im Lieferumfang enthalten
- Schwimm- und Naturpools:** Einsatz in außenstehender Pumpenkammer möglich



Kraftvoll und zuverlässig
Die AquaMax Eco Classic pumpt das Teichwasser zum Bachlauf, Wasserfall oder Filtersystem.



Grobschmutzförderung: Der großflächige Rundumfilter lässt bis zu 8 mm große Schmutzpartikel wie z.B. Fischkot oder abgestorbene Pflanzenteile durch.



Energieeffizienter Motor: Der effiziente OASE Motor arbeitet besonders sparsam und reduziert damit effektiv die laufenden Kosten.

DER LEISTUNGSSTARKE KLAISIKER – JETZT AUCH REGELBAR!

AquaMax Eco Classic C



- Voll sparsam:** Der besonders energieeffiziente Motor der AquaMax Eco Classic C spart Strom – und damit bares Geld
- Installation und Wartung:** Voll einfach, dank sicherer Steckverbindung am Controller
- Environmental Function Control:** Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe
- OASE Switch:** Per separater App lässt sich die neue AquaMax Eco Classic C-Reihe mit integriertem Controller auch via Smartphone oder Tablet steuern*
- Volle Kontrolle:** Einfach per App oder Smartphone bedienen
- Dreck muss weg:** Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 8 mm
- Alles inklusive:** Spezialschlauchdüse mit Überwurfmutter für verschiedene Schlauchgrößen (25 / 32 / 38 mm) ist im Lieferumfang enthalten
- Schwimm- und Naturpools:** Einsatz in außenstehender Pumpenkammer möglich

* **Systemanforderungen:** Zur Nutzung der App auf mobilen Endgeräten wird iOS 12.0 (Apple) bzw. Android Version 7.0 oder neuer benötigt.



Smarte Steuerung
Per separater App lässt sich die neue AquaMax Eco Classic C-Reihe mit integriertem Controller auch via Smartphone oder Tablet per Bluetooth steuern.



PRODUKT	AQUAMAX ECO CLASSIC 2500 E	AQUAMAX ECO CLASSIC 3500 E	AQUAMAX ECO CLASSIC 5500	AQUAMAX ECO CLASSIC 8500	AQUAMAX ECO CLASSIC 11500	AQUAMAX ECO CLASSIC 14500	AQUAMAX ECO CLASSIC 17500
Abmessungen (L x B x H)							
Nennspannung							
Leistungsaufnahme	23 W	35 W	60 W	80 W	100 W	135 W	170 W
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{15,123}	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre
Liter pro Stunde max.	2.600 l/h	3.500 l/h	5.300 l/h	8.300 l/h	11.000 l/h	13.600 l/h	17.400 l/h
Meter Wassersäule max.	2,20 m	2,60 m	2,80 m	3,20 m	3,30 m	3,40 m	3,70 m
Anschluss für Schläuche	25 / 32 / 38 mm (1", 1 1/4", 1 1/2")						
Filterzulauffläche	810 cm ³	810 cm ³	810 cm ³	810 cm ³	810 cm ³	810 cm ³	810 cm ³
Grobschmutzförderung max.	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Aufstellungsart	getaucht u. trocken aufstellbar						
Elektronisch regulierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UVP / ST	159,95 €	229,95 €	299,95 €	369,95 €	449,95 €	499,95 €	549,95 €
Artikelnr.	20225	20249	51096	51099	51102	51104	56653

PRODUKT	AQUAMAX ECO CLASSIC 9000 C	AQUAMAX ECO CLASSIC 12000 C	AQUAMAX ECO CLASSIC 18000 C
Abmessungen (L x B x H)	280 x 230 x 140 mm	280 x 230 x 140 mm	280 x 230 x 140 mm
Nennspannung	220 – 240 V / 50/60 Hz	220 – 240 V / 50/60 Hz	220 – 240 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	23 – 90 W	26 – 120 W	33 – 175 W
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{15,123}	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre
Liter pro Stunde max.	8.800 l/h	12.000 l/h	17.600 l/h
Meter Wassersäule max.	4,50 m	4,70 m	5,30 m
Anschluss für Schläuche	25 / 32 / 38 mm (1", 1 1/4", 1 1/2")	25 / 32 / 38 mm (1", 1 1/4", 1 1/2")	25 / 32 / 38 mm (1", 1 1/4", 1 1/2")
Filterzulauffläche	810 cm ²	810 cm ²	810 cm ²
Grobschmutzförderung max.	8 mm	8 mm	8 mm
Aufstellungsart	getaucht u. trocken aufstellbar	getaucht u. trocken aufstellbar	getaucht u. trocken aufstellbar
Elektronisch regulierbar	Ja	Ja	Ja
UVP / ST	399,95 €	499,95 €	599,95 €
Artikelnr.	73336	73337	73338

EFFIZIENTE WASSERBEWEGUNG AN MEHREREN TEICHZONEN

AquaMax Eco Premium

- Design pur:** Elegant – und mit cleveren Bedienelementen
- Energiebilanz:** Hervorragend, dank zuverlässiger Förderleistung – bei noch weniger Energieverbrauch
- Patentierter 2. Anschluss:** Zusätzlicher Anschluss von optionalem Filterzubehör, für Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen
- Environmental Function Control:** Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe
- »**Seasonal Flow Control (SFC):** Die intelligente, umweltbewusste und patentierte Regulierung von durchfließender Wassermenge und Förderhöhe ab 12000er
- SFC-Funktion:** Einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen
- »**Made in Germany:** Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- Winterfest:** Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden
- Dreck muss weg:** Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 11 mm
- Pssst:** Arbeitet bei der Trockenaufstellung an Schwimm- und Naturpools äußerst leise



Regulierung + zweiter Eingang: Durchfluss von 0 bis 100 % mechanisch regelbar. Ideal zur Einstellung der Skimmer- oder Satellitenfilterleistung (Zubehör) in vier Stufen.



SFC-Schalter: Bei AquaMax Eco Premium 12000 / 16000 / 20000. Bei eingeschalteter SFC-Funktion optimiert die Pumpe selbstständig Wassermenge und Förderhöhe und reduziert diese um bis zu 50 %.


EXTRAS

DER EINSATZ IM SCHWIMMTEICH

Die AquaMax Eco Premium ist auch als 12 V-Variante für den sicheren Einsatz in Schwimm- und Badeteichen erhältlich!

6000/12 V
12000/12 V


Artikelnr. 50730
Artikelnr. 50382



BESONDERS KRAFTVOLL BEI FLEXIBLER LEISTUNGSANPASSUNG

AquaMax Eco Twin

- Kraftvoll:** Leistungsstarke Filterpumpe, mit individuell regulierbarer Förderleistung der beiden Motoren per Fernbedienung
- Spar-Stark:** Durch Reduzierung des Stromverbrauchs und effektive Leistungsanpassung an die Filteraktivität
- Grossartig:** Weniger Wartungsaufwand, dank großflächigem Rundumfilter
- Dreck muss weg:** Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 11 mm
- Teamfähig:** Zusätzlich zur Teichbodenfiltrierung ist der gleichzeitige Anschluss eines Satellitenfilters oder Skimmers möglich
- Winterfest:** Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden
- Environmental Function Control:** Schutz bei Blockade oder Trockenlauf der Pumpe durch EFC by OASE
- »**Made in Germany:** Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- Schwimm- und Naturpools:** Einsatz in außenstehender Pumpenkammer möglich



Kleine Wasserwelten – Große Ideen.

EXTRAS

STEUERUNG MIT LED-ANZEIGE

Per Funkfernbedienung können die Motoren separat ein- oder ausgeschaltet bzw. zusammen reguliert werden. Digitalanzeige der jeweiligen Leistungsstufe.



PRODUKT	AQUAMAX ECO PREMIUM 4000	AQUAMAX ECO PREMIUM 6000	AQUAMAX ECO PREMIUM 8000	AQUAMAX ECO PREMIUM 10000	AQUAMAX ECO PREMIUM 12000	AQUAMAX ECO PREMIUM 16000	AQUAMAX ECO PREMIUM 20000
Abmessungen (L x B x H)							
Nennspannung							
Leistungsaufnahme	340 x 280 x 165 mm	220 – 240 V / 50/60 Hz					
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{15,123}	10 – 35 W	12 – 45 W	15 – 60 W	19 – 88 W	10 – 110 W	11 – 145 W	15 – 180 W
Liter pro Stunde max.	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre
Meter Wassersäule max.	4.000 l/h	6.000 l/h	8.000 l/h	10.000 l/h	12.000 l/h	15.600 l/h	19.500 l/h
Anschluss für Schläuche	3,30 m	3,70 m	4,10 m	4,70 m	5,00 m	5,20 m	5,40 m
Filterzulauffläche	25 / 32 / 38 mm (1", 1 1/4", 1 1/2")	25 / 32 / 38 / 50 mm (1", 1 1/4", 1 1/2", 2")					
Grobschmutzförderung max.	1.000 cm ²	1.000 cm ²	1.000 cm ²	1.000 cm ²	1.000 cm ²	1.000 cm ²	1.000 cm ²
Aufstellungsart	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	11 mm	11 mm	11 mm
getaucht u. trocken aufstellbar							
Elektronisch regulierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UVP / ST	349,95 €	449,95 €	499,95 €	569,95 €	629,95 €	729,95 €	829,95 €
Artikelnr.	50734	50736	50740	51078	50742	50745	56406

PRODUKT	AQUAMAX ECO TWIN 20000	AQUAMAX ECO TWIN 30000
Abmessungen (L x B x H)	380 x 360 x 205 mm	380 x 360 x 205 mm
Nennspannung	220 – 240 V / 50/60 Hz	220 – 240 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	20 – 198 W	20 – 320 W
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{15,123}	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre
Liter pro Minute max.	333 l/min	450 l/min
Liter pro Stunde max.	20.000 l/h	27.000 l/h
Meter Wassersäule max.	4,50 m	5,20 m
Anschluss für Schläuche	25 / 32 / 38 / 50 mm (1", 1 1/4", 1 1/2", 2")	25 / 32 / 38 / 50 mm (1", 1 1/4", 1 1/2", 2")
Filterzulauffläche	1.300 cm ²	1.300 cm ²
Grobschmutzförderung max.	11 mm	11 mm
Aufstellungsart	nur getaucht aufstellbar	nur getaucht aufstellbar
Elektronisch regulierbar	Ja	Ja
UVP / ST	1.049,95 €	1.449,95 €
Artikelnr.	50708	50710

AquaMax Eco Expert



- Experten:** Perfekt für den Einsatz in anspruchsvollen Filteranlagen oder für große Bachläufe und Wasserfälle
- Hält:** Das robuste Gehäuse, in dem auch Edelstahl verarbeitet ist, ist super langlebig
- Environmental Function Control:** Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe
- App-fähig:** Einfach die OASE Control App downloaden (aus dem App Store oder über GooglePlay), registrieren und los geht's*
- Dreck muss weg:** Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 11 mm
- SFC-Funktion:** Einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen
- »Made in Germany«:** Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- So oder so:** Stellen Sie diese Pumpe wahlweise trocken oder getaucht auf

* **Systemanforderungen:** Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Home, Cloud oder InScenio FM-Master Home, Cloud benötigt.



Winterfest: Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden.



12 V-Pumpen
für Schwimm-
und Badeteiche
geeignet

TIPP

ECO CONTROL
Mit dem cleveren Steuergerät lässt sich direkt am Controller die Leistung der angeschlossenen Pumpen abfragen und regulieren. Inklusive beleuchtetem Display – ohne separate Stromversorgung!

UVP/ST 224,95 € **Artikelnr. 47673**



AquaMax Eco Titanium



- Think big:** Innovative energieeffiziente Schwerkraftfilterpumpe, für große Gewässer auch mit Koibesatz
- Stromausbeute:** Erreicht mit strömungsoptimierter Hydraulik einen hervorragenden Wirkungsgrad und ist dadurch besonders energieeffizient
- Langlebig:** Rotorwelle und Lagerungen sind aus Hochleistungskeramik (Siliziumkarbid oder SIC-Keramik) gefertigt – für optimale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Ideal:** Perfekt für das Aufstellen in einer Pumpenkammer
- SFC-Funktion:** Über optionales Zubehör einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen
- Universell einsetzbar:** Getaucht und trocken aufstellbar – auch für Meerwasser geeignet
- Super robust:** Pumpengehäuse aus Edelstahl gegossen
- »Made in Germany«:** Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- App-fähig:** Einfach die OASE Control App (aus dem App Store oder über GooglePlay) downloaden und los geht's*

* **Systemanforderungen:** Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Home, Cloud oder InScenio FM-Master Home, Cloud benötigt.



Wohlfühlöse: Urlaubs-Feeling an Ihrem eigenen Naturpool.



Robustes Pumpengehäuse: Gegossener Edelstahl ermöglicht das Erreichen von dauerhafter überdurchschnittlicher Präzision und Energieeffizienz. Das gesamte Pumpengehäuse lässt sich um 90° nach oben verstetzen.



Anschluss für Steuerungen: Innovativ und bequem lässt sich die Pumpe durch die OASE Control Steuergeräte oder den Eco Control regulieren und kontrollieren.

PRODUKT	AQUAMAX ECO EXPERT 20000 / 12 V	AQUAMAX ECO EXPERT 27000 / 12 V	AQUAMAX ECO EXPERT 21000	AQUAMAX ECO EXPERT 26000	AQUAMAX ECO EXPERT 36000	AQUAMAX ECO EXPERT 44000
Abmessungen (L x B x H)	490 x 240 x 210 mm	540 x 250 x 220 mm	490 x 240 x 210 mm	540 x 250 x 220 mm		
Nennspannung (primär, sekundär)	220 – 240 V / 50 – 60 Hz, 12 V / DC		–	–	–	–
Nennspannung	–			220 – 240 V / 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	30 – 260 W	40 – 350 W	60 – 440 W	90 – 540 W	140 – 700 W	
Garantie (+ Anforderungsgarantie)* ¹²³	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	
Liter pro Stunde max.	19.300 l/h	27.000 l/h	21.000 l/h	26.000 l/h	36.000 l/h	44.000 l/h
Meter Wassersäule max.	4,60 m	4,60 m	8,00 m	8,50 m	9,00 m	9,50 m
Anschluss für Schläuche			38 / 50 mm (1 ½", 2")			
Anschluss OASE Control	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Filterzulauffläche	1.060 cm ²	1.120 cm ²	1.060 cm ²	1.060 cm ²	1.120 cm ²	1.120 cm ²
Grobschmutzförderung max.	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm
Aufstellungsart			getaucht u. trocken aufstellbar			
Elektronisch regulierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UVP / ST	1.749,95 €	2.099,95 €	1.449,95 €	1.699,95 €	2.199,95 €	2.449,95 €
Artikelnr.	55313	77918	39916	39917	54614	54615

PRODUKT	AQUAMAX ECO TITANIUM 31000	AQUAMAX ECO TITANIUM 51000	AQUAMAX ECO TITANIUM 81000
Abmessungen (L x B x H)	275 x 175 x 200 mm	350 x 220 x 245 mm	390 x 235 x 245 mm
Nennspannung	220 – 240 V / 50/60 Hz	220 – 240 V / 50/60 Hz	220 – 240 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	35 – 170 W	70 – 320 W	100 – 730 W
Garantie (+ Anforderungsgarantie)* ¹²³	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre
Liter pro Stunde max.	31.500 l/h	51.000 l/h	81.000 l/h
Meter Wassersäule max.	3,30 m	4,00 m	5,50 m
Abschluss Druckseite / Saugseite	G 2 ½	G 3	G 3
Anschluss OASE Control	Ja	Ja	Ja
Grobschmutzförderung max.	6 mm	6 mm	6 mm
Aufstellungsart	getaucht u. trocken aufstellbar	getaucht u. trocken aufstellbar	getaucht u. trocken aufstellbar
Elektronisch regulierbar	Ja	Ja	Ja
UVP / ST	1.249,95 €	2.249,95 €	3.499,95 €
Artikelnr.	73656	73657	77462

Filter, UVC-Klärer & Belüfter

Weitere Informationen
finden Sie unter:
[www.oase.com/
filter-uvc-beluefter](http://www.oase.com/filter-uvc-beluefter)



32 Filter

- 32 FILTER IM VERGLEICH
- 36 UNTERWASSERFILTER
- 37 DRUCKFILTER
- 39 DURCHLAUFFILTER

43 Trommelfilter

- 43 PROFICLEAR PREMIUM FLEECE
- 44 PROFICLEAR PREMIUM COMPACT
- 46 PROFICLEAR PREMIUM
- 48 PROFICLEAR PREMIUM XL

52 UVC-Klärer/Belüfter

- 52 UVC-KLÄRER
- 56 BELÜFTER

58 Eisfreihalter

- 58 EISFREIHALTER

Filter im Vergleich

Grundsätzlich besteht ein Filtersystem aus:

- einer Filterpumpe zur Speisung des Filters,
- einem Teichfilter, der für die biologisch-mechanische Reinigung sorgt und
- einem UVC-Vorklärgerät zur Bekämpfung von Schwebalgen und Keimen (in einigen Filtern bereits integriert).

Als Faustformel zur Ermittlung der richtigen Literanzahl gilt:

Teichvolumen in m³ = Länge x Breite x Tiefe / 2

(bei rechteckigen Becken nur L x B x T)


Beispiel: 3 m x 4 m x 1 m / 2 = 6 m³ entspricht 6000 l



Unterwasserfilter

Mit den OASE Unterwasserfiltern realisieren Sie selbst auf engstem Raum ein kleines Wasserparadies.

WICHTIGER HINWEIS		
Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m ³ !		
	Teiche mit Bepflanzung ohne Fischbesatz	
	Teiche mit Bepflanzung und Fischbesatz bis zu 1 kg/1000 l	
	Teiche mit Bepflanzung und Fischbesatz bis zu 1-2 kg/1000 l (Koierteiche)	




SETS	UNTERWASSER-FILTER	UVC-LEISTUNG	FILTER- & BACHLAUFPUMPE	+ BELÜFTER (ZUBEHÖR)	GEEIGNET FÜR TEICHVOLUMEN IN M ³	ARTIKELNR.	UVP / ST IN €
Tabellenerklärungen: In den markierten Zeilen finden Sie die kompletten Filtersets. Die anderen Zusammenstellungen sind weitere mögliche Kombinationen für unterschiedliche Anforderungen und Teichgrößen.							
FILTRAL UVC							
Filtral UVC 1500	(Filter integriert)	5 W (UVC integriert)	(Pumpe integriert)	-	1,5	0,7	-
Filtral UVC 3000	(Filter integriert)	9 W (UVC integriert)	(Pumpe integriert)	-	3	1,5	-
Filtral UVC 6000	(Filter integriert)	11 W (UVC integriert)	(Pumpe integriert)	-	6	3	-
Filtral UVC 9000	(Filter integriert)	13 W (UVC integriert)	(Pumpe integriert)	-	9	4,5	-

Klarwassergarantie (S. 123) nach Secchi bis zu einer Sichttiefe von 1 m.



Druckfiltersysteme

Druckfilter eignen sich für kleinere bis mittelgroße Teiche. Das Wasser kann bei Bedarf zu höher gelegenen Bachläufen geleitet werden, da der Pumpendruck durch den Filter erhalten bleibt.




SETS	DRUCKFILTER	UVC-LEISTUNG	FILTER- & BACHLAUFPUMPE	+ BELÜFTER (ZUBEHÖR)	GEEIGNET FÜR TEICHVOLUMEN IN M ³	ARTIKELNR.	UVP / ST IN €
Tabellenerklärungen: In den markierten Zeilen finden Sie die kompletten Filtersets. Die anderen Zusammenstellungen sind weitere mögliche Kombinationen für unterschiedliche Anforderungen und Teichgrößen.							
BIOPRESS							
Set 4000	BioPress 4000	7 W (UVC integriert)	FP 1500	-	4	2	-
Set 6000	BioPress 6000	9 W (UVC integriert)	FP 2500	-	6	3	-
Set 10000	BioPress 10000	14 W (UVC integriert)	FP 3500	-	10	5	-

Berücksichtigt wurden bei den BioPress Sets: 5 m 1" -Schlauch und eine Förderhöhe von max. 0,5 m

SETS	DRUCKFILTER	UVC-LEISTUNG	FILTER- & BACHLAUFPUMPE	+ BELÜFTER (ZUBEHÖR)	GEEIGNET FÜR TEICHVOLUMEN IN M ³	ARTIKELNR.	UVP / ST IN €
Tabellenerklärungen: In den markierten Zeilen finden Sie die kompletten Filtersets. Die anderen Zusammenstellungen sind weitere mögliche Kombinationen für unterschiedliche Anforderungen und Teichgrößen.							
FILTOCLEAR							
Set 5000	FiltoClear 5000	18 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 4000	-	5	2,5	-
				+ OxyTex Set 500	5,5	2,75	-
	FiltoClear 13000	24 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 4000	-	13	7	-
				+ OxyTex Set 500	14,3	7,7	-
Set 13000	FiltoClear 13000	24 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 8000	-	13	7	-
				+ OxyTex Set 500	14,3	7,7	-
	FiltoClear 19000	42 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 8000	-	19	10	5
				+ OxyTex Set 500	23,75	12,5	6
Set 19000	FiltoClear 19000	42 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 12000	-	20	10	5
				+ OxyTex Set 1000	25	12,5	6
	FiltoClear 31000	60 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 12000	-	31	15	7,5
				+ OxyTex Set 1000	38,75	18	9
Set 31000	FiltoClear 31000	60 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 16000	-	31	15	7,5
				+ OxyTex Set 1000	38,75	18	9

Bei den oben genannten Teichgrößenangaben (FiltoClear / Sets) wurden 1 m Förderhöhe und 5 m 1 1/2" -Schlauch berücksichtigt. Bei längeren Schlauchleitungen und / oder größeren Förderhöhen sollten größere Pumpen eingesetzt werden. Klarwassergarantie (S. 123) nach Secchi bis zu einer Sichttiefe von 1 m. Bitte beachten Sie, dass im Falle von extremen Temperaturschwankungen, Reibungsverlusten bei Schlauchleitungen von mehr als 5 m oder starker Sonneneinstrahlung durch besondere Lage des Teiches (Südseite) eine intensivere Planung erforderlich ist.




Filter im Vergleich



Durchlauffiltersysteme

Durchlauffilter werden bei mittelgroßen bis großen Teichen sowie Fisch- und Koiteichen eingesetzt. Sie stehen oberhalb des Wasserspiegels am Teichrand oder oberhalb des Bachlaufs, so fließt das Wasser drucklos zurück in den Teich.



TIPP

FILTERSYSTEME MIT KLARWASSERGARANTIE

Für jede Wasserwelt – von Gartenteichen mit oder ohne Fischen über ökologische Biotope bis hin zu modernen Wasserbecken – gibt es bei OASE den optimalen Filter. Mit Klarwassergarantie!

Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Seite 123 oder unter: www.oase.com

SETS	DURCHLAUFFILTER	UVC-VORKLÄRERÄT UVC-LEISTUNG	FILTER- & BACHLAUPPUMPE	+ BELÜFTER (ZUBEHÖR)	GEEIGNET FÜR TEICHVOLUMEN IN M³	ARTIKEL-NR.	UVP / ST IN €
Tabellenmerklärungen: In den markierten Zeilen finden Sie die kompletten Filtersets. Die anderen Zusammenstellungen sind weitere mögliche Kombinationen für unterschiedliche Anforderungen und Teichgrößen.							
BIOSMART							

Set 5000	BioSmart 5000	7 W (UVC integriert)	FP 1500	–	5	2,5	–	50525	229,95
Set 7000	BioSmart 7000	9 W (UVC integriert)	FP 2500	–	7	3,5	–	50449	329,95
Set 14000	BioSmart 14000	11 W (UVC integriert)	FP 3500	–	14	7	–	50451	399,95
	BioSmart UVC 16000	11 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Classic 2500 E	–	8	4	–		439,90
	BioSmart UVC 16000	11 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Classic 3500 E	–	14	7	–		509,90
Set 18000	BioSmart 18000	Vitronic 18 W	AquaMax Eco Classic 5500	–	18	9	–	56777	649,95
Set 24000	BioSmart 24000	Vitronic 24 W	AquaMax Eco Classic 5500	–	24	12	6	56781	799,95
Set 36000	BioSmart 36000	Vitronic 36 W	AquaMax Eco Classic 11500	–	36	18	9	56789	999,95
	BioSmart 36000	Vitronic 36 W	AquaMax Eco Classic 8500	–	30	15	7,5		999,95

Berücksichtigt wurden bei den BioSmart Sets 5000/7000/14000/18000: 3 m ¾"-Schlauch und eine Förderhöhe von max. 0,5 m

Berücksichtigt wurden bei den BioSmart Sets 24000/36000: 5 m 1 ½"-Schlauch und eine Förderhöhe von max. 0,5 m

FILOMATIC

CWS Set 7000	Filtomatic CWS 7000	11 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 4000	–	7	3,5	–	50865	759,95
				+ OxyTex Set 500	8,5	4,5	–		149,95
CWS Set 14000	Filtomatic CWS 14000	24 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 6000	–	14	7	–	50866	1049,95
				+ OxyTex Set 1000	17	8,5	–		259,95
CWS Set 25000	Filtomatic CWS 25000	24 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 8000	–	25	12,5	7	50872	1449,95
				+ OxyTex Set 1000	31	15,5	8,5		259,95

Bei den oben genannten Teichgrößenangaben (Filtomatic CWS) wurden Förderhöhen von 0 bis 1,2 m und Schlauchlängen von 5 m bei einem Schlauchdurchmesser von 1 ½" berücksichtigt.
Bei längeren Schlauchleitungen und/oder größeren Förderhöhen sollten größere Pumpen eingesetzt werden. Klarwassergarantie (S. 123) nach Secchi bis zu einer Sichttiefe von 1 m.


SETS	DURCHLAUFFILTER	UVC-VORKLÄRERÄT UVC-LEISTUNG	FILTER- & BACHLAUPPUMPE	+ BELÜFTER (ZUBEHÖR)	GEEIGNET FÜR TEICHVOLUMEN IN M³	ARTIKEL-NR.	UVP / ST IN €
Tabellenmerklärungen: In den markierten Zeilen finden Sie die kompletten Filtersets. Die anderen Zusammenstellungen sind weitere mögliche Kombinationen für unterschiedliche Anforderungen und Teichgrößen.							
BIOTEC							

BioTec Screen Matic² Set 4000	BioTec ScreenMatic ² 40000	Bitron C 36 W	AquaMax Eco Premium 8000	–	28	14	7	1.909,85
	BioTec ScreenMatic ² 40000	Bitron C 36 W	AquaMax Eco Premium 10000	–	30	15	8	1.979,85
	BioTec ScreenMatic ² 40000	Bitron C 36 W	AquaMax Eco Premium 12000	–	40	20	10	57697 1.899,95
BioTec Screen Matic² Set 6000	BioTec ScreenMatic ² 60000	Bitron C 55 W	AquaMax Eco Premium 10000	–	38	19	9	2.169,85
	BioTec ScreenMatic ² 60000	Bitron C 55 W	AquaMax Eco Premium 12000/12 V	–	48	24	12	2.229,85 / 2.469,85
	BioTec ScreenMatic ² 60000	Bitron C 55 W	AquaMax Eco Premium 16000	–	60	30	15	57698 2.199,95
BioTec Screen Matic² Set 9000	BioTec ScreenMatic ² 90000	Bitron C 72 W	AquaMax Eco Premium 12000/12 V	–	65	32	16	2.779,85 / 3.019,85
	BioTec ScreenMatic ² 90000	Bitron C 72 W	AquaMax Eco Premium 16000	–	72	36	18	2.879,85
	BioTec ScreenMatic ² 90000	Bitron Eco 120 W	AquaMax Eco Premium 20000	–	90	45	27	3.329,85
	BioTec ScreenMatic ² 90000	Bitron C 110 W	AquaMax Eco Premium 20000	–	72	36	18	4.6179 2.899,95
	BioTec Premium 80000	Bitron C 72 W	AquaMax Eco Premium 16000	–	65	32	16	5.079,85
	BioTec Premium 80000	Bitron C 110 W	AquaMax Eco Premium / Twin 20000	–	80	40	20	5.279,85 / 5.499,85
	BioTec Premium 80000	Bitron Eco 120 W	AquaMax Eco Premium / Twin 20000	–	80	40	20	5.529,85 / 5.749,85
	BioTec ScreenMatic ² 145000	Bitron C 110 W	AquaMax Eco Premium 16000	–	110	55	25	4.479,85
	BioTec ScreenMatic ² 145000	Bitron Eco 120 W	AquaMax Eco Premium / Twin 20000	–	120	60	30	4.829,85 / 5.049,85
	BioTec ScreenMatic ² 145000	Bitron Eco 180 W	AquaMax Eco Twin 30000	–	145	72	36	5.649,85

Bei den oben genannten Teichgrößenangaben (BioTec) wurden 1 m Förderhöhe und 5 m 1 ½"-Schlauch berücksichtigt. Bei längeren Schlauchleitungen und/oder größeren Förderhöhen sollten größere Pumpen eingesetzt werden. Klarwassergarantie (S. 123) nach Secchi bis zu einer Sichttiefe von 1 m. Bitte beachten Sie, dass im Falle von extremen Temperaturschwankungen, Reibungsverlusten bei Schlauchleitungen von mehr als 5 m oder starker Sonneneinstrahlung durch besondere Lage des Teiches (Südseite), eine intensivere Planung erforderlich ist.

UNTERWASSERFILTER MIT UVC UND WASSERSPIEL

Filtral UVC



- Guter Start:** Geeignet für Teiche bis zu 9 m³
- Multitalent:** Mit Filterfunktion, Wasserspiel und Belüftungsdüse (Belüftungsdüse im Lieferumfang enthalten, ab Filtral UVC 3000)
- Garantiert:** Inklusive OASE Klarwassergarantie
- Regelung:** Individuelle Anpassungen von Wassermenge und Fontänenhöhe
- Justierbar:** Regulierbares Abzweigstück, zum Betreiben von Wasserspeichern oder kleinen Bachläufen
- Kaschiert:** Aufstellung komplett unter Wasser – so bleibt die Teichoptik ungestört
- Überblick:** Dank UVC-Vorklärgerät mit optischer Funktionskontrolle



Freude und Entspannung: Ob sanfte Berieselung oder belebendes Plätschern – mit den höhenverstellbaren Fontänenaufsätzen MAGMA, LAVA oder VULKAN bringen Sie Abwechslung in Ihr Wasserspiel.



Innovative Belüftungsfunktion: Die Belüftungsdüse sorgt für zusätzlichen Sauerstoffeintrag. Ebenfalls wird eine leichte Strömung im Teich erzeugt, was zu optimalen Filterresultaten führt.

EXTRAS

ZUBEHÖR

Filtral Belüftungsset	Artikelnr. 70364 UVP / ST 9,95 €
Ersatzschwamm Set Filtral UVC	
1500 Artikelnr. 70240 UVP / ST 6,95 €	
3000 Artikelnr. 70241 UVP / ST 10,95 €	
6000/9000 Artikelnr. 70242 UVP / ST 17,95 €	

SOLIDES DRUCKFILTERSET MIT UVC UND FILTERPUMPE

BioPress Sets



- Geeignet für Teiche bis zu 10 m³**
- Sauber:** Wirksame Kombination aus mechanisch-biologischer Reinigung und effektiver UVC-Technik
- Hut ab:** Leichtere Filterreinigung durch im Deckel integrierte, patentierte Reinigungsfunktion
- Garantiert:** Inklusive OASE Klarwassergarantie
- Auf geht's:** Ideal zur Speisung höher gelegener Bachläufe
- Schnell & einfach:** Mit allen benötigten Schlauchanschlüssen – für schnelle, problemlose Montage



EXTRAS

EMPFEHLUNG

Um die volle Leistungskraft der UVC-Lichtwellen zu garantieren, sollten die UVC-Lampen in regelmäßigen Abständen, idealerweise vor Saisonstart im Frühjahr, ausgetauscht werden!



PRODUKT	FILTRAL UVC 1500	FILTRAL UVC 3000	FILTRAL UVC 6000	FILTRAL UVC 9000
Abmessungen (L x B x H)	207x228x130 mm	269x245x140 mm	347x276x157 mm	347x276x157 mm
Leistungsaufnahme	18 W	36 W	52 W	52 W
Stromkabellänge	10,00 m	10,00 m	10,00 m	10,00 m
Garantie ^{5,123}	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
UVC-Leistung	5 W	9 W	11 W	13 W
Pumpenleistung max.	750 l/h	1.500 l/h	2.500 l/h	2.500 l/h
Liter pro Stunde max.	560 l/h	1.200 l/h	1.700 l/h	1.700 l/h
Meter Wassersäule max.	0,90 m	1,80 m	2,10 m	2,10 m
Anschluss Druckseite	13 mm (1/2")	13 / 19 / 25 mm (1/2", 3/4", 1")	13 / 19 / 25 mm (1/2", 3/4", 1")	13 / 19 / 25 mm (1/2", 3/4", 1")
Geeignet für Teiche bis max.	1,5 m ³	3,0 m ³	6,0 m ³	9,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	0,7 m ³	1,5 m ³	3,0 m ³	4,5 m ³
UVP / ST	119,95 €	169,95 €	229,95 €	279,95 €
Artikelnr.	70233	70234	70235	75952

PRODUKT	BIOPRESS SET 4000	BIOPRESS SET 6000	BIOPRESS SET 10000
Abmessungen (Ø x H)	225 x 335 mm	350 x 450 mm	350 x 570 mm
Leistungsaufnahme UVC	11 W	12 W	14 W
Leistungsaufnahme Pumpe	25 W	40 W	70 W
Stromkabellänge UVC	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Stromkabellänge Pumpe	10,00 m	10,00 m	10,00 m
Garantie ^{5,123}	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
UVC-Leistung	7 W	9 W	11 W
Anschlüsse Eingang/Ausgang	19 / 25 / 32 / 38 mm (3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2")	19 / 25 / 32 / 38 mm (3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2")	19 / 25 / 32 / 38 mm (3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2")
Max. Betriebsdruck	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar
Geeignet für Teiche bis max.	4,0 m ³	6,0 m ³	10,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	2,0 m ³	3,0 m ³	5,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Koi ¹¹	1,0 m ³	1,5 m ³	2,5 m ³
UVP / ST	229,95 €	299,95 €	349,95 €
Artikelnr.	50499	50453	50455


¹¹ Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!

EFFEKTIVER UND KOMFORTABLER DRUCKFILTER

FiltoClear



- **Geeignet für Teiche bis zu 31 m³**
- **Saubermacher:** Patentierte Reinigungsmechanik mit optimierten Filterschwämmen
- **Komfortabel:** Leicht zu warten und zu reinigen dank einfacher Ziehmechanik
- **Bequemer Lampenwechsel:** Die UV-Lampe kann bei laufendem Betrieb ausgewechselt werden – kein Abschalten des Filters, kein Demontieren des Quarzglases
- **Abgesichert:** Das hochwertige UVC-Gehäuse schützt das Vorschaltgerät vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit
- **2-Wege-Ventil:** Wählen Sie aus, ob das Wasser nach dem Reinigen des Filters in den Teich oder ins Abwasser fließt
- **Effizienz-Verbesserung:** Die verbaute OASE Bypass-Technologie sorgt für optimalen Wasserdurchfluss und verhindert ein Zusetzen des Filters
- **Leistungsstark:** Alle FiltoClear Modelle der jüngsten Generation verfügen über aufgewertete, hocheffektive UV-Lampen
- **Stabil und robust:** Das strapazierfähige Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist leicht ins Erdreich eingrabbar und besticht durch seine lange Haltbarkeit
- **Spannend:** Der Metall-Spannring mit einfacher Hebefunktion macht das Öffnen und Verschließen eines FiltoClear so einfach und sicher wie nie
- **Garantiert:** Inklusive OASE Klarwassergarantie



Komfortable Reinigung: Mit der patentierten Ziehmechanik lassen sich die Filterschwämme schnell und ohne Anstrengung reinigen.



Einfacher Lampenwechsel: Zum Austausch der integrierten UV-Lampe kann das UV-Gehäuse einfach im laufenden Betrieb herausgenommen werden.




Gezielte Ableitung von Schmutzwasser: Über das 2-Wege-Ventil wird das Schmutzwasser aus den gereinigten Filterschwämmen zum Beispiel ins Blumenbeet abgelassen.

SOLIDER DURCHLAUFFILTER FÜR GARTENTEICHE

BioSmart Sets



- **Geeignet für Teiche bis zu 36 m³**
- **Fischfreundlich:** Zusätzliche Sauerstoffanreicherung durch spezielle Wasserführung
- **Alles klar:** Garantiert klares Teichwasser durch die Kombination mechanisch-biologischer Reinigung mit effektiver UVC-Technik (BioSmart UVC 16000)
- **Passt:** Optimal auf die OASE Filter- und Bachlaufpumpen AquaMax abgestimmt
- **Vorteil:** Leicht zu verstecken, denn das Filtergehäuse ist zu einem Drittel eingrabbar
- **Inklusive:** Anzeigen für Verschmutzungsgrad und Wassertemperatur
- **Garantiert:** Inklusive OASE Klarwassergarantie
- **Perfektes Paket:** Inkl. 100 ml BioKick Filterstarter*²



Besonders einfache Wartung: Nach Betätigen des Reinigungshabels kann der Bodenauslauf geöffnet und Grobschmutz entsorgt werden (nur BioSmart 18000/36000).



Nitrifikations- und Denitrifikationszone: In den verschiedenen Schwämmen werden giftige Abbauprodukte wie Ammonium, Ammoniak, Nitrit oder Nitrat wirksam abgebaut.

EXTRAS

BIOSMART

Der Durchlauffilter BioSmart ist auch in den Größen 16000, 18000 und 36000 als Einzelfilter erhältlich.

PRODUKT	FILTOCLEAR 5000	FILTOCLEAR 13000	FILTOCLEAR 19000	FILTOCLEAR 31000
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{5,123}	380 x 370 mm	380 x 488 mm	380 x 608 mm	380 x 728 mm
	18 W	24 W	42 W	60 W
	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m
	2 + 1 Jahre			
	18 W	24 W	42 W	60 W
	38 / 50 mm (1 1/2", 2")			
	38 / 50 mm (1 1/2", 2")			
	38 / 50 mm (1 1/2", 2")			
Liter pro Stunde max.	5.000 l/h	9.000 l/h	13.000 l/h	17.000 l/h
Max. Betriebsdruck	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar
Geeignet für Teiche bis max.	5,0 m ³	13,0 m ³	19,0 m ³	31,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	2,5 m ³	7,0 m ³	10,0 m ³	15,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Koi ¹	–	–	5,0 m ³	7,5 m ³
UVP / ST	299,95 €	429,95 €	549,95 €	649,95 €
Artikelnr.	77776	77777	77778	77779

PRODUKT	BIOSMART SET 5000	BIOSMART SET 7000	BIOSMART SET 14000	BIOSMART SET 18000	BIOSMART SET 24000	BIOSMART SET 36000
Abmessungen (L x B x H)	280 x 380 x 410 mm	380 x 560 x 410 mm	559 x 596 x 408 mm	920 x 555 x 405 mm	920 x 600 x 405 mm	
Leistungsaufnahme UVC	11 W	12 W	14 W	18 W	24 W	36 W
Leistungsaufnahme Pumpe	25 W	40 W	70 W	60 W	60 W	100 W
Stromkabellänge UVC	3,00 m	3,00 m	3,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m
Stromkabellänge Pumpe	10,00 m	10,00 m	10,00 m	10,00 m	10,00 m	10,00 m
Garantie ^{5,123}	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
UVC-Leistung	7 W	9 W	11 W	18 W	24 W	36 W
Anschlüsse Eingang	19 / 25 / 32 / 38 mm (3/4", 1", 1 1/2", 1 1/2")					
Anschlüsse Ausgang	DN 50	DN 50	DN 75	DN 75	DN 75	DN 75
Anschlüsse Schmutzausgang	38 mm (1 1/2")	38 mm (1 1/2")	38 mm (1 1/2")	DN 50	DN 50	DN 50
Geeignet für Teiche bis max.	5,0 m ³	7,0 m ³	14,0 m ³	18,0 m ³	24,0 m ³	36,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	2,5 m ³	3,5 m ³	7,0 m ³	9,0 m ³	12,0 m ³	18,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Koi ¹	1,3 m ³	1,7 m ³	3,5 m ³	4,5 m ³	6,0 m ³	9,0 m ³
UVP / ST	229,95 €	329,95 €	399,95 €	649,95 €	799,95 €	999,95 €
Artikelnr.	50525	50449	50451	56777	56781	56789

¹ Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!


¹ Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³! ² nur BioSmart Set 18000 - 36000

TEICHMANAGER MIT AUTOMATISCHER SELBSTREINIGUNG

FiltoMatic CWS



- Geeignet für Teiche bis zu 25 m³**
- Intelligent:** Die automatische Steuerung passt die Filterleistung an die jahreszeitlichen Bedürfnisse des Teiches an
- Tschüss Schlamm:** Automatischer Schlammaustrag, dadurch weniger Reinigungsaufwand
- Sparsam:** Bis zu 40 % Stromkostenersparnis durch bedarfsgerecht gesteuerte UVC-Einheit mit patentierter Selbstreinigung und Sauerstoffanreicherung
- Garantiert:** Inklusive OASE Klarwassergarantie
- Diskret:** Nahezu unsichtbar; lässt sich bis zu 70 % am Teichrand eingraben
- Komfortabel:** Besonders einfach zu reinigende Filterschwämme
- Ausgetüftelt:** Lange Standzeiten gepaart mit hochwertigen Filterschwämme bieten der Filterbiologie optimale Bedingungen
- Algen adé:** Weniger Fadenalgen durch stetigen Phosphat- und Nährstoffaustrag
- Intervallreinigung:** UVC- und Pumpfunktion auch manuell steuerbar
- Kompakt:** Besonders platzsparendes Design
- Mitgedacht:** Der UVC-Betriebsstundenzähler zeigt an, wann Leuchtmittel ausgetauscht werden müssen



EXTRAS

AUTOMATISCHE STEUEREINHEIT
Die innovative Steuerung gewährleistet Stromsparen durch temperaturgesteuerte UVC-Einheit und automatische Reinigungsintervalle.




Reinigung: Neben dem vollautomatischen Schlammaustrag erfolgt die Schaumreinigung bequem und ohne schmutzige Hände.

HOCHLEISTUNGSFILTER MIT AUTOMATISCHER GROBSCHMUTZABSCHIEDUNG

BioTec ScreenMatic²HOCHEFFEKTIVER DURCHLAUFFILTER FÜR TEICHE BIS ZU 145 m³

- Bequem:** Filterschwämme lassen sich direkt im Filter reinigen
- Garantiert:** Inklusive OASE Klarwassergarantie
- Wartungsarm:** Grobschmutzabscheidung vor Eintritt in den Filter
- Selbstreinigend:** Das Filterband wird automatisch angetrieben; justierbare Reinigungsautomatik, die den Bandlauf anhand des Verschmutzungsgrades steuert, inkl. LED-Funktionskontrolle
- Saubere Sache:** Bodenablauf mit Schieber zur Entfernung von Schmutz aus dem Filtersystem
- Clevere Kombi:** Unterschiedliche Filtermedien zur optimalen Entfaltung der Filterbiologie
- Extra gegen Fadenalgen:** Bei Bedarf Verwendung der PhosLess Filtersäulen zur Fadenalgenreduktion (optionales Zubehör)
- Passende Pumpen:** Optimal abgestimmt auf OASE AquaMax Eco Filterpumpen
- Gute Partner:** Direkte Anschlussmöglichkeit für UVC-Vorklägeräte Bitron C und Eco
- Verstopft nicht:** Gleichmäßige Wasserverteilung auf dem Filterband
- Praktisch:** Schmutzkorb mit großem Volumen und vereinfachter Handhabung



Optimiertes Endlosband: Leicht hochzuklappendes Endlosband ermöglicht eine leichte Reinigung der Filterschämme.

PRODUKT	FILTOMATIC CWS 7000	FILTOMATIC CWS 14000	FILTOMATIC CWS 25000
Abmessungen (L x B x H)	380 x 380 x 520 mm	380 x 380 x 720 mm	380 x 580 x 720 mm
Leistungsaufnahme	17 W	27 W	27 W
Leistungsaufnahme Reinigung	41 W	54 W	54 W
Stromkabellänge	10,00 m	10,00 m	10,00 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{1,2,3}	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
UVC-Leistung	11 W	24 W	24 W
Anschlüsse Eingang	38 mm (1 1/2")	38 mm (1 1/2")	38 mm (1 1/2")
Anschlüsse Ausgang	DN 75	DN 75	DN 75
Anschlüsse Schmutzausgang	DN 40	DN 40	DN 40
Liter pro Stunde min.	2.500 l/h	3.500 l/h	3.500 l/h
Liter pro Stunde max.	4.000 l/h	5.000 l/h	6.000 l/h
Geeignet für Teiche bis max.	7,0 m ³	14,0 m ³	25,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	3,5 m ³	7,0 m ³	12,5 m ³
Geeignet für Teiche mit Koi ¹	2,0	3,5 m ³	6,5 m ³
UVP / ST	449,95 €	699,95 €	1.049,95 €
Artikelnr.	50906	50910	50925


PRODUKT	BIOTEC SCREENMATIC ² 40000	BIOTEC SCREENMATIC ² 60000	BIOTEC SCREENMATIC ² 90000	BIOTEC SCREENMATIC ² 145000
Abmessungen (L x B x H)	788 x 590 x 445 mm	788 x 590 x 545 mm	788 x 590 x 645 mm	1334 x 891 x 815 mm
Leistungsaufnahme	5 W	5 W	5 W	5 W
Kabellänge 12 V-Gerät	2,10 m (Netzteil) + 5,00 m	2,10 m (Netzteil) + 5,00 m	2,10 m (Netzteil) + 5,00 m	2,10 m (Netzteil) + 5,00 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{1,2,3}	2 + 1 Jahr	2 + 1 Jahr	2 + 1 Jahr	2 + 1 Jahr
Spezial Filtergranulat	2,50 kg	3,50 kg	5,00 kg	14,50 kg
Grobschmutzabscheidung	300 µm	300 µm	300 µm	300 µm
Anschlüsse Eingang	25 / 32 / 38 mm (1", 1 1/4", 1 1/2")		25 / 32 / 38 / 50 mm (1", 1 1/4", 1 1/2", 2")	
Anschlüsse Ausgang	DN 75	DN 75	DN 110	DN 110
Anschlüsse Schmutzausgang	DN 50	DN 50	DN 50	DN 110
Liter pro Stunde max.	9.000 l/h	11.000 l/h	12.500 l/h	17.500 l/h
Geeignet für Teiche bis max.	40,0 m ³	60,0 m ³	90,0 m ³	145,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	20,0 m ³	30,0 m ³	45,0 m ³	72,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Koi ¹	10,0 m ³	15,0 m ³	22,5 m ³	36,0 m ³
Anschluss an			Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W	
UVP / ST	869,95 €	999,95 €	1.499,95 €	2.999,95 €
Artikelnr.	57694	57695	46178	93037

¹ Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!

² Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!

KOMPAKTER HOCHLEISTUNGSFILTER MIT TROMMELFILTERTECHNIK

BioTec Premium



- Clever:** Intelligentes Filtersystem für naturnahe Teiche bis zu 80 m³ und für Fischechte bis zu 40 m³
- Weg damit:** Schmutzablass inklusive Zugschieber
- Dreck weg:** Dank Trommelfiltertechnik spült die vollautomatische Grobschmutzabscheidung den Schmutz einfach aus dem Filter
- Smart:** Durch Anschluss an das OASE Control System steuern Sie alle Einstellungen bequem per App – Upgrade bestehender Anlagen per separat erhältlichem Upgrade-Kit ist möglich*
- Performance:** Lange Standzeiten und hochwertige Filterschwämme bieten der Filterbiologie optimale Lebensbedingungen – die volle Wirkleistung
- Wasser sparend:** Die Spülung des Filters erfolgt ausschließlich mit gereinigtem Teichwasser – ein Frischwasseranschluss ist nicht erforderlich
- Putzt durch:** Zur Spülung der Trommel ist eine leistungsstarke Qualitäts-Druckpumpe integriert
- Vorgereinigt:** Durch Schmutzrechen an den Sieben werden Fadenalgen und größere Partikel zuverlässig aus der Trommel entfernt
- Reduziert:** Weniger Fadenalgen durch stetigen Phosphat- und Nährstoffaustrag
- Garantiert:** Inklusive OASE Klarwassergarantie
- Werkzeuglos:** Einfacher Zugang ins Trommellinnere durch einzeln entnehmbare Siebelemente und Freilauffunktion
- Pssst:** Besonders leise im Betrieb, dank umfangreicher Geräuschdämmung



Intelligente Schaltzentrale: Ein wasserdichtes Mikrocontroller-System überwacht und steuert die Hauptfunktionen bei spielerlicher Bedienung (Plug & Play).



Clevere Trommelfiltertechnik: Der innovative und selbstreinigende Vorabscheider trennt zuverlässig Wasser und feste Partikel bis zu 125 Micron. Und das ohne zusätzlichen Reinigungsaufwand.

PRODUKT	BIOTEC PREMIUM 80000 GEPUMT OC
Abmessungen (L x B x H)	830 x 675 x 820 mm
Leistungsaufnahme	5 W
Leistungsaufnahme Reinigung	670 W
Kabellänge	5,00 + 1,00 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{§.123}	2 + 1 Jahre
Steuereinheit	Mikrocontroller
Temperaturanzeige	Digital
Grobschmutzabscheidung	125 µm
Anzahl Düsen / Spülmenge	1 x 4,0 l/min
Spülpumpe	4 bar
Spülautomatik	manuell, Sensor, Zeitintervall
Anschlüsse Eingang	1 x 2" + Bitron
Anschluss an	Bitron C 36–110 W, Bitron Eco 120–240 W, ProfiClear Classic
Anschlüsse Ausgang	DN 110
Anschlüsse Schmutzausgang	DN 75
Anschluss Spülrinne	DN 110
Liter pro Stunde min.	7.500 l/h
Liter pro Stunde max.	12.500 l/h
Geeignet für Teiche bis max.	80,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	40,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Koi ¹	20,0 m ³
UVP / ST	3.699,95 €
Artikelnr.	54850

¹ Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koisatz eine Mindestgröße von 5 m³!

DOPPELT WIRKSAME VLIESFILTER MIT SMART-FUNKTION FÜR KOITEICHE

ProfiClear Premium Fleece



- Geeignet für Teiche bis zu 144,0 m³**
- Dreifach wirksam:** Feinste Tiefenfiltration, gepaart mit höchst dimensionierter Filterbiologie durch Hel-X Material und Clear Wave Blöcke, für noch mehr Ansiedlungsfläche
- Volle Kontrolle:** Schnittstelle zum OASE Control System zur digitalen Überwachung von Wassertemperatur und Vliesverbrauch
- Kompakte Bauweise:** Ermöglicht den Einsatz als Neufilter oder als Nachrüstfilter in Bestandsanlagen; kompatibel mit den Modulen der ProfiClear L Reihe
- Pflegeleicht:** Einfacher Wechsel der Vliesrollen durch unkompliziert zu bedienende Rollenlager
- Teich-individuell:** Für Koiteiche bis 26.000 oder 38.000 l erhältlich

ZUBEHÖR

ERSATZVLIES 500
Original Ersatzvlies zur Nachbeschickung des ProfiClear Premium Fleece 500 in optimaler Qualität.
UVP/ST 54,95 € Artikelnr. 90823
ERSATZVLIES 750
Original Ersatzvlies zur Nachbeschickung des ProfiClear Premium Fleece 750 in optimaler Qualität.
UVP/ST 74,95 € Artikelnr. 90824



PRODUKT	PROFICLEAR PREMIUM FLEECE 500	PROFICLEAR PREMIUM FLEECE 750
Abmessungen (L x B x H)	1370 x 890 x 835 mm	1370 x 890 x 835 mm
Nennspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	5 W	5 W
Leistungsaufnahme Reinigung	–	–
Stromkabellänge	5,00 + 5,00 m	5,00 + 5,00 m
Nettogewicht	95,00 kg	100,00 kg
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{§.123}	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
Steureinheit	Mikrocontroller	Mikrocontroller
Temperaturanzeige	Digital	Digital
Vliesbreite	500 mm	750 mm
Biofiltermedien	Hel-X 36/ClearWave	Hel-X 36/ClearWave
Litermenge	74 Hel-X	111 Hel-X
Litermenge ClearWave	84	36
Material	GFK Duoplast/Edelstahl / Kunststoff	
Anschlüsse Eingang	1 x DN 110 / 2 x Tradux 2" mit Rückschlagklappe, Bitron Premium, Bitron Eco, Bitron C	
Anschluss OASE Control	Ja	Ja
Anschlüsse Ausgang	2 x DN 110 / 2 x DN 150	3 x DN 110 / 2 x DN 150
Anschlüsse Schmutzausgang	DN 75	DN 75
Liter pro Stunde min.	5.000 l/h	7.500 l/h
Liter pro Stunde max.	17.000 l/h	25.000 l/h
Geeignet für Teiche bis max.	104,0 m ³	144,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	52,0 m ³	72,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Koi ²	26,0 m ³	36,0 m ³
UVP / ST	4.699,95 €	5.499,95 €
Artikelnr.	75218	75219


¹ Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koisatz eine Mindestgröße von 5 m³!

KOMPAKT-KRAFTVOLLER TROMMELFILTER – FÜR KLEINE TEICHE


ProfiClear Premium Compact



- Geeignet für Teiche bis zu 140 m³**
- Smart:** Alle Einstellungen bequem per App steuern durch Anschlussmöglichkeiten an das OASE Control System, Upgrade bestehender Anlagen per separat erhältlichem Upgrade-Kit möglich*
- Ausgewogen:** Günstige Alternative für kleinere Teiche, insbesondere Koiteiche
- Sauber:** Die vollautomatische Grobschmutzabscheidung spült den Schmutz dank Trommelfiltertechnik einfach aus dem Filter
- Flexibel:** Erhältlich im gepumpten Prinzip und im Gravitationsprinzip
- Optimiert:** Mit Moving Bed System (Wirbelpbettverfahren) für optimale Wasserbewegung und -reinigung
- Klar:** Hohe Abscheideleistung durch Tiefenfiltration von bis zu 60 µm



GEPUMPTES PRINZIP



GRAVITATIONSPRINZIP



PRODUKT	PROFICLEAR PREMIUM COMPACT-M GEPUPT OC	PROFICLEAR PREMIUM COMPACT-M GRAVIT. OC	PROFICLEAR PUMPKAMMER COMPACT/CLASSIC	PROFICLEAR PREMIUM COMPACT-L GEPUPT OC	PROFICLEAR PREMIUM COMPACT-L GRAVIT. OC	PROFICLEAR PREMIUM INDIVIDUALMODUL
Abmessungen (L x B x H)	885 x 685 x 820 mm	885 x 685 x 820 mm	830 x 665 x 820 mm	1334 x 891 x 815 mm	1370 x 891 x 815 mm	830 x 600 x 820 mm
Leistungsaufnahme	5 W	5 W	–	5 W	5 W	5 W
Leistungsaufnahme Reinigung	670 W	670 W	–	1050 W	1050 W	–
Kabellänge	5,00 + 1,00 m	5,00 + 5,00 m	–	5,00 + 1,00 m	5,00 + 5,00 m	–
Garantie (+ Anforderungsgarantie)* ¹²³	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
Steuereinheit	Mikrocontroller	Mikrocontroller	–	Mikrocontroller	Mikrocontroller	–
Grobschmutzabscheidung	80 µm	80 µm	–	60 µm	60 µm	–
Anzahl Düsen / Spülmenge	2 x 3,5 l/min	2 x 3,5 l/min	–	4 x 2,5 l/min	4 x 2,5 l/min	–
Spülpumpe	4 bar	4 bar	–	6 bar	6 bar	–
Spülautomatik	manuell, Sensor, Zeitintervall	manuell, Sensor, Zeitintervall	–	manuell, Sensor, Zeitintervall	manuell, Sensor, Zeitintervall	–
Biologische Filteroberfläche	38,2 m ²	38,2 m ²	–	57,3 m ²	57,3 m ²	–
Biologische Filteroberfläche geschützt	32,2 m ²	32,2 m ²	–	48,5 m ²	48,5 m ²	–
Anschlüsse Eingang	50 mm	–	–	50 mm	–	180 mm
Anschlüsse Eingang	1 x 2" + Bitron	DN 110	–	1 x 2" + Bitron	DN 110	2 x 185 mm
Anschluss an	AquaOxy 2500, Bitron C 72 – 110 W, Bitron Eco 120 – 240 W	AquaOxy 2500, Bitron Premium, ProfiClear Pumpenkammer Compact	AquaMax Eco Gravity, Bitron Premium, ProfiClear Classic	AquaOxy 2500, Bitron C 72 – 110 W, Bitron Eco 120 – 240 W	AquaOxy 2500, Bitron Premium, ProfiClear Moving Bed Modul	AquaOxy 2500, Bitron Premium
Anschlüsse Ausgang	DN 110	DN 110	1 x 2" / 2 x DN 110	DN 110	DN 150	2 x 2" / 2 x DN 110
Anschlüsse Schmutzausgang	DN 75, DN 110	DN 75, DN 110	DN 75	DN 75, DN 110	DN 75, DN 110	DN 75
Anschluss Spülrinne	DN 110	DN 110	–	DN 110	DN 110	–
Liter pro Stunde min.	7.500 l/h	7.500 l/h	–	10.000 l/h	10.000 l/h	10.000 l/h
Liter pro Stunde max.	12.500 l/h	16.500 l/h	25.000 l/h	20.000 l/h	25.000 l/h	33.000 l/h
Geeignet für Teiche bis max.	80,0 m ³	88,0 m ³	–	120,0 m ³	140,0 m ³	–
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	40,0 m ³	44,0 m ³	–	60,0 m ³	70,0 m ³	–
Geeignet für Teiche mit Koi ¹	20,0 m ³	22,0 m ³	–	30,0 m ³	35,0 m ³	–
Art der Nutzung	Gravitation	Gravitation, Pumpsystem	Gravitation, Pumpsystem	Pumpsystem	Gravitation	Gravitation, Pumpsystem
Einbauhöhe über Wasserniveau	32,0 cm	10,5 mm	10,5 mm	37,0 cm	12,5 cm	11,5 cm
Sonstiges	Belüftung vorinstalliert, Schmutzablass inkl. Zugschieber, inkl. 40l Hel-X 13 Biomedium	Schmutzablass inkl. Zugschieber	–	Belüftung vorinstalliert, inkl. 60l Hel-X 13 Biomedium	–	Schmutzablass inkl. Zugschieber
UVP / ST	4.399,95 €	4.599,95 €	999,95 €	5.799,95 €	5.899,95 €	1.399,95 €
Artikelnr.	47008	47010	42913	49979	49981	50771

PERFEKT FÜR KOITEICHE: OPTIMIERTE TECHNIK UND NEUE DIGITALE MÖGLICHKEITEN

ProfiClear Premium



1 TROMMELFILTER MODUL 2 MOVING BED MODUL 3 INDIVIDUAL MODUL

- Intelligentes High-End Modulfiltersystem für Koiteiche und andere Großgewässer bis zu 260 m³**
- Modern:** Modulfiltersystem für professionelle Wasserqualität auf engstem Raum
- Bewährt:** Ausgereifte Profi-Technologie mit mehr als 3 Jahren Entwicklungszeit
- Sauber:** Filtration mit einer Filterleistung bis 60 µm und vollautomatischer Selbstreinigung
- Kontrolle:** Outdoortaugliches Mikrocontroller-System überwacht und steuert die Funktionen
- Easy:** Einzeln entnehmbare Siebelemente (werkzeuglos) und Freilauffunktion für einfachen Zugang zur Trommel
- Ohrenschmaus:** Besonders leise im Betrieb
- Stark:** Qualitäts-Hochdruckpumpe zur Spülung der Trommel im Lieferumfang
- Effektiv:** Sehr gute Abbauraten von Ammonium, Ammoniak, Nitrit und Nitrat



Leiser Betrieb: Besonders leise durch umfangreiche Geräuschdämmung.



Leichte Handhabung: Die Siebelemente lassen sich komfortabel herausnehmen und leicht wieder einsetzen.

1

TROMMELFILTER MODUL

Intelligenz gibt den Takt vor. Die intelligente Schaltzentrale entfernt Grobschmutz bis 60 µm – also feiner als ein Haar.

- Höchste Filterleistung bis 60 µm und Durchflussraten bis 33 m³/h für glasklare Sicht
- Vollautomatische Selbstreinigung bietet maximalen Komfort
- Spülung erfolgt durch gereinigtes Teichwasser, kein Wasseranschluss erforderlich
- Ein wasserdichtes Mikrocontroller-System überwacht und steuert die Hauptfunktionen bei spielerisch leichter Bedienung (Plug 'n' Play)
- Besonders leise im Betrieb durch umfangreiche Geräuschdämmung
- Leistungsstarke Qualitäts-Druckpumpe zur Spülung der Trommel integriert

2

MOVING BED MODUL

Hel-X sorgt für Wirbel. Original Hel-X Biomedien bauen Nähr- und Schadstoffe im Wirbelbettverfahren höchst effektiv ab.

- Extrem große geschützte Besiedlungsoberfläche für Mikroorganismen (806 m²/m³)
- Innovative Bypass-Technik für optimale Bewegung der Hel-X Biokörper auch bei hohen Durchflussraten
- Entfernung von Giftstoffen wie Ammonium/Ammoniak, Nitrit und Nitrat
- Hel-X Biomedien: 50 l bauen ca. 340 g Fischfutter pro Tag ab. Seine Leistungsfähigkeit hängt ab von Temperatur, Futterqualität und Besiedlungsgrad mit Mikroorganismen
- Vorteile des Wirbelbettverfahrens: Permanent optimale Sauerstoffversorgung; Selbstreinigungseffekt von abgestorbener Biomasse; Know-How aus der industriellen Wasseraufbereitung

3

INDIVIDUAL MODUL

Flexibel mit höchster Effektivität. Das Filtersystem wird flexibel auf die individuellen Gegebenheiten des Gewässers ausgerichtet.

- Platzsparende Pumpen- und UVC-Kammer zur einfachen Integration von: AquaMax Eco Gravity-Pumpen und Bitron Premium UVC-Vorklärgeräten
- Höchste Flexibilität im Anschluss durch DN 110 und 2"-Durchführungen
- Zur Erhöhung der Filterleistung ist eine Bestückung der 2 Individualkörbe mit zusätzlichem Filtermedium im Strömungsbereich mit bis zu 8 Liter Füllvolumen möglich

Alle Module inkl. hochwertigem DN 75 Zugschieber für den Bodenablauf

PRODUKT	1 PROFICLEAR PREMIUM TF-L GEPUPT OC	1 PROFICLEAR PREMIUM TF-L GRAVITATION OC	2 PROFICLEAR PREMIUM MOVING BED MODUL	3 PROFICLEAR PREMIUM INDIVIDUALMODUL
Abmessungen (L x B x H)	830 x 600 x 820 mm	830 x 600 x 820 mm	830 x 600 x 820 mm	830 x 600 x 820 mm
Leistungsaufnahme	5 W	5 W	–	–
Leistungsaufnahme Reinigung	1.050 W	1.050 W	–	–
Kabellänge	5,00 + 1,00 m	5,00 + 5,00 m	–	–
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ¹⁵⁻¹²³	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
Steuereinheit	Mikrocontroller	Mikrocontroller	–	–
Temperaturanzeige	Digital	Digital	–	–
Grobschmutzabscheidung	60 µm	60 µm	–	–
Spülpumpe	6 bar	6 bar	–	–
Spülautomatik	manuell, Sensor, Zeitintervall	manuell, Sensor, Zeitintervall	–	–
Material	GFK Duroplast/Edelstahl	GFK Duroplast/Edelstahl	GFK Duroplast/Edelstahl	GFK Duroplast/Edelstahl
Anzahl Eingänge	2 ST	4 ST	2 ST	2 ST
Anschlüsse Eingang	2 x 2" (50 mm) + Bitron	DN 110	180 mm	180 mm
Anzahl Ausgänge	2	2	2 ST	4 ST
Anschlüsse Ausgang	DN 150	DN 150	DN 150	2 x 2" (50 mm) / 2 x DN 110
Anschluss Spülrinne	DN 110	DN 110	–	–
Anschluss an	Bitron C 72-110 W, Bitron Eco 120-240 W	Bitron Premium	AquaOxy CWS 2500-5000	AquaMax Eco Gravity, Bitron Premium
Liter pro Stunde min.	10.000 l/h	10.000 l/h	10.000 l/h	10.000 l/h
Liter pro Stunde max.	25.000 l/h	33.000 l/h	33.000 l/h	33.000 l/h
Einbauhöhe über Wasserniveau	40,0 cm	11,5 cm	11,5 cm	11,5 cm
Art der Nutzung	Pumpsystem	Gravitation	Gravitation, Pumpsystem	Gravitation, Pumpsystem
UVP / ST	4.699,95 €	4.999,95 €	1.399,95 €	1.399,95 €
Artikelnr.	47003	47005	50772	50771

TROMMELFILTER – PERFEKT FÜR KOITEICHE

ProfiClear Premium XL



ProfiClear Premium XL-System Gravitation



ProfiClear Premium XL-System gepumpt



- Für große Natur- und Schwimmteiche bis zu 530 m³ und Koiteiche bis zu 100 m³**
- Sicher:** Integrierter Notüberlauf für dauerhaft sicheren Betrieb (nur bei der gepumpten Variante)
- Bewährt:** Ausgereifte Profi-Technologie mit mehr als 3 Jahren Entwicklungszeit
- Sauber:** Filtration mit einer Filterleistung bis 60 µm und vollautomatischer Selbstreinigung
- Kontrolle:** Outdoortaugliches Mikrocontroller-System überwacht und steuert die Funktionen
- Modern:** Modulfiltersystem für professionelle Wasserqualität auf engstem Raum
- Top:** Hervorragende Filterleistung mit intelligenten Kontrollfunktionen
- Trommelfilter-Modul:** Intelligente Selbstreinigungsfunktion für einzigartige Wartungsfreiheit

- Smart:** Alle Einstellungen durch Anschlussmöglichkeiten an das OASE Control System bequem per App steuern*
- Moving Bed:** Noch effektiverer Schad- und Nährstoffabbau dank der Hochleistungsfiltermedien OASE PondPads, die im Wirbelbettverfahren (Moving Bed) ihre optimale Leistungsfähigkeit entfalten
- Für Großteichbesitzer, die mehr wollen:** Hohe Abbauraten von Ammonium, Ammoniak, Nitrit und Nitrat durch größere Moving Bed-Module für bis zu 150 l Heli-X besonders in Kombination mit den Biofiltermedien OASE PondPads
- »Made in Germany«:** Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau (ausgenommen Druckpumpe)


* **Systemanforderungen:** Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Home, Cloud oder InScenio FM-Master Home, Cloud benötigt.



1 TROMMELFILTER MODUL XL



2 MOVING BED MODUL XL



3 ABLAUFMODUL XL

PRODUKT	1 PROFICLEAR PREMIUM TF-XL GEPUMPFT EGC	1 PROFICLEAR PREMIUM TF-XL GRAVITATION EGC	2 PROFICLEAR PREMIUM XL MOVING BED	3 PROFICLEAR PREMIUM XL ABLAUFMODUL GEP.	3 PROFICLEAR PREMIUM XL ABLAUFMODUL GRAV.
Abmessungen (L x B x H)	1.330 x 875 x 820 mm	1.330 x 875 x 820 mm	1.330 x 875 x 820 mm	1.330 x 875 x 820 mm	1.330 x 875 x 820 mm
Leistungsaufnahme	5 W	5 W	–	–	–
Leistungsaufnahme Reinigung	1.600 W	1.600 W	–	–	–
Kabellänge	5,00 + 5,00 m	5,00 + 5,00 m	–	–	–
Nettogewicht	125,00 kg	125,00 kg	–	–	–
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{1,2,3}	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
Biologische Filteroberfläche	–	–	5.000,0 m ²	–	400,0 m ²
Biologische Filteroberfläche geschützt	–	–	300,0 m ²	–	81,0 m ²
Steuereinheit	Mikrocontroller	Mikrocontroller	–	–	–
Temperaturanzeige	Digital	Digital	–	–	–
Grobschmutzabscheidung	60 µm	60 µm	–	–	–
Spülpumpe	7 bar	7 bar	–	–	–
Spülautomatik	manuell, Sensor, Zeitintervall	manuell, Sensor, Zeitintervall	–	–	–
Material	GFK Duroplast/Edelstahl	GFK Duroplast/Edelstahl	GFK Duroplast	GFK Duroplast/Edelstahl	GFK Duroplast/Edelstahl
Anzahl Eingänge	–	–	2 ST	5 ST	9 ST
Anschlüsse Eingang	5 ST	7 ST	–	–	–
Anschlüsse Eingang	3 x 2" / 2 x DN 110	DN 110	180 mm	180 mm	180 mm
Anzahl Ausgänge	2 ST	2 ST	2 ST	5 ST	9 ST
Anschlüsse Ausgang	180 mm	180 mm	180 mm	DN 110	4 x 2" / 5 x DN 110
Anschluss Spülrinne	DN 110	DN 110	–	–	–
Anschluss an	Bitron Premium, ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep., ProfiClear Premium XL Moving Bed	Bitron Premium, ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav., ProfiClear Premium XL Moving Bed	AquaOxy 5000 ProfiClear Premium TF-XL gepumpt OC ProfiClear Premium TF-XL Gravitation OC ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep. ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav.	AquaOxy 2500, ProfiClear Premium TF-XL gepumpt OC ProfiClear Premium XL Moving Bed	Bitron Premium ProfiClear Premium TF-XL Gravitation OC ProfiClear Premium XL Moving Bed
Liter pro Stunde min.	25.000 l/h	25.000 l/h	25.000 l/h	25.000 l/h	25.000 l/h
Liter pro Stunde max.	50.000 l/h	66.000 l/h	66.000 l/h	50.000 l/h	66.000 l/h
Einbauhöhe über Wasserniveau	52,0 cm	13,5 cm	8,5 cm	32,0 cm	8,5 cm
Mögl. Wasserstandsdifferenz	–	-20 mm	–	–	–
Art der Nutzung	Pumpsystem	Gravitation	Gravitation, Pumpsystem	Pumpsystem	Gravitation
UVP / ST	7.699,95 €	7.899,95 €	2.599,95 €	2.599,95 €	2.599,95 €
Artikelnr.	73365	73363	73367	73369	73368

Auswahltabellen

ProfiClear Premium

NATUR- UND SCHWIMMTEICHE	40 m ³	70 m ³	100 m ³	150 m ³	200 m ³	300 m ³	400 m ³	500 m ³
ProfiClear Premium L	1 ST	1 ST	1 ST	–	–	–	–	–
ProfiClear Premium XL	–	–	–	1 ST				
ProfiClear Premium Fleece	500	500	750	750	–	–	–	–
Moving Bed Modul	1 ST	2 ST	2 ST	–	–	–	–	–
Moving Bed Modul XL	–	–	–	1 ST	2 ST	2 ST	3 ST	3 ST
Individual Modul	1 ST	1 ST	1 ST	–	–	–	–	–
Ablaufmodul XL	–	–	–	1 ST				
Bitron Eco 72 W / 110 W	72 W	72 W	110 W	–	–	–	–	–
Bitron Eco 120 W / 180 W / 240 W	–	–	120 W	180 W	240 W	–	–	–
Bitron Premium 60 W / 120 W / 180 W	–	–	120 W	180 W	2 x 120 W	–	2 x 180 W	3 x 180 W
Pumpenleistung /h = Teichgröße / 6								




Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.

FISCH- UND SCHWIMMTEICHE	20 m ³	40 m ³	50 m ³	80 m ³	100 m ³	150 m ³	200 m ³	300 m ³
ProfiClear Premium L	1 ST	1 ST	1 ST	–	–	–	–	–
ProfiClear Premium XL	–	–	–	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
ProfiClear Premium Fleece	500	500	750	750	–	–	–	–
Moving Bed Modul	1 ST	2 ST	2 ST	–	–	–	–	–
Moving Bed Modul XL	–	–	–	1 ST	2 ST	2 ST	3 ST	3 ST
Individual Modul	1 ST	1 ST	1 ST	–	–	–	–	–
Ablaufmodul XL	–	–	–	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
Bitron Eco 72 W / 110 W	72 W	72 W	110 W	110 W	–	–	–	–
Bitron Eco 120 W / 180 W / 240 W	–	–	120 W	120 W	180 W	240 W	–	–
Bitron Premium 60 W / 120 W / 180 W	–	–	120 W	120 W	180 W	60 W + 180 W	120 W + 180 W	2 x 180 W
Pumpenleistung /h = Teichgröße / 3								



Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.

EXTRAS									
Hel-X 13 Biomedium 25 l									
Erweiterungskit für das Moving Bed Modul.									
Steigert die biologische Leistungsfähigkeit.									
2 x 25 l ausreichend für ca. 340 g Futter/Tag.									
Artikelnr. 42904 / UVP / ST 49,95 €									
Grundpreis (je 1 l): 2,00 €									
ProfiClear Compact / BioTec Premium Siebset 60 µm									
Erhöht die Abscheideleistung des Trommelfilters für eine maximale Wasserbrillanz. Hinweis: Die Spülzyklen und der damit verbundene Wasserverbrauch erhöhen sich bei Verwendung dieses Sets. Inhalt: 6 Siebelemente.									
Artikelnr. 43600 / UVP / ST 239,95 €									
Ablaufset ProfiClear Premium gepumpt									
Mit dem optionalen Auslaufadapter können Sie den ProfiClear Premium in gepumpter Aufstellung auch ohne Individualkammer betreiben.									
Artikelnr. 50949 / UVP / ST 219,95 €									
ProfiClear Premium Siebset 150 µm									
Zubehör für das Trommelfilter Modul. Sorgt mit 150 µm für etwas gröbere Grobschmutz entfernung und reduziert so den Wasserverbrauch. Ideal für den Einsatz an Natur- oder Schwimmteichen. Inhalt: 8 Siebelemente.									
Artikelnr. 50947 / UVP / ST 289,95 €									



ProfiClear Premium Compact

NATURTEICHE (ohne Fischbesatz)	40 m ³	60 m ³	80 m ³	100 m ³	120 m ³	140 m ³
ProfiClear Premium Compact M	1 ST	1 ST	1 ST	–	–	–
ProfiClear Pumpenkammer Classic / Compact	1 ST	1 ST	1 ST	–	–	–
ProfiClear Premium Compact L	–	–	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
ProfiClear Individual Modul	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
Bitron 72 W	1 ST	1 ST	–	–	–	–
Bitron 110 W	–	–	1 ST	1 ST	–	–
Bitron Eco 120 W	–	–	–	–	1 ST	–
Bitron Eco 180 W	–	–	–	–	–	1 ST
Bitron Eco 240 W	–	–	–	–	–	–
Bitron Premium 60 W / 120 W / 180 W	60 W	60 W	60 W	120 W	120 W	120 W
Pumpenleistung /h = Teichgröße / 6						



* Zweireihige Konfiguration (die Filteranlage muss in zwei voneinander getrennten Filterreihen betrieben werden). Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.

FISCH- UND SCHWIMMTEICHE (bis zu 1 kg/1.000 l)	20 m ³	30 m ³	40 m ³	50 m ³	60 m ³	70 m ³
ProfiClear Premium Compact M	1 ST	1 ST	1 ST	–	–	–
ProfiClear Pumpenkammer Classic / Compact	1 ST	1 ST	1 ST	–	–	–
ProfiClear Premium Compact L	–	–	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
ProfiClear Individual Modul	1 ST					
Bitron 72 W	1 ST	1 ST	–	–	–	–
Bitron 110 W	–	–	1 ST	1 ST	–	–
Bitron Eco 120 W	–	–	–	–	1 ST	–
Bitron Eco 180 W	–	–	–	–	–	1 ST
Bitron Eco 240 W	–	–	–	–	–	–
Bitron Premium 60 W / 120 W / 180 W	60 W	60 W	60 W	60 W	120 W	120 W
Pumpenleistung /h = Teichgröße / 3						



* Zweireihige Konfiguration (die Filteranlage muss in zwei voneinander getrennten Filterreihen betrieben werden). Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.

KOI-TEICHE	15 m³	20 m³	22 m³	30 m³	35 m³	75 m³	100 m³

<tbl_r cells="8"

UNIVERSAL-UVC-VORKLÄRERÄT

Vitronic



- Geeignet für Teiche bis zu 60 m³**
- Mehr Klarheit:** Die UVC-Bestrahlung zerstört die Zellstruktur von Schwebalgen (grünes Wasser), dezimiert schädliche Bakterien und Keime und verhindert so wirksam deren Wachstum
- Drei Eingänge:** Individuelle Möglichkeiten zur Anbringung an verschiedene OASE Filtermodelle (z. B. BioSmart), aber auch an Filter anderer Hersteller
- Einfache Installation:** Vorklärer einfach am Verbindungsschlauch zwischen Teichpumpe und Filter anbringen
- Einfache Montage:** Umfangreiches Anschlusszubehör, inkl. hochwertiger UVC-Leuchtmittel
- Durchblick:** Optische Funktionskontrolle des UVC-Leuchtmittels
- Geschützt:** 100 %-ige VDE-geprüfte Sicherheit vor Augenschädigung
- Hochwertig:** Top-Verarbeitung mit schlagfestem Kunststoffgehäuse
- Easy:** Schnellverschluss für einfachen Leuchtmittelwechsel und zur Reinigung des Quarzglases



Direkte Montage am BioSmart: Die Vitronic-Geräte 18 – 36 W sind auch direkt am Filtergehäuse der BioSmart- und BioTec-Modelle montierbar.



UVC-Lampen im Glaskolben: Der Einsatz hochwertiger UVC-Lampen garantiert eine lange Lebensdauer und eine konstant gute Bestrahlungsleistung.



Kontrollfenster: Zur Prüfung der Lampenfunktion (nicht bei Vitronic 11 W).

UVC-KLÄRER MIT PATENTIERTER SELBSTREINIGUNG UND BYPASS-TECHNIK


Bitron C



- Geeignet für Teiche bis zu 110 m³**
- Mehr Klarheit:** Die UVC-Bestrahlung zerstört die Zellstruktur von Schwebalgen (grünes Wasser), dezimiert schädliche Bakterien und Keime
- Selbst putzend:** Jederzeit vollwirksame UV-Strahlung durch patentierte, selbstständige Lampenreinigung
- Automatik:** Durch den Wasserstrom wird der Reinigungsrotor kontinuierlich automatisch um die Quarzglasröhre herumgeführt und verhindert so Schmutzablagerungen
- Schnellverschluss:** Zum leichten Öffnen des Lampengehäuses. Zum Schutz vor Augenschädigung deaktiviert ein Sicherheitsschalter dabei die UVC-Lampe automatisch
- Geschützt:** 100 %-ige Sicherheit vor Augenschädigung
- Mit dabei:** Hochwertige UVC-Leuchtmittel
- Qualität:** Hochwertige Verarbeitung, mit schlagfestem Kunststoff
- Hingucker:** Optische Funktionskontrolle des UVC-Leuchtmittels
- Garantiert:** Inklusive OASE Klarwassergarantie (in Verbindung mit den OASE Durchlauffiltern BioSmart, BioTec und ProfiClear)
- Synchron:** Individuelle Regulierung der Wasserdurchflussmenge ermöglicht Ihnen die optimale Abstimmung des Bitron C auf die angeschlossene Filterpumpe
- Integriert:** Magnete zum Schutz der Filtertechnik vor Kalkablagerungen



Automatischer Reinigungsrotor: Durch den Wasserstrom wird der Reinigungsrotor kontinuierlich um die Quarzglasröhre herumgeführt und verhindert so Schmutzablagerungen.



Verschlusstechnik: Schnellverschluss zum leichten Öffnen des Lampengehäuses. Ein Sicherheitsschalter deaktiviert die UVC-Lampe hierbei automatisch zum Schutz vor Augenschädigung.



Drosseldrehgriff: Zur individuellen Regulierung der Wasserdurchflussmenge.

PRODUKT	VITRONIC 11 W	VITRONIC 18 W	VITRONIC 24 W	VITRONIC 36 W	VITRONIC 55 W
Abmessungen (L x B x H)	330 x 120 x 100 mm	529 x 186 x 130 mm	529 x 186 x 130 mm	529 x 186 x 130 mm	660 x 155 x 130 mm
Leistungsaufnahme	14 W	18 W	24 W	36 W	55 W
Stromkabellänge	3,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m
Garantie ^{5,12,3}	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
UVC-Leistung	11 W	18 W	24 W	36 W	55 W
Anschlüsse Eingang	19 / 25 / 32 / 38 mm (¾", 1", 1¼", 1½")		25 / 32 / 38 mm (1", 1¼", 1½")		
Anschlüsse Ausgang	19 / 25 / 32 / 38 mm (¾", 1", 1¼", 1½")		25 / 32 / 38 mm (1", 1¼", 1½")		
Liter pro Stunde max.	1.700 l/h	3.500 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h	8.500 l/h
Geeignet für Teiche bis max.	10,0 m ³	20,0 m ³	25,0 m ³	40,0 m ³	60,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	5,0 m ³	10,0 m ³	12,5 m ³	20,0 m ³	30,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Koi ¹	2,5 m ³	5,0 m ³	6,5 m ³	10,0 m ³	15,0 m ³
Anschluss an	–	BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic ² 40000 – 60000			–
UVP / ST	99,95 €	159,95 €	199,95 €	229,95 €	249,95 €
Artikelnr.	88108	56837	56869	56885	57373

PRODUKT	BITRON C 24 W	BITRON C 36 W	BITRON C 55 W	BITRON C 72 W	BITRON C 110 W
Abmessungen (L x B x H)	440 x 180 x 198 mm		600 x 180 x 198 mm		730 x 215 x 200 mm
Leistungsaufnahme	24 W	36 W	55 W	72 W	110 W
Stromkabellänge	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m
Garantie ^{5,12,3}	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
UVC-Leistung	24 W	36 W	55 W	72 W	110 W
Anschlüsse Eingang	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
Anschlüsse Ausgang	25 / 32 / 38 mm (1", 1¼", 1½")	25 / 32 / 38 mm (1", 1¼", 1½")		19 / 25 / 32 / 38 / 50 (¾", 1", 1¼", 1½", 2")	
Liter pro Stunde min.	4.000 l/h	8.000 l/h	8.000 l/h	12.000 l/h	12.000 l/h
Liter pro Stunde max.	15.000 l/h	30.000 l/h	30.000 l/h	40.000 l/h	40.000 l/h
Geeignet für Teiche bis max.	25,0 m ³	40,0 m ³	60,0 m ³	75,0 m ³	110,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	12,5 m ³	20,0 m ³	30,0 m ³	37,5 m ³	55,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Koi ¹	6,5 m ³	10,0 m ³	15,0 m ³	19,0 m ³	27,5 m ³
Anschluss an	BioSmart 18000/36000	BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic ² 40000 – 60000		BioTec 30, BioTec ScreenMatic ² 90000 – 145000, ProfiClear	
UVP / ST	499,95 €	539,95 €	599,95 €	649,95 €	749,95 €
Artikelnr.	56804	56799	56823	56901	56902

¹ Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!

² Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!

Bitron Eco



- Geballte UVC-Power klärt Teiche bis zu 240 m³**
- Machbar:** Unkomplizierter Anschluss an andere 2"-Filtersysteme
- Garantiert:** Inklusive OASE Klarwassergarantie (in Verbindung mit den OASE Durchlauffiltern BioSmart, BioTec und ProfiClear)
- Neu:** Großvolumiges UVC-Gehäuse mit neuem Design und organischer Form, für besonders lange Verweildauer und Behandlung des Wassers
- Bypass:** Die integrierte Bypass-Membran regelt die Wasserverteilung vollautomatisch anhand des Wasserflusses und passt sich so wechselnden Bedingungen, wie z.B. dem Seasonal Flow Control System, an
- Automatisch:** Die Steuereinheit zeigt Ihnen nicht nur den aktuellen Status Ihrer Leuchtmittel und die Wassertemperatur automatisch an, sondern erlaubt Ihnen auch die individuelle Leistungsanpassung, je nach Bedarf
- Klimaschutz:** Der Eco-Modus spart bis zu 525 kg CO₂/Jahr*² ein
- Bis zu minus 50 Prozent:** Höchste Energieeffizienz mit so hohem Einsparpotenzial ermöglicht die Eco-Steuerung
- Jederzeit:** Vollwirksame UVC-Bestrahlung dank patentierter Reinigungsautomatik der UV-Lampe
- Wirksam:** Hochintensive Behandlung von Schwebalgen, Trübstoffen und schädlichen Bakterien im Teichwasser
- Geschützt:** 100 %-ige Sicherheit vor Augenschädigung



Direkte Montage: am ProfiClear Premium Compact M



Automatische Steuereinheit: Zeigt Ihnen nicht nur den aktuellen Status Ihrer Leuchtmittel und die Wassertemperatur an, sondern erlaubt auch die individuelle Leistungsanpassung je nach Bedarf.



Automatische Bypass-Regulierung: Die integrierte Bypass-Membran regelt die Wasserverteilung vollautomatisch anhand des Wasserflusses und passt sich so wechselnden Bedingungen, wie z.B. dem Seasonal Flow Control System, an.

Bitron Premium




- Geeignet für Teiche bis zu 280 m³**
- Abräumer:** Extrem leistungsstarke Beseitigung von Algen und krankheits-erregenden Bakterien; mit derselben Wirkungsweise wie ein Tauch-UVC
- Garantiert:** Klarwassergarantie, in Verbindung mit OASE ProfiClear-Filtern
- Geschützt:** 100 %-ige Sicherheit vor Augenschädigung
- Hochwirksam:** Außergewöhnlich effektive Entkeimung, dank extra langer Verweildauer des Wassers im Bitron
- Perfektioniert:** Das strömungsoptimierte Reaktordesign sorgt für direkte und nahezu verlustfreie UV-Bestrahlung
- Wahlweise:** Waagerechte oder senkrechte Aufstellung
- Flexibel:** Anschluss wahlweise vor oder nach dem ProfiClear Filtersystem – auch für andere Gravitationsanwendungen
- Erweiterbar:** Vergroßern sich Teich oder Fischbesatz, sind Erweiterungen um zusätzliche Bitron Premium UVC-Geräte leicht möglich
- Check:** Optische Funktionskontrolle
- Einfach:** Besonders unkomplizierte Installation mithilfe von Edelstahl-Verbindungselementen



Hocheffizient: Perfekt für gepumpte und Gravitationsfilteranlagen.



Ablaufmodul Gravitation XL: Vergrößerte Pumpen- und UVC-Kammer zur einfachen Integration von AquaMax Eco Expert und AquaMax Eco Titanium Filterpumpen sowie der neuen Bitron Premium UVC-Vorklägeräte



Pumpenkammer: Optimal in das ProfiClear Premium System integrierbar.

PRODUKT	BITRON ECO 120 W	BITRON ECO 180 W	BITRON ECO 240 W
Abmessungen (L x B x H)	725 x 227 x 248 mm	725 x 227 x 248 mm	725 x 227 x 248 mm
Leistungsaufnahme	120 W	180 W	240 W
Stromkabellänge	5,00 m	5,00 m	5,00 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie)* ^{1,2,3}	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
UVC-Leistung	120 W	180 W	240 W
Anzahl Eingänge	1 ST	1 ST	1 ST
Anschlüsse Eingang	38 / 50 mm (1 1/2", 2")	38 / 50 mm (1 1/2", 2")	38 / 50 mm (1 1/2", 2")
Anschlüsse Ausgang	38 / 50 mm (1 1/2", 2")	38 / 50 mm (1 1/2", 2")	38 / 50 mm (1 1/2", 2")
Liter pro Stunde max.	50.000 l/h	50.000 l/h	50.000 l/h
Max. Betriebsdruck	1 bar	1 bar	1 bar
Geeignet für Teiche bis max.	120,0 m ³	180,0 m ³	240,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	60,0 m ³	90,0 m ³	120,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Koi ²	30,0 m ³	45,0 m ³	60,0 m ³
Anschluss an	BioTec 30, BioTec ScreenMatic ² 90000 – 145000, ProfiClear	BioTec 30, BioTec ScreenMatic ² 145000, ProfiClear	
UVP / ST	999,95 €	1.199,95 €	1.449,95 €
Artikelnr.	56769	56405	56410

PRODUKT	BITRON PREMIUM 60 W	BITRON PREMIUM 120 W	BITRON PREMIUM 180 W
Abmessungen (L x B x H)	700 x 290 x 205 mm	700 x 387 x 305 mm	700 x 417 x 340 mm
Stromkabellänge	5,00 m	7,00 m	7,00 m
Garantie* ^{1,2,3}	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
UVC-Leistung	60 W	120 W	180 W
Anschlüsse Eingang	DN 110	DN 110	DN 110
Anschlüsse Ausgang	DN 110	DN 110	DN 110
Liter pro Stunde max.	40.000 l/h	70.000 l/h	100.000 l/h
Empf. Durchflussmenge (Gravitation)	16.500 l/h	33.000 l/h	50.000 l/h
Geeignet für Teiche bis max.	90,0 m ³	185,0 m ³	280,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	50,0 m ³	100,0 m ³	160,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Koi ¹	33,0 m ³	66,0 m ³	100,0 m ³
Anschluss an			AquaMax, ProfiClear
Art der Nutzung			Gravitation, Pumpensystem
UVP / ST	699,95 €	1.249,95 €	1.599,95 €
Artikelnr.	73374	73375	73376

DIE KRAFTVOLLE BRISE FÜR IHREN TEICH

AquaOxy



Kompaktes Design, kraftvolles Ergebnis:
Bei starker Leistung sind die Modelle handlich und lassen sich platzsparend in der Filterkammer oder im Freien neben dem Teich verstauen.



Optimales Zubehör: Für eine noch optimalere Versorgung wandeln Belüfterstab und Belüfterring den erzeugten Frischluft-Volumenstrom im Wasser in abertausend feinste Luftbläschen um.



Ab AquaOxy 1000

- Belüftersteine verschleißfrei
- Stufenlos regulierbare Luftausströmmenge

Ab AquaOxy 2500

- Verarbeitung mit hochwertigem Metallgehäuse
- Als Eisfreihalter einsetzbar

PRODUKT	AQUAOXY 250	AQUAOXY 500	AQUAOXY 1000	AQUAOXY 2500	AQUAOXY 5000	AQUAOXY 7500
Abmessungen (L x B x H)	167 x 106 x 75 mm	185 x 140 x 110 mm	220 x 225 x 135 mm	245 x 185 x 200 mm	255 x 190 x 210 mm	260 x 195 x 220 mm
Nennspannung (primär, sekundär)	–	–	230 V/50 Hz, 12 V/AC	–	–	–
Nennspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	–	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	4 W	8 W	15 W	40 W	75 W	125 W
Stromkabellänge	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	5,00 m	5,00 m
Garantie ^{15.12.23}	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Liter pro Stunde max.	250 l/h	500 l/h	1.000 l/h	2.500 l/h	5.000 l/h	7.500 l/h
Druck	0,15 / 1,50 bar	0,2 / 2,00 bar	0,2 / 2,00 bar	–	–	–
Mechanisch regulierbar	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Schlauch (Anzahl / Länge / Durchmesser)	1 ST / 10 m / 4,5 mm	2 ST / 5 m / 4,5 mm	2 ST / 5 m / 4,5 mm	–	–	–
Anzahl Ausgänge	1 ST	1 ST	2 ST	1 ST	1 ST	1 ST
Geeignet für Teiche bis max.	3,0 m ³	5,0 m ³	10,0 m ³	25,0 m ³	50,0 m ³	75,0 m ³
Outdoorauglichkeit	uneingeschränkt	uneingeschränkt	uneingeschränkt	uneingeschränkt	uneingeschränkt	uneingeschränkt
Anzahl Belüftersteine	1 ST	2 ST	2 ST	0 ST	0 ST	0 ST
UVP / ST	39,95 €	59,95 €	139,9 €	189,95 €	229,95 €	299,95 €
Artikelnr.	34064	57063	37125	87100	87101	87102

BEWÄHRTES BELÜFTUNGSSYSTEM FÜR DEN TEICH

OxyTex Sets



- **Typisch OASE:** Einzigartige Verbindung von Sauerstoffversorgung, Wasserumwälzung und Nährstoffabbau
- **Single:** Der OxyTex – als Einzelprodukt für bereits installierte Belüfterpumpen (inklusive Adapter für 9 mm Schläuche)
- **Anschlussfertig:** Anschlussfertige Komplettsets mit Belüfterpumpe AquaOxy und OxyTex
- **Filter plus:** Als ideale Ergänzung zum FiltoMatic CWS und FiltoClear, so kann die gesamte Filterleistung um bis zu 25 % erhöht werden
- **Raumwunder:** Besonders viel Platz für Mikroorganismen, dank flächenoptimierter Faserstruktur
- **OASE Know-How:** Patentierte Technologie
- **Attraktiv:** Schmuckes Design in Pflanzenoptik



PRODUKT	OXYTEX 400	OXYTEX 1000	OXYTEX SET 500	OXYTEX SET 1000
Abmessungen (Ø x H)	144 x 290 mm	220 x 300 mm	144 x 290 mm	220 x 300 mm
Nennspannung (primär, sekundär)	–	–	–	230 V / 50 Hz, 12V/AC
Nennspannung	–	–	–	–
Leistungsaufnahme	–	–	8 W	15 W
Stromkabellänge	–	–	3,00 m	2,00 m (Netzteil) + 3,00 m
Garantie ^{15.12.23}	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Biologische Filteroberfläche	1,5 m ²	3,5 m ²	1,5 m ²	3,5 m ²
Max. Betriebsdruck	0,4 bar	0,4 bar	0,4 bar	0,4 bar
Pumpenleistung max.	500 m ²	1.000 m ²	500 m ²	1.000 m ²
Schlauch (Anzahl/Länge/Durchmesser)	1 ST / 5 m / 4,5 mm	1 ST / 5 m / 4,5 mm	2 ST / 5 m / 4,5 mm	2 ST / 5 m / 4,5 mm
Erhöhung der Filterleistung	bis zu 10%	bis zu 25%	bis zu 10%	bis zu 25%
Sonstiges	1 OxyTex inkl. 9 mm Adapter	1 OxyTex	1 OxyTex	1 OxyTex
UVP / ST	99,95 €	149,95 €	149,95 €	259,95 €
Artikelnr.	50443	50290	57071	50249

EISFREIHALTER UND WASSERSPIEL IN EINEM GERÄT

IceFree 4 Seasons

- Sommerbetrieb:** Im Sommer ideal als Wasserspiel nutzbar
- Lüftet durch:** Bringt Sauerstoff ins Wasser und lässt schädliche Faulgase entweichen
- Mollig:** Erhält die warmen Temperaturzonen am Boden
- Abgetaucht:** Extrem energieeffiziente Pumpentechnik, ohne zusätzliches Heizelement (erfordert Tiefe von mind. 80 cm)
- Fischfreundlich:** Bis -20° C wird rund um den Schwimmkörper ein eisfreier Bereich erzeugt.



EXTRAS

EMPFEHLUNG

Für eine zuverlässige Funktion des IceFree wird eine Mindestwassertiefe von 80 cm empfohlen.

LÄsst Ihren Teich sicher überwintern

IceFree Thermo

- Kleiner Teich:** Durch ein aktives Heizelement auch für flachere Teiche sowie dauerhaft kalte Frostperioden geeignet
- Lüftet durch:** Bringt Sauerstoff ins Wasser und lässt schädliche Faulgase entweichen
- Mollig:** Erhält die warmen Temperaturzonen am Boden
- Fischfreundlich:** Bis -20° C wird rund um den Schwimmkörper ein eisfreier Bereich erzeugt
- Frostwächter:** IceFree Thermo 330 hat eine Frostwächterfunktion. Weil sie nur bei Frostgefahr startet, zahlen Sie keinen Energieverbrauch an wärmeren Tagen
- Leistung plus:** Clevere Widerstandsheiztechnik, für höhere Leistung im Frostbereich und Schutz gegen Temperaturschäden an der Luft




EXTRAS
EMPFEHLUNG
Das Modell IceFree 330 ist besonders energiesparend. Es aktiviert sich dank Frostwächterfunktion nur dann, wenn tatsächlich Frostgefahr an der Wasseroberfläche besteht.

PRODUKT	ICEFREE 4 SEASONS
Abmessungen (L x B x H)	200 x 160 x 840 mm
Nennspannung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	5 W
Stromkabellänge	10,00 m
Garantie ^{15.12.23}	2 Jahre
Liter pro Minute max.	7 l/min
Meter Wassersäule max.	0,75 m
Frostwächterfunktion	Nein
UVP / ST	49,95 €
Artikelnr.	49992

PRODUKT	ICEFREE THERMO 200	ICEFREE THERMO 330
Abmessungen (L x B x H)	300 x 135 x 270 mm	300 x 135 x 334 mm
Nennspannung	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	200 W	330 W
Stromkabellänge	10,00 m	10,00 m
Garantie ^{15.12.23}	2 Jahre	2 Jahre
Frostwächterfunktion	Nein	Ja
UVP / ST	79,95 €	119,95 €
Artikelnr.	51230	51231

Reinigung & Skimmer



Weitere Informationen
finden Sie unter:
[www.oase.com/
skimmer-reinigung](http://www.oase.com/skimmer-reinigung)



62 Oberflächenabsauger

- 62 SWIMSKIM
- 62 AQUASKIM
- 63 BIOSYS SKIMMER +
- 63 PROFISKIM

64 Teichsauger & Poolsauger

- 64 PONDOVAC CLASSIC
- 64 PONDOVAC 3
- 65 PONDOVAC 4
- 66 PONDOVAC 5

67 Teichpflege

- 67 NÜTZLICHE TEICHHELFER

SCHWIMMEND FÜR KLARE WASSEROBERFLÄCHEN

SwimSkim

- Superskimmer:** Saugt Teichoberflächen von bis zu 50 m² kraftvoll ab
- Automatisch:** Gleicht sich an jeden Wasserstand ab 40 cm Wassertiefe an
- Gründelfunktion:** Vermeidet Bodenablagerungen
- Verbrauchsarm:** Besonders energiesparende Eco-Motorentechnik
- OASE Know-How:** Besonders effektive Absaugleistung, dank patentierter Klappen-technik
- Lässt tief blicken:** Entfernt Schmutz direkt an der Oberfläche – erleben Sie deutlich bessere Wasserqualität und weitere Sichttiefe
- Injektor:** Für die bessere Sauerstoffversorgung des Teiches



PRODUKT	SWIMSKIM 25	SWIMSKIM 50
Abmessungen (L x B x H)	332 x 297 x 263 mm	450 x 400 x 390 mm
Nennspannung	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	40 W	45 W
Stromkabellänge	10,00 m	10,00 m
Filtervolumen	0,9 l	4,5 l
Pumpenleistung max.	2.500 l/h	3.500 l/h
Teichoberfläche max.	25 m ²	50 m ²
Gründelfunktion	Nein	Ja
UVP / ST	149,95 €	299,95 €
Artikelnr.	57384	50170

VARIABLER STAND- UND GRAVITATIONSSKIMMER

AquaSkim

- Superskimmer:** Saugt Teichoberflächen von bis zu 50 m² kraftvoll ab
- Ideal:** Perfekt abgestimmt auf die Kombination mit allen AquaMax Eco Premium Filter- und Bachlaufpumpen
- Kompatibel:** Der AquaSkim Gravity – mit hochwertigem DN 160/110 Adapter, für einfaches Integrieren in DN 110 Leitungssysteme
- Alles easy:** Der leicht zugängliche Grobschmutzkorb macht die Gerätewartung einfach
- Zupackend:** Entnehmen Sie den Schmutzkorb selbst mit den praktischen Greifhaken auch über größere Distanz hinweg
- Perfekt:** Betreiben Sie den AquaSkim 20 idealerweise mit der Pumpe AquaMax Eco Premium 4000-8000
- Lässt tief blicken:** Entfernt Schmutz direkt an der Oberfläche – erleben Sie deutlich bessere Wasserqualität und weitere Sichttiefe
- Bodenhaftung:** Befüllen Sie den Standfuß mit seiner großflächigen Aufnahmeschale zur Beschwerung mit Steinen



PRODUKT	AQUASKIM 20	AQUASKIM 40	AQUASKIM GRAVITY
Abmessungen (Ø x H)	350 x 800 mm	350 x 800 mm	170 x 260 mm
Höhenanpassung	370 – 850 mm	380 – 880 mm	–
Filtervolumen	1,2 l	1,4 l	1,4 l
Mögl. Wasserstandsdifferenz	100 mm	120 mm	120 mm
Pumpenleistung min.	4.000 l/h	8.000 l/h	8.000 l/h
Pumpenleistung max.	8.000 l/h	20.000 l/h	20.000 l/h
Teichoberfläche max.	20 m ²	40 m ²	40 m ²
Anschlüsse Ausgang	25 / 32 / 38 mm (1", 1 1/4", 1 1/2")	25 / 32 / 38 mm (1", 1 1/4", 1 1/2")	DN 110
UVP / ST	84,95 €	99,95 €	69,95 €
Artikelnr.	51236	56907	51237

SKIMMER ZUM EINBAU AM TEICHRAND

BioSys Skimmer +



- Superskimmer:** Saugt Teichoberflächen von bis zu 50 m² kraftvoll ab
- Beste Wahl:** Für den Betrieb mit optional erhältlichen Filterpumpen AquaMax Eco (in integrierter Pumpenkammer)
- Fix & fest:** Installieren Sie den Skimmer direkt am Teichrand, fest im Erdreich
- Simpel:** Flanschen Sie den Skimmer einfach an die Teichfolie an
- Bequem:** Grobschmutz ist besonders einfach zu entnehmen
- Inklusive:** Die Abdeckung in natürlicher
- Ausgleich:** Wasserstandsschwankungen bis zu 100 mm passt sich der Skimmer eigenständig an

PRODUKT	BIOSYS SKIMMER +
Abmessungen (L x B x H)	580 x 400 x 450 mm
Mögl. Wasserstandsdifferenz	100 mm
Filtervolumen	12 l
Teichoberfläche max.	50 m ²
Pumpenleistung min. / max.	6.000 / 16.000 l/h
Anschlüsse Ausgang	25 / 32 / 38 mm (1", 1 1/4", 1 1/2")
UVP / ST	274,95 €
Artikelnr.	57137

DER PROFI FÜR DIE FLACHWASSERZONE

ProfiSkim / ProfiSkim Wall



- Sie wollen mehr:** Perfekte Ergänzung für Gravitations- oder gepumpte Filtersysteme
- Amphibienschutz:** Durch nur geringe Strömungsgeschwindigkeit an der Überlaufkante (Nur beim ProfiSkim 100)
- Fix & fest:** Standsicherer Fuß aus Edelstahl
- Wählbar:** Einsetzbar im wahlweise Gravitations- (DN 110) oder gepumpten Betrieb (inkl. Adapter 2" [50 mm])
- Ideal:** Für den Einsatz in der Flachwasserzone
- Effektiv:** Optimale Wasserführung sorgt für enorm starke Absaugleistung
- Easy clean:** Großer, einfach zu reinigender Edelstahlkorb mit 8 mm Maschenweite (ProfiSkim 100 + Premium)

TIPP

Planen Sie den ProfiSkim Wall am besten direkt beim Teichbau mit ein. Das ist deutlich leichter als nachzurüsten.

PRODUKT	PROFI SKIM WALL PREMIUM	PROFI SKIM 100	PROFI SKIM PREMIUM
Abmessungen (L x B x H) / (L x B)	273x267x408 mm	780 x 585 mm	500 x 340 mm
Höhenanpassung	–	350 – 550 mm	350 – 550 mm
Anschlüsse Ausgang	DN 110	50 mm (2"), DN 110	50 mm (2"), DN 110
Empf. Durchflussmenge (gepumpt)	–	10.000–20.000 l/h	6.000–16.000 l/h
Empf. Durchflussmenge (Gravitation)	12.000 l/h	10.000–12.000 l/h	6.000–12.000 l/h
Filtervolumen	–	12 l	7 l
Teichoberfläche max.	30 m ²	80 m ²	65 m ²
UVP / ST	299,95 €	539,95 €	719,95 €
Artikelnr.	70895	57134	51185

NASS- UND TROCKENSAUGER FÜR TEICH UND HAUSHALT

PondoVac Classic

- 1.400 Watt:** Effektive Schlamm entfernung durch kräftigen 1.400 W Motor
- Tiefenwirkung:** Erreicht eine maximale Saughöhe von 2 m
- Saugstark:** Schafft bis zu 3.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen
- Smart:** Vollautomatische Aktivierung und Entleerung, durch intelligente Motorelektronik
- Kontrolle:** Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick
- Design:** Kompakt und mit 27 l großem Schmutzwassertank



PRODUKT	PONDOVAC CLASSIC
Abmessungen (L x B x H)	370 x 370 x 580 mm
Leistungsaufnahme	1.400 W
Stromkabellänge	4,00 m
Garantie ^{S.123}	2 Jahre
Saughöhe max.	2,00 m
Liter pro Stunde max.	3.000 l/h
Länge Saugschlauch	4,00 m
Länge Ablauchschlauch	2,00 m
UVP / ST	299,95 €
Artikelnr.	50529

KOMFORTABEL UND EFFEKTIV – GANZ OHNE STÖRENDE UNTERBRECHUNGEN

PondoVac 3

- Move it:** Mit seinen Transportrollen und dem verstellbaren Griff bewegen Sie Ihren PondoVac 3 leicht und mühelos
- Vielseitig:** Reinigen Sie mit Ihrem PondoVac 3 den Gartenteich, Schwimm- oder Naturpools. Oder nutzen Sie ihn als einen leistungsstarken Nasssauger im Haushalt oder Unternehmen
- Tiefenwirkung:** Erreicht mit seinem starken 1.600 W-Motor eine maximale Saughöhe von 2,10 m
- Saugstark:** Schafft bis zu 4.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen
- Kontrolle:** Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick
- Non-Stop-Technik:** Die beiden gleich großen Zylinder im Zwei-Kammer-System befüllen und entleeren sich gleichzeitig, im Wechsel. Das ermöglicht es Ihnen, pausenlos zu saugen



PRODUKT	PONDOVAC 3
Abmessungen (L x B x H)	435 x 395 x 670 mm
Leistungsaufnahme	1.600 W
Stromkabellänge	4,00 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{S.123}	2 + 1 Jahre
Saughöhe max.	2,10 m
Liter pro Stunde max.	4.000 l/h
Länge Saugschlauch	4,00 m
Länge Ablauchschlauch	2,50 m
UVP / ST	499,95 €
Artikelnr.	37102

PRO

LEISTUNGSSTARKER TEICH- UND POOLSAUGER – GANZ OHNE STÖRENDE UNTERBRECHUNGEN

PondoVac 4

- Non-Stop-Technik:** Die beiden gleich großen Zylinder im Zwei-Kammer-System befüllen und entleeren sich gleichzeitig, im Wechsel. Das ermöglicht es Ihnen, pausenlos zu saugen
- Vielseitig:** Reinigen Sie mit Ihrem PondoVac 4 den Gartenteich, Schwimm- oder Naturpools. Oder nutzen Sie ihn als einen leistungsstarken Nasssauger im Haushalt oder Unternehmen
- Manuell:** Mit Handregler, zur Regulierung der Saugleistung
- Kontrolle:** Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick
- Tiefenwirkung:** Erreicht mit seinem starken 1.700 W-Motor mit optimierter Schaufelgeometrie eine maximale Saughöhe von 2,40 m
- Move it:** Mit seinen Transportrollen und dem verstellbaren Griff bewegen Sie Ihren PondoVac leicht und mühelos
- Saugstark:** Schafft bis zu 5.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen



EXTRAS



ZWEI-KAMMER-SYSTEM

Zwei gleich großen Zylinder werden gleichzeitig im Wechsel befüllt und wieder geleert. Dadurch wird ein pausenloses Saugen ermöglicht.

PRODUKT	PONDOVAC 4
Abmessungen (L x B x H)	435 x 395 x 670 mm
Leistungsaufnahme	1.700 W
Stromkabellänge	4,00 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{S.123}	2 + 1 Jahre
Saughöhe max.	2,40 m
Liter pro Stunde max.	5.000 l/h
Länge Saugschlauch	5,00 m
Länge Ablauchschlauch	2,50 m
UVP / ST	549,95 €
Artikelnr.	50388

AMBITIONIERTER TEICH- UND POOLSAUGER MIT INTEGRIERTER FÖRDERPUMPE

PondoVac 5

- Flexibel:** Leiten Sie Schmutzwasser ganz beliebig ab
- Doppelausstattung:** Der Ablaufschlauch hat beidseitig einen C-Anschluss
- Non-Stop-Technik:** Mit integrierter Entleerungspumpe, für das Saugen ohne Unterbrechung
- Manuell:** Mit Handregler, zur Regulierung der Saugleistung
- Vielseitig:** Reinigen Sie mit Ihrem PondoVac 5 den Gartenteich, Schwimm- oder Naturpools. Oder nutzen Sie ihn als einen leistungsstarken Nasssauger im Haushalt oder Unternehmen
- Wirktiefe:** Mit seinem leistungsstarken 1.700 W Motor mit optimierter Schaufelgeometrie erreicht der PondoVac 5 eine maximale Saughöhe von 2,50 m
- Kontrolle:** Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick
- Saugmonster:** Je nach Einsatzbedingungen beträgt die Saugleistung bis zu 8.000 l/h
- Raus damit!** Fördert das Abwasser auch über Höhendifferenzen
- Big Wheel Design:** Mehr Bodenfreiheit, Flüsterbereifung inklusive
- Move it:** Mit seinen Transportrollen und dem verstellbaren Griff bewegen Sie Ihren PondoVac leicht und mühelos



EXTRAS

ZUBEHÖR

Teleskopstange PondoVac
Artikelnr. 40303 UVP / ST 74,95 €



Schwimmschlauch Set PondoVac 5
Set bestehend aus 10 m Schwimmschlauch Ø 38 mm und Adapter zur Verwendung der im Lieferumfang befindlichen Düsenaufsätze.
Artikelnr. 41984 UVP / ST 124,95 €

PRODUKT	PONDOVAC 5
Abmessungen (L x B x H)	436 x 425 x 716 mm
Leistungsaufnahme	1.700 W
Leistungsaufnahme Pumpe	900 W
Stromkabellänge	7,50 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{15,123}	2 + 1 Jahre
Saughöhe max.	2,50 m
Liter pro Stunde max.	8.000 l/h
Länge Saugschlauch	5,00 m
Länge Ablaufschlauch	8,00 m
UVP / ST	899,95 €
Artikelnr.	41982



TIPP

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE:
PONDOVAC PREMIUM

Der Profi-Sauger für Teiche, Pools, Schwimmteiche und Haushalt mit extrem starker Saugleistung.



FÜR ENTSPANNTES ARBEITEN IM UND AM GARTENTEICH

Nützliche Teichhelfer

AQUANET TEICHNETZE

Schützt den Teich im Herbst vor Laub

- Verhindert die Verschlammung des Teichgrunds und die Faulgasbildung durch herabfallende Äste und Laub
- Witterungsbeständiges und robustes Netz mit 20 mm Maschenweite
- Inkl. Erdspieße zur Befestigung
- Erhältlich in den Größen 3 x 4 m, 4 x 8 m und 6 x 10 m

AquaNet Teichnetz 1,3 x 4 m

Artikelnr. 53751, UVP / ST 11,95 €

AquaNet Teichnetz 2,4 x 8 m

Artikelnr. 53752, UVP / ST 19,95 €

AquaNet Teichnetz 3,6 x 10 m

Artikelnr. 53753, UVP / ST 34,95 €



Profi-Teichkescher



Algenkescher

KESCHER

Für Arbeiten am Gartenteich

- Verschiedene Fischkescher ab 6 mm Maschenweite zum Aussetzen und Fangen von Fischen
- Feinmaschige Teich- und Algenkescher zum mühelosen Entfernen von feinen Algen und Pflanzenresten
- Inkl. Erdspieße zur Befestigung
- Erhältlich in den Größen 3 x 4 m, 4 x 8 m und 6 x 10 m

Fischkescher klein / groß

Artikelnr. 36300, UVP / ST 10,95 €

Artikelnr. 36299, UVP / ST 19,95 €

Teichkescher klappbar

Artikelnr. 84296, UVP / ST 24,95 €

Teichkescher rechteckig

Artikelnr. 84297, UVP / ST 32,95 €

Teichkescher dreieckig

Artikelnr. 84308, UVP / ST 32,95 €

Teichkescher rund extra groß

Artikelnr. 84310, UVP / ST 39,95 €

Profi Teichkescher (inkl. 1 Ersatznetz)

Artikelnr. 50078, UVP / ST 37,95 €

Ersatznetz (einzel)

Artikelnr. 50961, UVP / ST 14,95 €

Algenkescher klein / groß

Artikelnr. 36298, UVP / ST 11,95 €

Artikelnr. 36297, UVP / ST 19,95 €

Algenkescher extra fein dreieckig

Artikelnr. 84318, UVP / ST 29,95 €

TEICHZANGEN/TEICHSCHEREN

Teichreinigung ohne schmutzige Hände

- Teleskopierbare Premium-Teichzange EasyPick zum Greifen und Entfernen von Schnittgut oder Blättern im und am Teich
- Schere für Schnittarbeiten im und am Gartenteich
- Zange zum Entfernen von Fremdkörpern und Pflanzenresten aus dem Gartenteich
- Der Clou für schnelles und bequemes Arbeiten: Die 1,6 m lange FlexiCut 2 in 1 schneidet und hält gleichzeitig fest. Der verstellbare Kopf schützt die Teichfolie vor Schnitten und ermöglicht bequemes Arbeiten
- FlexiCut Scherenkopf als Ersatzteil bei OASE erhältlich (Artikelnr. 51272)



EasyPick
Artikelnr. 40291, UVP / ST 47,95 €
FlexiCut 2 in 1
Artikelnr. 51243, UVP / ST 47,95 €

Ersatzscherenkopf
FlexiCut 2 in 1
Artikelnr. 51272, UVP / ST 21,95 €



AquaNet Teichnetz



Teichkescher rund extra groß



Teichkescher dreieckig



Futter

DYNAMIX®

Vital power for your fish.

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.oase.com/dynamix



71 Aufzuchtfutter

71 DYNAMIX FLAKES

72 Basisfutter

72 DYNAMIX STICKS VITAL

72 DYNAMIX STICKS COLOUR

73 Gemischte Haltung

73 DYNAMIX STICKS MIX

73 DYNAMIX STICKS MIX + SNACK



74 DYNAMIX SUPER MIX

75 Koifutter

75 DYNAMIX KOI PELLETS SMALL

75 DYNAMIX KOI PELLETS LARGE

Der DYNAMIX-Dreifach-Effekt



EFFEKT NR. 1:

Gleichmäßiges Wachstum und intensive Farben

- Ein unersetzlicher Bestandteil der Fischernährung sind Fette, die für gleichmäßiges Wachstum sorgen. Erhält der Fisch zu wenig davon, nutzt er Kohlenhydrate – diese sind jedoch schwerer verwertbar und lagern sich als unschöne Polster im Fischkörper ab.
- OASE DYNAMIX enthält deshalb essenzielle Omega-3-Fettsäuren für ein gleichmäßiges Körperwachstum. Ergänzt werden diese von ausgewählten Kohlenhydratquellen wie aquatischem Protein oder rotem Reis, die von Fischen gut verdaut werden können.
- Farbstoffe und aquatische Pigmente sorgen als weitere wichtige Bausteine für eine starke Farbausprägung der Fische.

EFFEKT NR. 2:

Ausgeglichene Darmflora

- In Darmwänden können sich krankheitserregende Bakterien einlagern, die durch Giftstoffe einen ausgeglichenen Stoffwechsel behindern.
- Deshalb enthält DYNAMIX Ballaststoffe, die das Wachstum positiv wirkender Darmbakterien unterstützen.
- Das Ergebnis: Durch die präbiotischen Eigenschaften des Futterkomplexes wird eine ausgeglichene Darmflora unterstützt.

EFFEKT NR. 3:

Effizienter Stoffwechsel

- Der Schlüssel für eine vollständige Futterverwertung sind essenzielle Aminosäuren. Sind diese nicht ausreichend vorhanden, können Fische die Proteine nicht optimal verwenden und von den Nährstoffen nicht profitieren.
- Die nicht verwerteten Proteine führen zur Freisetzung von Ammonium im Wasser, beeinträchtigen damit die Wasserqualität und können sogar zu Stickstoffvergiftungen der Fische führen.
- DYNAMIX enthält deshalb den OASE AminoBoost. Diese Wirkkomponente sorgt dafür, dass das reichhaltige Nahrungsangebot von DYNAMIX nahezu vollständig verwertet wird.



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/dynamix

ZARTE FLAKES FÜR GLEICHMÄSSIGES WACHSTUM UND OPTIMALE ENTWICKLUNG VON KLEIN- UND JUNGFISCHEN

DYNAMIX Flakes

- Fischige Zielgruppe:** Für die Fütterung von Klein- und Jungfischen
- Leichte Kost:** Die zarten Flakes weichen im Wasser schnell auf und können von den kleinen Mäulern der Fische ideal aufgenommen und anschließend verdaut werden
- Optimales Wachstum:** Reich an essenziellen Omega-3-Fettsäuren aus Lachsöl
- DYNAMIX-Effekte Nr. 1 – 3:** siehe Seite 70



PRODUKT	DYNAMIX FLAKES 1 L
Nettogewicht	100 g
Geeignet für Süßwasser	Ja
Geeignet für Meerwasser	Nein
Grundpreis / kg	54,50 €
UVP / ST	5,45 €
Artikelnr.	88683



VERBESSERTE VITAMINAUFAHME

DYNAMIX Sticks Vital

- Fischige Zielgruppe:** Für alle Zierfische im Teich geeignet, besonders naturfarbige Arten
- Das Futter mit Pep:** Pfeffer mit präbiotischer Wirkung sorgt für eine verbesserte Absorption von Vitaminen
- DYNAMIX-Effekte Nr. 1 – 3:** siehe Seite 70



PRODUKT	DYNAMIX STICKS VITAL 4 L	DYNAMIX STICKS VITAL 8 L	DYNAMIX STICKS VITAL 20 L
Nettogewicht	480 g	960 g	2400 g
Geeignet für Süßwasser	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Meerwasser	Nein	Nein	Nein
Grundpreis / kg	22,29 €	20,39 €	20,22 €
UVP / ST	11,45 €	20,95 €	51,95 €
Artikelnr.	88679	88691	88699

VITAMINREICH UND MIT AQUATISCHEN PIGMENTEN FÜR ROT-PIGMENTIERUNG

DYNAMIX Sticks Mix

- Fischige Zielgruppe:** Für alle Zierfische im Teich geeignet bei gemischter Haltung natur- und rotfarbiger Arten
- Das Futter mit Pep:** Pfeffer mit präbiotischer Wirkung sorgt für eine verbesserte Absorption von Vitaminen
- Intensität:** Aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet
- DYNAMIX-Effekte Nr. 1 – 3:** siehe Seite 70



PRODUKT	DYNAMIX STICKS MIX 1 L	DYNAMIX STICKS MIX 4 L	DYNAMIX STICKS MIX 8 L	DYNAMIX STICKS MIX 20 L
Nettogewicht	120 g	480 g	960 g	2400 g
Geeignet für Süßwasser	Ja	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Meerwasser	Nein	Nein	Nein	Nein
Grundpreis / kg	45,42 €	23,85 €	21,82 €	20,06 €
UVP / ST	5,45 €	11,45 €	20,95 €	51,95 €
Artikelnr.	88710	88681	88692	88700

AQUATISCHE PIGMENTE FÜR ROT-PIGMENTIERUNG

DYNAMIX Sticks Colour

- Fischige Zielgruppe:** Für alle Zierfische im Teich geeignet, besonders rotfarbige Arten
- Intensität:** Aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet
- DYNAMIX-Effekte Nr. 1 – 3:** siehe Seite 70



PRODUKT	DYNAMIX STICKS COLOUR 4 L	DYNAMIX STICKS COLOUR 8 L	DYNAMIX STICKS COLOUR 20 L
Nettogewicht	480 g	960 g	2400 g
Geeignet für Süßwasser	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Meerwasser	Nein	Nein	Nein
Grundpreis / kg	22,29 €	20,39 €	20,22 €
UVP / ST	11,45 €	20,95 €	51,95 €
Artikelnr.	88682	88693	88701

MISCHUNG MIT VITAMINEN, AQUATISCHEN PIGMENTEN UND GAMMARUS-LECKERLI

DYNAMIX Sticks Mix + Snack

- Snack:** Inklusive Gammarus-Leckerli in jeder Mischung
- Fischige Zielgruppe:** Für alle Zierfische im Teich geeignet bei gemischter Haltung natur- und rotfarbiger Arten
- Das Futter mit Pep:** Pfeffer mit präbiotischer Wirkung sorgt für eine verbesserte Absorption von Vitaminen
- Intensität:** Aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet
- DYNAMIX-Effekte Nr. 1 – 3:** siehe Seite 70



PRODUKT	DYNAMIX STICKS MIX + SNACK 4 L	DYNAMIX STICKS MIX + SNACK 8 L	DYNAMIX STICKS MIX + SNACK 20 L
Nettogewicht	480 g	960 g	2400 g
Geeignet für Süßwasser	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Meerwasser	Nein	Nein	Nein
Grundpreis / kg	25,94 €	22,86 €	22,06 €
UVP / ST	12,45 €	21,95 €	52,95 €
Artikelnr.	88684	88694	88702

DER PRÄBIOTISCHE MIX BEI GEMISCHTEM TEICHBESATZ MIT ZIERFISCHEN UND KOI

DYNAMIX Super Mix

- Fischige Zielgruppe:** Für alle Zierfische und Koi bei gemischem Besatz im Teich
- Das Futter mit Pep:** Pfeffer mit präbiotischer Wirkung sorgt für eine verbesserte Absorption von Vitaminen
- Intensität:** Aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet
- DYNAMIX-Effekte Nr. 1 – 3:** siehe Seite 70



PRODUKT	DYNAMIX SUPER MIX 1 L	DYNAMIX SUPER MIX 4 L	DYNAMIX SUPER MIX 8 L	DYNAMIX SUPER MIX 20 L
Nettogewicht	165 g	660 g	1320 g	3300 g
Geeignet für Süßwasser	Ja	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Meerwasser	Nein	Nein	Nein	Nein
Grundpreis/kg	39,09 €	18,86 €	16,63 €	16,05 €
UVP/ST	6,45 €	12,45 €	21,95 €	52,95 €
Artikelnr.	88709	88687	88697	88705



PELLETS FÜR DAS WACHSTUM UND STARKE FARBEN KLEINERER KOI BIS 20 CM

DYNAMIX Koi Pellets Small

- Form und Farbe:** Pellets mit Spirulina, Sojaextraktionsschrot und rotem Reis unterstützen den Stoffwechsel für ein gleichmäßiges Wachstum und eine starke Farbausprägung
- Fischige Zielgruppe:** Für kleinere Koi im Teich bis 20 cm Körperlänge
- Intensität:** Aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet
- DYNAMIX-Effekte Nr. 1 – 3:** siehe Seite 70



PRODUKT	DYNAMIX KOI PELLETS SMALL 1 L	DYNAMIX KOI PELLETS SMALL 4 L	DYNAMIX KOI PELLETS SMALL 8 L	DYNAMIX KOI PELLETS SMALL 20 L
Nettogewicht	350 g	1400 g	2800 g	7000 g
Geeignet für Süßwasser	Ja	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Meerwasser	Nein	Nein	Nein	Nein
Grundpreis/kg	18,43 €	14,25 €	13,55 €	9,99 €
UVP/ST	6,45 €	19,95 €	37,95 €	69,95 €
Artikelnr.	88706	88685	88695	88703

PELLETS FÜR DAS WACHSTUM UND STARKE FARBEN GRÖSSERER KOI AB 20 CM

DYNAMIX Koi Pellets Large

- Form und Farbe:** Pellets mit Spirulina, Sojaextraktionsschrot und rotem Reis unterstützen den Stoffwechsel für ein gleichmäßiges Wachstum und eine starke Farbausprägung
- Fischige Zielgruppe:** Für größere Koi im Teich ab 20 cm Körperlänge
- Intensität:** Aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet
- DYNAMIX-Effekte Nr. 1 – 3:** siehe Seite 70



PRODUKT	DYNAMIX KOI PELLETS LARGE 4 L	DYNAMIX KOI PELLETS LARGE 8 L	DYNAMIX KOI PELLETS LARGE 20 L
Nettogewicht	1400 g	2800 g	7000 g
Geeignet für Süßwasser	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Meerwasser	Nein	Nein	Nein
Grundpreis/kg	14,25 €	13,55 €	9,99 €
UVP/ST	19,95 €	37,95 €	69,95 €
Artikelnr.	88686	88696	88704

Pflegemittel & Fischarznei



Weitere Informationen
finden Sie unter:
[www.oase.com/
pflegemittel-fischarznei](http://www.oase.com/pflegemittel-fischarznei)




78 AquaActiv Pflegemittel

- 78 TYPISCHE TEICHPROBLEME – UNSERE LÖSUNGEN
- 79 STARTERKULTUREN
- 80 WASSERQUALITÄT VERBESSERN
- 81 WASSERAUFBEREITUNG – PROBLEMLÖSER
- 81 DECHLORINATOR
- 82 NÄHRSTOFFE BINDEN
- 82 PHOLESS FLOW – FILTERKARTUSCHEN
- 83 ALGEN BEKÄMPFEN / VORBEUGEN
- 84 DESINFektION UND REINIGUNG
- 85 TEICHPFLEGE MIT AQUAaCTIV

86 AquaActiv Fischarznei

- 86 FISCHARZNEI



A-B-C-D KONZEPT

Typische Teichprobleme – unsere Lösungen

Die Wasserqualität im Teich ist das A und O für Pflanzen und Tiere. Das OASE Teichpflege-Konzept besteht aus **drei Stufen** plus Desinfektion und Reinigung für Zierbrunnen, Groß- und Schwimmteiche ohne Lebewesen.

A: Wasserqualität verbessern

Natürliche Aufbereitung und Anreicherung des Teichwassers

B: Nährstoffe binden

Nährstoffbindung ohne Biozide

Wenn A und B nicht ausreichen, folgt C.

C: Algen bekämpfen

OASE Algizide gegen zu viel und damit schädlichen Algenwuchs

D: Desinfektion und Reinigung

Effektiv für Wasserbecken ohne Lebewesen



FÜR DEN EINSATZ IN FILTER UND TEICH

Starterkulturen

Sie sorgen in Filter und Teich für den entscheidenden Kick, der für das biologische Gleichgewicht des Gewässers lebenswichtig ist.

Die OASE Testsets verschaffen Ihnen stets einen klaren Überblick über Ihre Wasserqualität. Auftretende Probleme können so frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, bevor Fische oder Pflanzen Schaden nehmen.

OASE TESTSET

QuickSticks 6in1

pH
GH
KH
NO₂
NH₃
JCL₂

WASSERANALYSE

- 6 Auf einen Streich:** Schnelle, einfache Analyse der 6 wichtigsten Wasserparameter
- Gute Preis-Leistung:** Ausreichend für die Untersuchung von 50 Wasserproben, also 300 Parametern
- Zack zack:** Dauert nur eine Minute

UVP / ST € 18,95
Artikelnr. 50570



BioKick

STARTERKULTUREN FÜR DEN EINSATZ IN FILTER UND TEICH

- Starthelfer:** Erweckt die Teichbiologie im Filter im Frühjahr
- Leistungs-Booster:** Sofort aktive Mikroorganismen für beste Filterleistung

Teiche bis max. (m³) 5,00 (m³) 10,00 (m³) 100,00
Grundpreis € (100ml) 11,95 (100ml) 9,98 (1l) 47,48
UVP / ST € (100ml) 11,95 (200ml) 19,95 (2l) 94,95
Artikelnr. 43150 43138 50939



BioKick Fresh

STARTERKULTUREN FÜR DEN EINSATZ IN FILTER UND TEICH

- Starthelfer:** Erweckt die Teichbiologie im Filter im Frühjahr oder bei Neustart
- Milliardenstark:** Enthält mehr als 50 Milliarden Mikroorganismen (zum Zeitpunkt der Abfüllung)
- Leistungs-Booster:** Volle Leistungsfähigkeit des Teichfilters innerhalb von nur 1-2 Wochen

Teiche bis max. (m³) 10,00
Grundpreis € (1l) 47,90
UVP / ST € (500ml) 23,95
Artikelnr. 43145



BioKick Premium

HOCH KONZENTRIERTE STARTERKULTUREN FÜR DEN EINSATZ IN FILTER UND TEICH

- Durchputzer:** Hoch konzentrierte Filterbakterien, für stark belastete Filtersysteme
- Milliardenstark:** Enthält mehr als 50 Milliarden Mikroorganismen/Ampulle (zum Zeitpunkt der Abfüllung)
- Leistungs-Booster:** Volle Leistungsfähigkeit des Teichfilters innerhalb weniger Tage

Teiche bis max. (m³) 40,00
Grundpreis € (100ml) 43,69
UVP / ST € (4x20ml) 34,95
Artikelnr. 51280

PRODUKT	BIOKICK	BIOKICK FRESH	BIOKICK PREMIUM
Anzahl Bakterien (bei Abfüllung)	1x10 ⁷ /ml	1x10 ⁹ /ml	5x10 ¹⁰ /ml
Ideal für	natürliche Teiche	Fischteiche mit moderatem Fischbesatz	Koiteiche
Filterleistung innerhalb	ein paar Wochen	1-2 Wochen	weniger Tage

DIE TEICHBIOLOGIE OPTIMAL UNTERSTÜZEN – MIT 2-PHASEN-EFFEKT

A: Wasserqualität verbessern



Sicherer Einsatz

Bei Fischbesatz können die DuoBoost Kugeln in ein praktisches Netz gegeben werden.



Schnelle Entwicklung der Filterbiologie

Um die Teichbiologie zu unterstützen, können die DuoBoost Kugeln direkt in den Filter eingebracht werden.



Grundlage für klares Wasser

Durch die Unterstützung der Teichbiologie und Verbesserung der Wasserwerte wird die Grundlage für ein gesundes Gewässer geschaffen.



78110: Ø 5 cm



78111 / 78112: Ø 2 cm

DuoBoost

EFFEKTIVE WASSERAUFBEREITUNG

- Basis für klares Wasser:** Beeinflusst die Teichbiologie positiv
- Unkompliziert:** Gel und Kugel direkt in den Filter oder Teich geben; bei Fischbesatz für die Kugel das beigelegte Netz benutzen
- Für alle Teichtypen:** Wichtige Spurenelemente und Mineralien für alle Arten von Teich
- 2-Phasen-Wirkung:** Anwendung in zwei Phasen:
 1. Gel aus hochaktiver Enzym- und Bakterienflüssigkeit zum Abbau von organischem Schmutz, Ammonium und Nitrit sowie zur Aktivierung der Filterbiologie.
 2. Auflösbare Kugel mit 2 cm bzw. 5 cm Durchmesser, die wichtige Spurenelemente, Cosubstrate, Mineralien und wertvolle Zusatzstoffe freigibt.

Teiche bis max. (m³) 20,00 (m³) 30,00 (m³) 90,00
 Grundpreis € (1l) 79,80 (1l) 99,80 (1l) 27,98
 UVP/ST € (250 ml) 19,95 (250 ml) 24,95 (2,5l) 69,95
 Artikelnr. 78110 78111 78112

INFO

DuoBoost wurde speziell für die Unterstützung der Teichbiologie entwickelt. Es besteht aus zwei aufeinander abgestimmten Wirkphasen:

Die **erste Wirkphase** ist ein **Gel**, welches direkt in den Teich oder die Filterkammer gegeben wird. Es besteht aus einer hochaktiven Enzym- und Bakterienflüssigkeit, das organischen Schmutz, Ammonium und Nitrit abbaut. Gleichzeitig wird die Filterbiologie aktiviert.

Die **zweite Wirkphase** besteht aus einer **Kugel** mit 2 cm bzw. 5 cm Durchmesser, welche sich nach einiger Zeit auflöst und somit wichtige Spurenelemente, Cosubstrate, Mineralien und wertvolle Zusatzstoffe freigibt, die sonst nur schwer in einen künstlichen Teich gelangen können.

Die **Behandlung** mit DuoBoost können Sie bei Bedarf mehrfach im Jahr wiederholen. Beide Phasen bilden die Grundlage für klares und gesundes Wasser sowie eine hervorragende Teichbiologie. Für die Klärung von grünem Wasser – hier sind Algen die Ursache – sollten Sie jedoch ein UVC-Vorklägerät einsetzen.



GRUNDLAGE ZUR WASSERSTABILISIERUNG

Wasseraufbereitung



OptiPond

STABILISIERT DIE WICHTIGSTEN WASSERWERTE

- Aufbereiter:** Bereitet weiches Brunnen- oder Regenwasser artgerecht auf
- Ergänzer:** Fügt unverzichtbare Minerale und Makroelemente hinzu
- Soforthelfer:** Hilft bei akuten Problemen durch zu viel Ammoniak, Nitrit oder Schwermetalle im Teich
- Fish friendly:** Schützt vor gereizten Schleimhäuten und stärkt die Kiemen
- Kein Stress:** Senkt die Stressbelastung der Fische durch Vitaminkomplexe

Teiche bis max. (m³) 5,00 (m³) 50,00
 Grundpreis € (1l) 39,90 (1l) 19,99
 UVP/ST € (500 ml) 19,95 (5l) 99,95
 Artikelnr. 43149 50558



Safe&Care

WASSERAUFBEREITUNG MIT SCHLEIMHAUTSCHUTZ

- Aufbereiter:** Bereitet Füllwasser fisch- und biotopgerecht auf
- Eliminierer:** Bindet Schwermetalle und entfernt Chlor sofort und zuverlässig
- Fish friendly:** Schützt vor gereizten Schleimhäuten und stärkt die Kiemen
- Kein Stress:** Senkt die Stressbelastung der Fische durch Vitaminkomplexe

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 50,00
 Grundpreis € (1l) 39,90 (1l) 19,99
 UVP/ST € (500 ml) 19,95 (5l) 99,95
 Artikelnr. 43151



BioKick Care

BIOLOGISCHE TEICHPFLEGE

- Aktivierer:** Belebt das Teichwasser mit besonders wichtigen Bakterienstämmen
- Klärer:** Schafft nachhaltig gesundes, sehr klares Teichwasser und sorgt so für besonders tiefe Sicht
- Farben-Booster:** Diese natürlichen Mineralien fördern die Farbenpracht der Fische
- Probiotisch:** Wertvolle Probiotika steigern das Immunsystem und Wohlbefinden

Teiche bis max. (m³) 5,00 (m³) 50,00
 Grundpreis € (1l) 47,90 (1l) 54,98
 UVP/ST € (500 ml) 23,95 (2l) 109,95
 Artikelnr. 43155 51288



PROBLEMLÖSER

SediFree

WIRKUNG VOLL GEGEN TEICH SCHLAMM

- Enthält Hochleistungsbakterien zum Abbau organischer Schlammbelägerungen
- Beschleunigt Schlammbau hocheffektiv – durch 2-Komponenten-Wirkung
- Wirkt auf natürliche Weise
- Beugt beidem gezielt vor: Verschlammung und Dauertrübung

Teiche bis max. (m³) 5,00 (m³) 100,00
 Grundpreis € (1l) 39,90 (1l) 20,99
 UVP/ST € (500 ml) 19,95 (5l) 104,95
 Artikelnr. 43143 50561




OxyPlus

ERHÖHT DEN SAUERSTOFFANTEIL

- Verhindert gefährliche Faulgasbildung
- Mit Depotwirkung
- Schnelle Abhilfe bei Sauerstoffmangel z. B. bei Algenblüten oder Nitritvergiftungen
- Unterstützt die biologische Selbstreinigungskraft. Beseitigt braune Wasserverfärbungen

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 50,00
 Grundpreis € (1l) 37,90 (1l) 20,99
 UVP/ST € (500 ml) 18,95 (5l) 104,95
 Artikelnr. 43153



INFO

Mit dem Dechlorinator lässt sich chlorbelastetes Leitungswasser zuverlässig entgiften. Ideal zur Befüllung von Teichen und Aquarien.



Artikelnr.: 48790 / UVP/ST: 99,95 €

ALGENSCHUTZ DURCH PHOSPHATBINDUNG

B: Nährstoffe binden



PondLith

SCHUTZ VOR ALGENPLAGE

- Hochrein:** Feinstes natürliches Zeolith, in der Körnung 5–10 mm. Im praktischen Filtermedienbeutel
- Hochleistung:** Besonders leistungsstarkes Filtermaterial zum Abbau von Stickstoffverbindungen
- Notbremse:** Die schnelle Hilfe bei Ammoniumüberschuss
- Auf geht's:** Ideale Unterstützung Ihres Filters während der Einfahrphase
- Ausgehungerter:** Entzieht Algen wichtige Nahrungsgrundlagen

Teiche bis max. (m³) 2,50
Grundpreis € (1kg) 5,98
UVP/ST € (2,5 kg) 14,95
Artikelnr. 43147



PhosLess Direct

ALGENSCHUTZ DURCH NÄHRSTOFFBINDUNG

- Physik live:** Entfernt den Algennährstoff Phosphat physikalisch
- Nasenfreundlich:** Bindet Schwefelwasserstoffe wirksam, bevor faulige Gerüche entstehen
- Notbremse:** Die schnelle Hilfe bei erhöhten Phosphatwerten

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00
Grundpreis € (1l) 47,90 (1l) 23,99
UVP/ST € (500 ml) 23,95 (5l) 119,95
Artikelnr. 43148 51287



AquaHumin

NÄRSTOFFENTFERNUNG

- Huminstoffe:** Spezial-Torf für den Gartenteich
- Nützlich:** Die Lieferung erfolgt im praktischen Netzbeutel
- Sonnenbrilleneffekt:** Physikalische Algenvorbeugung

Teiche bis max. (m³) 10,00
Grundpreis € (1l) 2,00
UVP/ST € (10l) 19,95
Artikelnr. 53759



PhosLess Flow 3000

ENTFERNUNG VON PHOSPHATEN

- Idealer Start bei Phosphatwerten > 0,2 mg/l
- Bindekapazität: 90 g PO4³
- Bereitet den Teich auf den Einsatz des PhosLess PowerFlow vor

UVP/ST € 209,95
Artikelnr. 48792

PhosLess Power Flow 3000

HOCHREAKTIVER ADSORBER

- Senk den Phosphatgehalt deutlich unter den Algenmindestbedarf
- Für nachhaltigen Einsatz empfohlen ab Werten < 0,2 mg/l
- Bindekapazität: bis zu 150 g PO4³
- Bei Schwimmteichen bis 75 m³ meist ausreichend für eine Schwimmsaison

UVP/ST € 719,95
Artikelnr. 48791

Secure Flow 3000

VORFILTER FÜR PHOSLESS FLOW

- Mit leicht rückspülbaren Glasperlen
- Erforderlich, sofern kein vorgefiltertes Wasser zur Verfügung steht

UVP/ST € 179,95
Artikelnr. 48793

Teiche bis max. (m³) 40,00
Grundpreis € (1l) 21,48 (1l) 17,98
UVP/ST € (2 Säulen à 1l) 42,95 (2 Beutel) 35,95
Artikelnr. 36981 57477

SCHAFFT KLARES TEICHWASSER

C: Algen bekämpfen



PondClear*

SCHAFFT KRISTALLKLARES WASSER

- Macht trübe Teiche wieder klar
- Wirkt zuverlässig sogar noch gegen feinste, nicht einmal mehr filtrierbare Verunreinigungen
- Hilft Ihnen, Phosphate sicher zu entfernen

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00
Grundpreis € (1l) 29,90 (1l) 16,99
UVP/ST € (500 ml) 14,95 (5l) 84,95
Artikelnr. 43140 50555



AlGo Universal*

EFFEKTIVER ALGENVERNICKTER

- Schlagkräftiger Helfer gegen die häufigsten Algenarten, wie Faden-, Schmier- oder Braunalgen
- Bremst den Algenstoffwechsel wirksam aus
- Verringert die Neubildung von Algen markant

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00
Grundpreis € (1l) 39,90 (1l) 23,99
UVP/ST € (500 ml) 19,95 (5l) 119,95
Artikelnr. 43137 50545



AlGo Direct*

SCHNELL WIRKSAM GEGEN FÄDENALGEN

- Durch direkten Kontakt
- Ideal zur Anwendung bei lokal begrenztem Befall, z.B. in Bachläufen
- Mit enthalten: ein KH-Schnelltest, für sichere Anwendung
- Auch für die Anwendung in Schwimmteichen geeignet

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00
Grundpreis € (1l) 39,90 (1l) 20,99
UVP/ST € (500 ml) 19,95 (5l) 104,95
Artikelnr. 43139 50549



AlGo Greenaway*

FÜR KRISTALLKLARES TEICHWASSER

- Tötet Schwebealgen – die Ursache für grünes Wasser – nachhaltig ab
- Die echte Alternative bei Grün- und Blaualgenbefall
- In der Anwendung besonders unkompliziert. Amtlich geprüftes und zugelassenes Biozidprodukt

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00
Grundpreis € (1l) 39,90 (1l) 20,99
UVP/ST € (500 ml) 19,95 (5l) 104,95
Artikelnr. 43142

EMPFEHLUNG

Viele AquaActiv Produkte sind auch in besonders attraktiven Großgebinden erhältlich. **Sparen Sie so bis zu 99 €** gegenüber dem Einzelkauf!

HÄUFIGE ALGENARTEN IM GARTENTEICH



Fadenalgen

Empfehlung: AlGo Universal* und AlGo Direct*




Schwebealgen

Empfehlung: PondClear* und AlGo Greenaway*



Rotalgen

Empfehlung: AlGo Universal*



Kieselalgen

Empfehlung: AlGo Universal* und AlGo Direct*



Blaualgen

Empfehlung: AlGo Greenaway* und AlGo Direct* + umfassende Teichhygiene

EFFEKTIV FÜR WASSERBECKEN OHNE LEBEWESEN

D: Desinfektion und Reinigung



AlGo Fountain*

ALGENSCHUTZ FÜR WASSERSPIELE

- Sorgenfrei:** Durch lang anhaltende Wirkung
- Indoor, Outdoor:** Hält Zierbrunnen und andere dekorative Wasserspiele perlfrisch und klar
- Soforthilfe:** Die akute Hilfe gegen Algen, Geruchsbildung und glitschige Beläge
- Kalkstop:** Verhindert Kalkablagerungen

Teiche bis max. (m³) 100,00
Grundpreis € (1l) 8,50
UVP/ST € (20l) 169,95
Artikelnr. 43144 40234

OxyPool*

TEICH SCHUTZ OHNE CHLOR

- Aufräumer:** Beseitigt Algen, Bakterien und Pilzbildung zuverlässig, ganz ohne Chlor
- Vielseitig:** Geeignet für Gewässer ohne Tierbesatz, z.B. Pools, Zierbrunnen, Springbrunnen oder Teiche
- Konzentrat:** Ergibt ganze 10 l Reinigungslösung
- Longlife:** Verlängert die Lebenszeit Ihrer Teichpumpe deutlich


Teiche bis max. (m³) 100,00
Grundpreis € (1l) 8,50
UVP/ST € (500ml) 18,95
Artikelnr. 43146

PumpClean

TEICHTECHNIK SPIELEN REINIGEN

- Effektiv:** Reinigt Teichtechnik, wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser etc.
- Wirk!** Entfernt Kalk und andere Ablagerungen zuverlässig
- Konzentrat:** Ergibt ganze 10 l Reinigungslösung
- Longlife:** Verlängert die Lebenszeit Ihrer Teichpumpe deutlich

Grundpreis € (1l) 37,90
UVP/ST € (500ml) 18,95
Artikelnr. 43146



ZU JEDER JAHRESZEIT DAS PASSENDE PRODUKT

Teichpflege mit AquaActiv



Frühling

WASSER REINIGEN, TEICHBIOLOGIE AKTIVIEREN UND NÄHRSTOFFE BINDEN ZUM SAISONSTART

- OptiPond** Basispflege für optimale Wasserbedingungen
- BioKick** Filterstarter bringt die Filterbiologie in Schwung
- PondLith Zeolith** reduziert Ammonium oder Nitrit während der Anlaufphase
- Safe&Care** bereitet Leitungswasser teichgerecht auf
- OxyPlus** bekämpft Sauerstoffmangel durch Algenblüte bei warmen Temperaturen
- QuickSticks** und **Wasseranalyse-Set** kontrollieren die Wasserwerte
- PhosLess** reduziert Phosphate und hilft, Fadenalgen vorzubeugen
- SediFree** reduziert Ablagerungen am Boden – ideal in Kombination mit dem PondoVac
- Fischarznei** schafft bei Krankheiten des Fischbestands Abhilfe



Sommer

SOMMERZEIT IST ALGENZEIT

- Mit dem **AquaActiv A-B-C-Anti-Algen-Programm** Algen in 3 Stufen wirkungsvoll bekämpfen
- Mit **AquaHumin** Algenwachstum vorsorgen
- OptiPond** gleicht den Mineralienhaushalt aus und verhindert so gefährliche pH-Wert-Schwankungen
- Safe&Care** bereitet Leitungswasser teichgerecht auf
- OxyPlus** bekämpft Sauerstoffmangel durch Algenblüte bei warmen Temperaturen
- QuickSticks** und **Wasseranalyse-Set** kontrollieren die Wasserwerte
- PhosLess** reduziert Phosphate und hilft, Fadenalgen vorzubeugen
- SediFree** reduziert Ablagerungen am Boden – ideal in Kombination mit dem PondoVac
- Fischarznei** schafft bei Krankheiten des Fischbestands Abhilfe



Herbst

GROSSREINEMACHEN VOR DEM WINTER

- Abgestorbene Pflanzenreste und Mulm oder Schlamm per **PondoVac** absaugen
- SediFree** hilft beim Schlammabbau
- BioKick Care** optimiert die Wasserwerte
- OptiPond** verhindert pH-Wert-Schwankungen
- QuickSticks** und **Wasseranalyse-Set** kontrollieren die Wasserwerte, insbesondere wenn die Fische den Winter hindurch gefüttert werden.



Winter

RUHEZEIT FÜR DEN TEICH UND SEINE BEWOHNER

AquaActiv Fischarznei



Universal**

GEGEN DIE HÄUFIGSTEN ERKRANKUNGEN BEI TEICH-FISCHEN

Anwendungsgebiet

- Unklare Diagnose
- Mischinfektionen
- Zur Vorbeugung vor Krankheiten
- Bakterielle Infektionen
- Einzellige Parasiten (Protozoen)
- Pilzerkrankungen

Symptome

- Weißlich gelbe, schleimige Beläge
- Watteartige Beläge
- Geschwüre, Wunden, Entzündungen
- Torkeln
- Verlust von Haut & Schuppen
- Blutflecken

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00

Grundpreis € (1l) 39,90 (1l) 21,99

UVP / ST € (500 ml) 19,95 (5l) 109,95

Artikelnr. 50564 50297

1 AntiParasit**

GEGEN EINZELLIGE PARASITEN

Anwendungsgebiet

- Einzellige Parasiten (Protozoen) wie z.B. Hautträuber (Costia, Trichodina, Chilodonella), Pünktchenkrankheit (Ichthyophthirius)
- Samtkrankheit (Oodinium)
- Cryptobia
- Bakterielle Begleiterkrankungen

Symptome

- Watteähnliche Beläge an Kiemen, Körper und Flossen
- Weißlich bräunlicher Belag auf Wunden
- Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00
- Grundpreis € (1l) 39,90 (1l) 18,99
- UVP / ST € (500 ml) 19,95 (5l) 94,95
- Artikelnr. 50566 50929

2 AntiPilz**

GEGEN PILZINFEKTIONEN

Anwendungsgebiet

- Pilzerkrankungen (Dermocystidium)
- Schimmel (Saprolegnia)
- Bakterielle Begleiterkrankungen
- Hinweis: Pilzinfektionen treten häufig an verletzten Hautstellen auf

Symptome

- Watteähnliche Beläge an Kiemen, Körper und Flossen
- Weißlich bräunlicher Belag auf Wunden


Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00

Grundpreis € (1l) 37,90 (1l) 18,99

UVP / ST € (500 ml) 18,95 (5l) 94,95

Artikelnr. 50565 50928


Aquarium Münster
Fish like us



Die Abbildungen unterliegen dem Copyright von:
 ©1 Dr. Achim Bretzinger; ©2 Dr. Gerald Bassleer



3 AntiBakterien**

GEGEN INNERE UND ÄUSSERE BAKTERIELLE INFektIONEN

Anwendungsgebiet

Innere und äußere bakterielle Infektionen wie z.B.

- Bauchwassersucht (Aeromonas, Pseudomonas)
- Maulfäule (Columnaris)
- Flossenfäule (Myxobakterien)
- Lochsyndrom (Aeromonas, Pseudomonas)
- Streptokokken
- Verletzungen entzündet

Symptome

- Verlust von Haut & Schuppen
- Schwellungen, Rötungen
- Aufbrüche, offene Wunden, Geschwüre
- Flossenfraß, gesträubte Schuppen
- Verlangsamte / beschleunigte Bewegungen
- Torkeln, Verkrampfen
- Allgemeines Nachdunkeln
- Aufgetriebene Bäuche

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00

Grundpreis € (1l) 39,90 (1l) 23,99

UVP / ST € (500 ml) 19,95 (5l) 119,95

Artikelnr. 50567 50936

4 AntiArgulus**

WIRKSTOFF: DIFLUBENZURON GEGEN KARPENLÄUSE

Anwendungsgebiet

- Karpfenläuse (Argulus)
- Ankerwürmer (Lernaea)
- Kiemenkrebs (Ergasilus)

Symptome

- Karpfenlaus, Ankerwurm, Fischigel (mit bloßem Auge sichtbar)
- Starkes Scheuern an Gegenständen
- Apathie und Abmagerung

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00

Grundpreis € (1l) 39,90 (1l) 23,99

UVP / ST € (500 ml) 19,95 (5l) 119,95

Artikelnr. 50567 50936

TIPP

UNSERE EMPFEHLUNG BEI HÄRTEFÄLLEN

Dr. Achim Bretzinger,
 89415 Lauingen
 Dr. Sandra Lechleiter,
 75305 Neuenbürg



Frei verkäufliche Arzneimittel gemäß §60 AMG
 * GMP-Qualitätsstandards (Good Manufacturing Practice – garantiert ständige physikalische, chemische und mikrobiologische Kontrollen vom Rohstoffeingang bis zur Fertigung des Produktes)

** Die Produkte Universal, AntiParasit, AntiPilz, AntiBakterien und AntiArgulus sind frei verkäufliche Arzneimittel gemäß §60 AMG.

Beleuchtung & Strom



Weitere Informationen
finden Sie unter:
[www.oase.com/
gartensteuerung-
beleuchtung](http://www.oase.com/gartensteuerung-beleuchtung)



90 Ratgeber

- 90 BELEUCHTUNGSKONZEPT
- 92 OASE CONTROL

94 LED-Scheinwerfer

- 94 LUNAQUA TERRA LED
- 94 LUNALED
- 95 LUNAQUA CLASSIC LED
- 95 LUNAQUA 3 LED
- 96 LUNAQUA MINI LED
- 96 LUNAQUA MAXI LED
- 97 LUNAQUA POWER LED
- 97 PROFILUX GARDEN LED RGB
- 98 LUNAQUA POWER LED XL

99 Gartensteuerungen

- 99 GARDEN CONTROLLER HOME/CLOUD
- 100 INSCENIO FM-MASTER HOME/CLOUD
- 101 INSCENIO

BELEUCHTUNGSKONZEPT

Tipps für die optimale Inszenierung Ihres Gartens



Für die Lichtgestaltung im eigenen Garten ist die richtige Planung das A und O. OASE bietet Gartenbesitzern eine Vielzahl an Möglichkeiten, dem heimischen Grün mit geschickt gesetzten Lichteffekten einen besonderen Charme zu verleihen. Der Vorteil des OASE Beleuchtungsprogramms: Die Installation ist ganz einfach, der Effekt umso überwältigender. Wir sind gern behilflich bei der Entscheidung, welcher Strahler aus der OASE LunAqua Serie der richtige für eine


optimale Inszenierung Ihres Gartens ist. Aus diesem Grund sehen Sie hier alle Modelle in einer Fotoserie. Das Besondere an diesen Abbildungen: Um den Lichteffekt der unterschiedlichen Scheinwerfer beurteilen zu können, ist jeder von ihnen in einer identischen Perspektive dargestellt – mit jeweils 70 cm Abstand zur Wand. Vergleichen Sie, wählen Sie aus und gestalten Sie anschließend Ihren Teich zu einem magisch leuchtenden Ruhepol.

TIPP

STROMQUELLEN

Stromquellen in ausreichender Anzahl in den entsprechenden Teilen des Gartens erleichtern die Installation von Licht. Besonders praktisch sind hier die fernbedienbaren FM-Master (Seite 100). Sie ermöglichen die unkomplizierte Regelung Ihrer Beleuchtung bequem von der Terrasse aus. Der revolutionäre Garden Controller Home/Cloud ermöglicht sogar die komfortable Steuerung per App von Ihrem Smartphone oder Tablet.

Testen Sie's!



EXTRAS

WATT IST NICHT GLEICH LEISTUNG

Die meisten haben aus Erfahrung eine Vorstellung von der Leuchtkraft einer klassischen 25-Watt-Glühlampe. Bei den sparsamen LED-Leuchten fehlt dieser Bezug zwischen Leistungsaufnahme und Helligkeit. Zum Vergleich der Helligkeit unterschiedlicher Leuchten ist daher der Lichtstrom (in »Lumen« angegeben) eine wichtige Orientierungsgröße. Als Beispiel: Die Leuchtkraft unserer Leuchte LunAqua Power LED entspricht mit 580 Lumen in etwa einer 50-Watt-Glühlampe. Dabei benötigt sie für diese Leuchtkraft lediglich 5,8 W. Weitere Leuchten siehe Vergleichsgrafik links.

ANSCHALTEN UND ÜBERALL ENTSPANNT ABSCHALTEN

OASE Control




Ob im Urlaub oder unterwegs, ob auf dem Sofa oder auf der Gartenliege: Steuern und kontrollieren Sie mit dem smarten OASE Control System Ihre Gartentechnik und gesamte Teichanlage, vom Filter bis zur Beleuchtung, bequem über Ihr Smartphone. Lassen Sie sich jederzeit und von überall per Push-Nachricht über den Status Ihrer Geräte informieren, um bei Bedarf zu reagieren. Erleben Sie Komfort und Entspannung in einer ganz neuen Dimension.

Leistung der Pumpe, Spülvorgang des Filters oder Fontänenhöhe auf dem Teich – alle Funktionen der kompatiblen Teichgeräte sind ganz einfach per Smartphone zu regulieren. Bei Bedarf können Sie über die Cloudbversion des Systems auch wichtige Parameter, wie die Wassertemperatur, überprüfen und sich interessante Analysen zu Filterfunktionen anschauen.

Schnelle Reaktion – jederzeit und von überall aus: der InScenio FM-Master oder Garden Controller werden ganz einfach mit dem Heimnetzwerk verbunden. Zusätzlicher Vorteil der Cloudbvariante ist die ortsunabhängige Überwachungsmöglichkeit. Ob bei der Arbeit, geschäftlich unterwegs oder mit der Familie im Urlaub – bei Störungen und Auffälligkeiten werden Garten- und Teichbesitzer umgehend per E-Mail und Push-Notify benachrichtigt. So haben sie jederzeit die Möglichkeit, angemessen zu reagieren. Das sorgt für Entspannung – egal an welchem Ort.

Smart Home – Smart Relaxing

Nutzen Sie unser Know-how als Basis für Ihre Ideen und Ihren Erfolg.



WARMES LICHT EINGESETZT IN DEN BODEN – ALS EINBAU-KOMPLETTSET

LunAqua Terra LED

- Wasserdicht nach Schutzart IP68:** Kein Wassereintritt möglich! Dank hochwertiger Verarbeitung gemäß Schutzart IP68 ist die Leuchte für den dauerhaften, sicheren Betrieb über und unter Wasser geeignet (Verbindung: IP44)
- Inklusive:** 6-fach Verteiler und Niedervolt-Steckertrafo (Sets)
- Robust und sparsam:** Überfahrbare, energieeffiziente LED-Leuchte
- Hochwertig:** Verarbeitung von glänzendem Edelstahlmaterial
- Easy clip:** Mit Edelstahlclip zur Befestigung in einer 40 mm Bohröffnung – keine Hülse nötig
- Warmweiss:** LED-Leuchte mit angenehm diffusem, warmweißen Licht



PRODUKT	LUNAQUA TERRA LED SET 6	LUNAQUA TERRA LED VERLÄNGERUNGSKABEL
Abmessungen (Ø x H)	45 x 15 mm	–
Nennspannung (primär, sekundär)	230 V / 50 Hz, 12 V / AC	12 V / AC
Leistungsaufnahme Leuchte	0,25 W	–
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹	G	–
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	1 kWh / 1.000 h	–
Stromkabellänge	10,00 m	10,00 m
Garantie ^{1,2,3}	2 Jahre	2 Jahre
UVP / ST	449,95 €	22,95 €
Artikelnr.	50729	51057

STRAHLENDE LED-BELEUCHTUNG FÜR QUELLSTEINE

LunaLed

- Fächerlicht:** Ausstrahlwinkel der LED: 72°
- Inklusive:** Niedervolt-Steckertrafo im Lieferumfang enthalten
- Wasserdicht:** Schutzart IP68 – für den dauerhaften Unterwassereinsatz geeignet
- Einfach installiert:** Der innovative Schlauchverbinder macht's möglich: Netzkabel nur durch die Öffnung herausführen; das Fädeln durch die gesamte Schlauchlänge entfällt
- Cool light:** Mit 6 bzw. 9 kaltweißen Leuchtdioden



PRODUKT	LUNALED 6S	LUNALED 9S
Abmessungen (Ø x H)	30 x 70 mm	50 x 70 mm
Nennspannung (primär, sekundär)	230 V / 50 Hz, 12 V / DC	230 V / 50 Hz, 12 V / DC
Leistungsaufnahme Leuchte	< 1 W	< 1 W
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹	G	G
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	1 kWh / 1.000 h	1 kWh / 1.000 h
Stromkabellänge	10,00 m	10,00 m
Garantie ^{1,2,3}	2 Jahre	2 Jahre
Anschlüsse Eingang	19 mm (¾")	25 mm (1")
UVP / ST	64,95 €	78,95 €
Artikelnr.	50114	50115

¹Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 120.

DER ALLROUNDER – ÜBER UND UNTER WASSER

LunAqua Classic LED

- Stromsparend:** Mit nur 1,3 Watt Leistungsaufnahme je Leuchte sehr energieeffizient
- Augenfreundlich:** LED-Leuchte mit angenehm warmweißem Licht
- Flexibel:** Verstellbarer Kopf zur optimalen Ausrichtung des Strahlwinkels
- Strahlend hell:** Ganze 120 Lumen sorgen für eine besonders kraftvolle Ausleuchtung
- Wasserdicht:** Die Leuchte ist zur Nutzung unter Wasser dauerhaft geeignet (Schutzart IP68, Verbindung: IP44)
- Breiter Ausstrahlwinkel:** Ideal für Pflanzen und andere Highlights in Teich und Garten
- Individuell:** Verstellbarer Kopf für flexible Ausrichtung des Strahlwinkels



PRODUKT	LUNAQUA CLASSIC LED SET 1	LUNAQUA CLASSIC LED SET 3
Abmessungen (Ø x H)	75 x 114 mm	75 x 114 mm
Nennspannung (primär, sekundär)	230 V / 50 Hz, 12 V / AC	230 V / 50 Hz, 12 V / AC
Leistungsaufnahme Leuchte	1,3 W	1,3 W
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹	F	F
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	2 kWh / 1.000 h	2 kWh / 1.000 h
Garantie ^{1,2,3}	2 Jahre	2 Jahre
Lichtstrom	120 lm	120 lm
UVP / ST	69,95 €	139,95 €
Artikelnr.	50527	50530

DER STARKE KLASSEK FÜR DEN UNTERWASSEREINSATZ

LunAqua 3 LED

- Einfach:** Schnelle Plug 'n' Play-Installation
- Alles inklusive:** Im Set 1 bzw. 3 Scheinwerfer, Trafo 12 V, Gummischlauchleitung, 1 bzw. 3 Erdspieße
- High-Light:** Kraftvolle 220 Lumen sorgen für besonders helle Ausleuchtung
- Stromsparend:** Mit nur 3 Watt Leistungsaufnahme besonders energieeffizient
- Breite Ausleuchtung:** Ideal für flexible warmweiße Lichtakzente in Garten und Teich
- Wasserdicht:** Schutzart IP68 – für den dauerhaften Unterwassereinsatz geeignet (Verbindung: IP44)
- Flexibel:** Verstellbarer Kopf zur optimalen Ausrichtung des Strahlwinkels



PRODUKT	LUNAQUA 3 LED SET 1	LUNAQUA 3 LED SET 3
Abmessungen (Ø x H)	75 x 140 mm	75 x 140 mm
Nennspannung (primär, sekundär)	230 V / 50 Hz, 12 V / AC	230 V / 50 Hz, 12 V / AC
Leistungsaufnahme Leuchte	3 W	3 W
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹	G	G
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	4 kWh / 1.000 h	4 kWh / 1.000 h
Garantie ^{1,2,3}	2 Jahre	2 Jahre
Lichtstrom	220 lm	220 lm
UVP / ST	94,95 €	239,95 €
Artikelnr.	57034	57035

¹Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 120.

KOMPAKT UND EDEL: FÜR AKZENTE IN GARTEN UND TEICH

LunAqua Mini LED

- Hochwertig:** Zeitlos schöne Edelstahloptik
- Vielseitig:** Ein Allrounder für die Illumination von Brunnen, Teichlandschaften, Gärten und Terrassen
- Auswahl:** 1 W Power-LED, erhältlich in Neutral- oder Warmweiß
- Flexibel:** Verstellbarer Kopf zur optimalen Ausrichtung des Scheinwerfers
- Inklusive:** 3 in Reihe geschaltete Scheinwerfer inklusive 12 V-Sicherheitstrafo
- Flexibel:** Verstellbarer Kopf zur optimalen Ausrichtung des Strahlwinkels
- Mini:** Die kompakte Leuchte fügt sich charmant in jede Garten- und Teichgestaltung ein

Auslaufprodukt:
nur solange der Vorrat reicht



PRODUKT	LUNAQUA MINI LED	LUNAQUA MINI LED WARM
Abmessungen (Ø x H)	75 x 110 mm	75 x 110 mm
Nennspannung (primär, sekundär)	220 – 240 V / 50/60 Hz, 0 – 12 V / 350 mA / DC	
Leistungsaufnahme Leuchte	<1 W	<1 W
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹	G	G
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	2 kWh / 1.000 h	2 kWh / 1.000 h
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{S.123}	3 + 2 Jahr	3 + 2 Jahr
Lichtstrom	100 lm	70 lm
UVP / ST	159,95 €	159,95 €
Artikelnr.	50512	50513

MULTITALENT IN MODERNEM EDELSTAHL-DESIGN

LunAqua Maxi LED

- Mehr Licht:** Je ein weiterer Scheinwerfer LunAqua Maxi LED Solo nachrüstbar (Lieferumfang ohne 12 V-Sicherheitstrafo)
- Inklusive:** Erdspieß und Werkzeug zur Wandmontage enthalten
- Hochwertig:** Zeitlos schöne Edelstahloptik
- Augenfreundlich:** Angenehme, warmweiße Lichtfarbe der 3 W Power LED im 1er oder 3er Set
- Flexibler Winkel:** Mit tauschbarer Optik für einen Ausstrahlwinkel von 10° oder 30°



PRODUKT	LUNAQUA MAXI LED SET 3	LUNAQUA MAXI LED SOLO
Abmessungen (Ø x H)	52 x 117 mm	52 x 117 mm
Nennspannung (primär, sekundär)	220 – 240 V / 50/60 Hz, 0 – 12 V / 700 mA / DC	0 – 12 V / 700 mA / DC
Leistungsaufnahme Leuchte	3 W	3 W
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹	F	F
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	3 kWh / 1.000 h	3 kWh / 1.000 h
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{S.123}	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre
Lichtstrom	180 lm	180 lm
UVP / ST	364,95 €	154,95 €
Artikelnr.	50508	50509

KLEIN UND KOMPAKT MIT GROSSER LEUCHTKRAFT

LunAqua Power LED

- Robust:** Scheinwerfer, Treiber und Kabel können in bis zu 4 m tiefem Wasser sicher eingesetzt werden (normbedingt kein Unterwassereinsatz des Treibers in Schwimmteichen möglich)
- Aufrüstbar:** Zur Verlängerung des Abstandes zwischen Leuchte und Treiber ist ein 10 m Kabel als Zubehör erhältlich (max. 4 x je Strang)
- Highlight:** Strahlendes Licht bei geringem Stromverbrauch: Einer der hellsten LED-Scheinwerfer im OASE Teichbeleuchtungs-Sortiment
- Effizient:** So hell wie eine 50 W-Glühlampe bei einer Leistungsaufnahme von nur 5,8 W
- Langlebig:** Das exzellente Wärmemanagement und die hohe LED-Qualität ermöglichen eine Lebensdauer von mehr als 36.000 Lichtstunden
- Kompakt:** Sympathisch kleiner Scheinwerfer mit robuster Unterwasser-Verbindungstechnik
- Sicher:** Dank Niedervoltspannung (24 V DC) auch für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet
- Erweiterbar:** Durch die separat erhältliche LunAqua Power LED W auf bis zu 4 Leuchten pro Set



PRODUKT	LUNAQUA POWER LED SET 1	LUNAQUA POWER LED SET 3	LUNAQUA POWER LED W	LUNAQUA POWER LED KABEL 10,0 M
Abmessungen (Ø x H)	80 x 117 mm	80 x 117 mm	80 x 117 mm	–
Nennspannung (primär, sekundär)	230V/50Hz, 0-24V/350mA/DC 0-24V/350mA/DC	0-24V / 350 mA / DC	0-24V / 350 mA / DC	0-24V/350 mA/DC /700 mA/DC
Leistungsaufnahme Leuchte	5,8 W	5,8 W	5,8 W	–
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹	F	F	F	–
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	7 kWh / 1.000 h			–
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{S.123}	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
Lichtstrom	580 lm	580 lm	580 lm	–
UVP / ST	339,95 €	599,95 €	159,95 €	59,95 €
Artikelnr.	42633	42634	42635	42636

EINFACH UND SPARSAM: BUNTES LED-LICHTERMEER PER APP GESTALTEN

ProfiLux Garden LED RGB

- Buntes Lichtermeer per App steuern:** Bunte RGB-Effekte mit OASE Control einfach per App steuerbar*
- Lust auf mehr:** ProfiLux Garden LED RGB ist erweiterbar auf bis zu 4 Leuchten pro Controller
- Andocken:** Direkt kompatibel mit Leuchten aus dem Bereich OASE Fountain Technology
- An alles gedacht:** Sie benötigen zusätzlich folgendes Zubehör: ProfiLux Garden LED Controller, OASE Control Verbindungskabel, InScenio FM-Master Home/Cloud
- Patentiert:** Robuster Scheinwerfer der Schutzart IP68 mit OASE Unterwasser-Verbindungstechnik
- Robust:** Scheinwerfer, Treiber und Kabel können in bis zu 4 m tiefem Wasser sicher eingesetzt werden (normbedingt kein Unterwassereinsatz des Treibers in Schwimmteichen erlaubt)



PRODUKT	PROFILUX GARDEN LED RGB	PROFILUX GARDEN LED CONTROLLER	PROFILUX GARDEN LED KABEL 7,5 M
Abmessungen (Ø x H)	80 x 117 mm	210 x 109 x 69 mm	–
Nennspannung (primär, sekundär)	24 V / DC	230 V / 50 Hz, 24 V / DC	24 V / DC
Leistungsaufnahme Leuchte	6 W (Leuchte)	30 W	–
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹	G	–	–
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte kWh/1000h	7 kWh / 1.000 h	–	–
Lichtstrom alle an	213 lm	–	–
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{S.123}	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
UVP / ST	179,95 €	299,95 €	84,95 €
Artikelnr.	42638	42639	42640

* Systemanforderungen: Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Home/Cloud oder InScenio FM-Master Home/Cloud benötigt.

DER STARKE FÜR NATÜRLICHES LICHT

LunAqua Power LED XL



- Farbgestaltung:** Bei einer Farbtemperatur von 3.000 Kelvin kommen Rottöne gut zur Geltung; Leuchten mit 4.000 Kelvin eignen sich besonders zur Betonung von Grüntönen (Bambus, Hecken uvm.)
- Langlebig:** Das exzellente Wärmemanagement und die hohe LED-Qualität ermöglichen eine Lebensdauer von mehr als 50.000 Lichtstunden
- An alles gedacht?** Zubehör für den Sofort-Start: LunAqua Power LED Driver mit Anschluss für bis zu 4 Scheinwerfer (2 x LunAqua Power LED XL oder 1 x LunAqua Power LED XL und 2 x LunAqua Power LED oder 4 x LunAqua Power LED)
- Inklusive:** 1 Scheinwerfer mit 5 m Kabel und 1 Erdspieß
- Individuell:** Erhältlich in 4 verschiedenen Ausstrahlwinkeln (Narrow Spot, Spot, Flood, Wide Flood)
- Sicher:** Dank Niedervoltspannung (24 V DC) auch für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet
- Robust:** Scheinwerfer, Treiber und Kabel können in bis zu 4 m tiefem Wasser sicher eingesetzt werden (normbedingt kein Unterwassereinsatz des Treibers in Schwimmteichen erlaubt)

STEUERT OASE CONTROL-TECHNIK PER APP UND KLICK

Garden Controller Home/Cloud



- Oase Control:** Bis zu 10 OASE Control-fähige Endgeräte (Pumpen, Filter, Licht) lassen sich verbinden, steuern und kontrollieren
- App-fähig:** Einfach die OASE Control App downloaden (App Store oder Play Store), registrieren und los geht's*
- Cloud-fähig:** Über die kostenlose OASE Cloud weltweit erreichbar (Garden Controller Cloud)
- Ganzjährig:** Das Gehäuse ist vor Spritzwasser geschützt (IP68) und kann das ganze Jahr über draußen betrieben werden
- Inklusive:** Flexibles Befestigungsmaterial zur Wandmontage oder auf einem Erdspieß im Set enthalten

* Systemanforderungen: Für den Betrieb der App auf mobilen Endgeräten wird iOS 12.0 (Apple) bzw. Android Version 7.0 oder neuer benötigt.



PRODUKT	LUNAQUA POWER LED XL 3000 NARROW SPOT	LUNAQUA POWER LED XL 3000 SPOT	LUNAQUA POWER LED XL 3000 FLOOD	LUNAQUA POWER LED XL 3000 WIDE FLOOD	LUNAQUA POWER LED XL 4000 SPOT	LUNAQUA POWER LED XL 4000 FLOOD	LUNAQUA POWER LED XL 4000 WIDE FLOOD
Abmessungen (L x B x H)							
Nennspannung	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Leistungsaufnahme Leuchte	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹	F	F	F	F	F	F	F
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	15 kWh / 1.000 h	15 kWh / 1.000 h	15 kWh / 1.000 h	15 kWh / 1.000 h	15 kWh / 1.000 h	15 kWh / 1.000 h	15 kWh / 1.000 h
Schutzart	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Kabellänge 24 V-Gerät (mit Netzteil)	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{2,123}	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
Anschluss OASE Control	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Leuchtmittelart	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Anzahl einzelner LEDs	8	8	8	8	8	8	8
Lichtstrom	1.250 lm	1.250 lm	1.250 lm	1.250 lm	1.350 lm	1.350 lm	1.350 lm
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	neutralweiß	neutralweiß	neutralweiß
Farbtemperatur	3.000 K	3.000 K	3.000 K	3.000 K	4.000 K	4.000 K	4.000 K
Ausstrahlwinkel	10 Grad	15 Grad	30 Grad	45 Grad	15 Grad	30 Grad	45 Grad
UVP / ST	249,95 €	249,95 €	249,95 €	249,95 €	249,95 €	249,95 €	249,95 €
Artikelnr.	51968	57763	57762	57764	51971	51969	51978

EXTRAS

EMPFEHUNG

Die OASE Control App ist programmiert für mobile Endgeräte mit iOS sowie Android. Sobald interessante Updates zur Verfügung stehen, gibt es eine Information für den kostenlosen Download. Um eine möglichst gute Reichweite der WLAN-Verbindung (2,4 Ghz) vom Gerät bzw. Router zu gewährleisten, achten Sie auf ein freies Sichtfeld zwischen Smartphone/Tablet und dem Garden Controller. Größere Distanzen können durch handelsübliche Repeater erzielt werden.

PRODUKT	GARDEN CONTROLLER HOME	GARDEN CONTROLLER CLOUD
Abmessungen (L x B x H)	130 x 90 x 40 mm	130 x 90 x 40 mm
Nennspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	4 W	4 W
Stromkabellänge	2,00 m	2,00 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{2,123}	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
WLAN-Reichweite (2,4 GHz) max.	80,00 m	80,00 m
Anschluss EGC	Ja	Ja
Netzwerktauglichkeit	Router	Router / Cloud
WLAN-Hotspot	Ja	Ja
UVP / ST	224,95 €	299,95 €
Artikelnr.	55316	55317

APP IN DEN GARTEN – ENDLICH STEUERN SIE IHRE TECHNIK PER WLAN!

InScenio FM-Master Home/Cloud

- Innovativ:** Echtes Highlight der OASE InScenio Strommanagement Familie, über WLAN oder OASE Cloud per Tablet oder Smartphone steuerbar
- Multi-Anschlüsse:** Mit 4 Steckdosen: 3 sind ein- und ausschaltbar, 1 ist zusätzlich dimmbar



- Steuerbar:** Jede Steckdose hat eine integrierte Zeitschaltuhr und ist damit 24 h schaltbar (InScenio FM-Master Cloud)
- App-fähig:** Einfach OASE Control App (aus dem App Store oder über Google Play) downloaden - und los geht's*
- Multi-Feature-fähig:** Bis zu 10 fernbedienbare oder OASE Control Geräte lassen sich zusätzlich integrieren und über die App steuern
- Ganzjährig:** Die Steckdosen sind vor Spritzwasser geschützt und können das ganze Jahr über draußen betrieben werden

* **Systemanforderungen:** Für den Betrieb der App auf mobilen Endgeräten wird iOS 12.0 (Apple) bzw. Android Version 7.0 oder neuer benötigt.

EXTRAS

WLAN-VERBINDUNGSTECHNIK
Endlich lassen sich einfach, komfortabel und schnell die Leistungen Ihrer Gartengeräte über Smartphones oder Tablets ablesen und regeln. Und das mit einer Reichweite von bis zu 80 m (bei freier Signalübertragung).



PRODUKT

INSCENIO FM-MASTER HOME

INSCENIO FM-MASTER CLOUD

Abmessungen (L x B x H)	215 x 155 x 295 mm	215 x 155 x 295 mm
Nennspannung	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz
Max. Gesamtbelastung Leistung	2.700 W	2.700 W
Max. Gesamtbelastung Strom	12,0 A	12,0 A
Garantie (+ Anforderungsgarantie) * ^{S.123}	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
Funkreichweite (433 MHz) max.	80,00 m	80,00 m
WLAN-Reichweite (2,4 GHz) max.	80,00 m	80,00 m
Anschluss OASE Control	Ja	Ja
Netzwerktauglichkeit	Router	Router / Cloud
WLAN-Hotspot	Ja	Ja
Zeitschaltuhr	Ja	Ja
Steckdosen Ein/Aus max. 2000 W	3 x 220 – 240 V	3 x 220 – 240 V
Steckdosen dimmbar	1 x max. 40 – 320 W	1 x max. 40 – 320 W
UVP / ST	449,95 €	599,95 €
Artikelnr.	70785	70788



FLEXIBLES & DEKORATIVES STROMMANAGEMENT

InScenio



Abdeckung im Sandstein-Look



Spritzwasserschutz



Hauptmodul



Fernbedienung



- Fest:** Garantiert sichere Verankerung im Boden, mit dem Erdspieß
- Fernbedienung:** Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung (ausgenommen InScenio 230) hat, bei ungestörter Funkfernübertragung, eine Reichweite von bis zu 80 m
- Einfach installiert:** Besonders einfache und flexible Installation, ganz ohne Erdarbeiten

PRODUKT	INSCENIO 230	INSCENIO FM-MASTER 1	INSCENIO FM-MASTER 2	INSCENIO FM-MASTER 3
Abmessungen (L x B x H)	215 x 155 x 295 mm	215 x 155 x 295 mm	215 x 155 x 295 mm	215 x 155 x 295 mm
Nennspannung	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz
Max. Gesamtbelastung Leistung	2.700 W	2.700 W	2.700 W	2.700 W
Max. Gesamtbelastung Strom	12,0 A	12,0 A	12,0 A	12,0 A
Garantie * ^{S.123}	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Steckdosen permanent	4 x 230 V	2 x 220 – 240 V	1 x 220 – 240 V	1 x 220 – 240 V
Steckdosen Ein/Aus max. 2000 W	–	2 x 220 – 240 V	3 x 220 – 240 V	2 x 220 – 240 V
Steckdosen dimmbar	–	–	–	1 x max. 40 – 320 W
UVP / ST	76,95 €	166,95 €	214,95 €	249,95 €
Artikelnr.	55433	54978	36310	36311



Teichbau

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.oase.com/teichbau



102 Teichbau

- 104 TEICHPLANUNG & UMSETZUNG
- 106 VLIESE & FOLIEN
- 108 TEICHSCHALEN
- 110 ZUBEHÖR TEICHBEPFLANZUNG
- 112 TEICHRANDSYSTEM & BEETEINFASSUNG
- 113 BACHLAUFELEMENTE
- 114 WASSERFÄLLE
- 116 DEKORFELS ABDECKUNGEN
- 117 WASSERRESERVOIR

TEICHPLANUNG & UMSETZUNG

Teichbau im Überblick


① EMPFEHLUNG

Die Wasserbewegung durch Bachläufe und Wasserfälle versorgt den Teich zusätzlich mit notwendigem Sauerstoff. Zur Erstellung eines Bachlaufs oder Wasserfalls bietet sich der Bodenaushub des Gartenteiches an.

Gefälle sollten bei einem Bachlauf nach Möglichkeit nicht steiler als 40 % sein.

② BACHLÄUFE (OPTIONAL)

Bereits bei der Standortwahl für den Bachlauf sollte auf die Anlage vor unterschiedlichen Staustellen, Stautiefen, sowie möglichst großen Überläufen geachtet werden, damit zusätzliche Bewegung und Sauerstoff in den Teich kommt.



Schritt für Schritt mit Produkten von OASE



1 Standort: Der richtige Standort für den Gartenteich sollte halbschattig gelegen sein; 4–6 Sonnenstunden am Tag sind ideal.

2 Teichumriss: Als erstes markieren Sie die Teichumrisse mit Sand. Auch die verschiedenen Tiefenzonen werden mit Sand markiert.

3 Tiefenzonen & Teichrand: Formen Sie die verschiedenen Tiefenzonen mit Füllsand. Anschließend können Sie das OASE Teichrandsystem verbauen.

4 Maßfindung Folie und Vlies: Dann wird mit einer Kordel die nötige Länge des Vlieses und der Teichfolie großzügig bemessen.

5 Vlies: Nach dem Aushub wird die Mulde zunächst mit einem Vlies zum Schutz gegen Durchwurzelung und das Durchdringen von Steinen ausgekleidet.

6 Folie und Steinfolie: Anschließend wird die Folie sorgfältig verlegt. Für die naturnahe Gestaltung des Randbereiches eignet sich Steinfolie besonders gut.

7 Bepflanzung ebener Bereiche: Zur Bepflanzung ebener Bereiche werden Kokosmatten ausgelegt. Sie ermöglichen den Pflanzen, mit ihren Wurzeln optimal Halt zu fassen.

8 Bepflanzung steiler Bereiche: Steilere Abschnitte werden mit Hilfe von Böschungstaschen bepflanzt.

Beschweren Sie diese zunächst z.B. mit großen Steinen, um die Pflanzen einzusetzen.

9 Teichtechnik: Bei der Installation der OASE Teichtechnik die Gebrauchsanweisungen lesen.

10 Kieselsteine und Wasser: Nach den Kieselsteinen kommt das Wasser in den Teich: zunächst zur Hälfte, und erst, wenn sich die Folie vollständig gesetzt hat, wird ganz aufgefüllt.

11 Beleuchtung: Für ein stimmungsvolles Ambiente empfiehlt es sich, gleich an die entsprechende Beleuchtung zu denken.

12 Fertig: Das Ergebnis kann sich sehen lassen.



EXTRAS

KALKULATIONSHILFE

Wieviel Folie benötigt man für einen Teich?

Es gibt zwei Formeln zur Folienberechnung:

Länge + 2 x Tiefe (an der tiefsten Stelle der Grube) + 2 x 50 cm =
Länge der Folienbahn

Breite + 2 x Tiefe (an der tiefsten Stelle der Grube) + 2 x 50 cm =
Breite der Folienbahn

EMPFEHLUNG

Durch aggressive Wurzelung, wie z.B. beim Bambus, kann die Teichfolie beschädigt werden. Achten Sie deshalb darauf, dass stark wurzelnde Pflanzen immer mit Wurzelschutzfolien und Rhizomsperre an den Teich gepflanzt werden. Wir empfehlen, die Bepflanzung mit einem Fachhändler vorher abzustimmen.

FOLIENARTEN UND EINSATZGEBIETE

Vliese & Folien

Folie als Grundlage

Das Anlegen eines Folienteiches bietet unendlich viele gestalterische Möglichkeiten. Je größer bzw. beanspruchter der Teich ist, umso dicker sollte die verwendete Folie sein. Einzelne Folienbahnen von der Rolle können schnell und einfach mithilfe des entsprechenden OASE Zubehörs miteinander verbunden werden.

Es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen:

TEICHFOLIE

- **OaseFol**, **EuroFol** und **EasyFol** Kautschukfolien sind besonders dehnfähig und robust, flexibel zu verlegen und gut zu verarbeiten. Die umweltfreundlichen EPDM-Folien sind besonders UV- und ozonbeständig. Wir geben Ihnen bis zu 20 Jahre Garantie (S. 123) auf unsere OaseFol, EuroFol und EasyFol EPDM-Folien.
- **AlfaFol** ist eine einschichtige PVC-Folie und in vier Stärken und zwei Farben erhältlich. Die aus Kunststoff hergestellte Folie kann verschweißt oder verklebt werden und zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Kleine Schäden z.B. durch Gartenwerkzeug sind schnell und unkompliziert zu reparieren. Wir geben Ihnen 15 Jahre Garantie (S. 123) auf unsere AlfaFol PVC-Teichfolie.

SCHWIMMTEICHFOLIE

- **SwimFol** ist extrem strapazierfähig und bestens für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet.

DEKORFOLIE

- **Steinfolie** ist eine robuste Dekorfolie mit Vliesbeschichtung, die sich schnell und einfach mit UniFix+ auf die Teichfolie aufbringen lässt.

Teichvlies

Der optimale Schutz für die Teichfolie

Als Unterlage für Ihre Teichfolie empfehlen wir, unbedingt Teichvlies zu verwenden. Es schützt die Folie zuverlässig vor Beschädigungen durch spitze Steine, Unebenheiten und Wurzeln (Achtung: außer bei Bambus und bei aggressiv wurzelnden Pflanzen. Hier unbedingt eine Rhizomsperre verwenden). Im Randbereich oder bei besonders rauem Untergrund empfiehlt es sich, das Vlies doppelt zu legen. OASE bietet drei verschiedene Vliesstärken an: 200 g/m², 400g/m² sowie 500 g/m². Letztere eignet sich für besonders stark strapazierte Teichfolien, wie z.B. bei Schwimmteichen.

EXTRAS

Wir empfehlen unbedingt, die Folie durch ein Teichvlies vor Steinen und Wurzeln zu schützen.

ZUBEHÖR

TEICH-SCHUTZVLIES

200 g/m² / 2 x 5 m
Artikelnr. 43334 / UVP / ST 38,95 €



PVC-FOLIEN-REPARATURSET

• Hochleistungs-Unterwasserkleber
• Fisch- und pflanzenverträglich
Artikelnr. 50843 / Grundpreis:
(je 100 ml) 25,27 € / UVP / ST 18,95 €



UNIFIX+ 290 ML KARTUSCHE

• Hochleistungs-Universalkleber
• Klebt sogar unter Wasser
Artikelnr. 57148 / Grundpreis:
(je 100 ml) 7,91 € / UVP / ST 22,95 €



PVC-FOLIENKLEBER

• Verklebt sämtliche PVC-Folien schnell und unkompliziert.
• Für 1 m² Fläche (250 ml)
• Für 4 m² Fläche (1000 ml)
Artikelnr. 36861 (250 ml Dose)
Grundpreis: (je 100 ml) 7,58 € / UVP / ST 18,95 €
Artikelnr. 36862 (1000 ml Dose)
Grundpreis: (je 1 l) 49,95 € / UVP / ST 49,95 €



WAND- UND FOLIENDURCHFÜHRUNG TRADUX

• Anschlüsse Eingang:
19/25/32/38/50 mm, ¾", 1", 1¼", 1½", 2"
• Kabel-Querschnitt: 3 – 9 mm²
• Passend für Teichfolie, PE-Becken, oder Teichschalen
• Sicheres und sauberes Abdichten an ebenen Flächen
Artikelnr. 57154 / UVP / ST 44,95 €



NÄTURLICH ORGANISCH ODER ARCHITEKTONISCH MODERN

Teichschalen PE

ORGANISCHE FORMEN

- Einfach:** Die Installation von Pumpen in die Teichschale gelingt leicht
- Tiefzonen:** Mit verschiedenen Tiefenzonen, für ein breites Spektrum an Flora und Fauna
- Integriert:** Sumpf- und Pflanzzone
- Fertig geformt:** Kunststoffbecken in organischen Formen für eine natürliche Anmutung bis zu 1 m³

ARCHITEKTONISCHE FORMEN

- Garantie:** Ganze 10 Jahre
- Klare Haltung:** Der stabile Rand ist 45 cm hoch
- Materialqualität:** Das Becken ist aus robustem High-Density Polyethylen (HDPE) gemacht
- Robust:** Gemacht mit hoher Wandstärke
- Stylisch!** Modernes eckiges Design



DER NATUR ZUM VERWECHSELN ÄHNLICH

Teichschalen Stonecor

- Edle Vorbilder:** Das einzigartige Design der Teichschalen ist den schönsten Seen der Welt nachempfunden
- Naturschön:** Die Teichschalen passen sich in Form und Material perfekt Natur und Garten an
- Nachhaltig:** Das Material ist umweltneutral und biologisch empfehlenswert
- Statt entsorgen:** Das Material ist zu 100 % recyclebar
- Bio-Siedelplatz:** Zusätzlich bietet die körnige Oberfläche ideale Bedingungen zur Ansiedlung von Teichbiologie
- Einbaufreundlich:** Die Teichschalen haben eine hohe Eigenstabilität
- Winterfest:** Die Teichschalen sind frostsicher
- Qualität:** Ebenmäßige Materialdichte in der gesamten Teichschale
- Garantie:** Ganze 15 Jahre
- Simpel:** Einfacher Einbau mit vorgeformten Teichzonen
- Fertig geformt:** Kunststoffbecken für Teichgrößen bis zu 2,5 m³



PRODUKT	TEICHSCHELE PE 150	TEICHSCHELE PE 250	TEICHSCHELE PE 500	TEICHSCHELE PE 750	TEICHSCHELE PE 1000
Abmessungen (L x B x H)	1,20 x 0,80 x 0,45 m	1,35 x 0,92 x 0,54 m	1,78 x 1,26 x 0,56 m	2,10 x 1,40 x 0,60 m	2,40 x 1,40 x 0,62 m
Nettogewicht	2,50 kg	3,50 kg	8,50 kg	17,10 kg	19,00 kg
Garantie ^{5.123}	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Fertiggeformte Kunststoffbecken für Teichgrößen bis zu 1 m³ Schnelle und einfache Bepflanzung der organischen Teichschalen durch bereits in die Form integrierte Sumpf- und Pflanzzonen Einfache Installation von Pumpen 				
UVP / ST	47,95 €	79,95 €	114,95 €	209,95 €	219,95 €
Artikelnr.	36790	36767	36768	36769	36770



DIE TIEFZONEN	
kleine Teiche	große Teiche
T 60–93 cm	T 100–110 cm
1 10 cm	12 cm
2 20 cm	25 cm
3 35 cm	35 cm
4 60 cm	80 cm
5 83 cm	110 cm

PRODUKT	TEICHSCHELE PE 380 X 780 X 450 MM	TEICHSCHELE PE 780 X 380 X 450 MM	TEICHSCHELE PE 1150 X 750 X 450 MM	TEICHSCHELE PE 1150 X 1550 X 450 MM
Abmessungen (L x B x H)	0,78 x 0,38 x 0,45 m	0,75 x 0,75 x 0,45 m	1,15 x 0,75 x 0,45 m	1,15 x 1,55 x 0,45 m
Nettogewicht	2,00	4,50	7,00	14,00
Garantie ^{5.123}	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre
Volumen	80 l	180 l	280 l	600 l
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Robuste HDPE-Becken Modernes, eckiges Design Hohe Wandstärke Einbau nur eingelassen ins Erdreich. Bei überirdischem Einbau muss ein stabilisierender Rahmen verwendet werden. 			
UVP / ST	69,95 €	89,95 €	119,95 €	199,95 €
Artikelnr.	50758	50759	50760	50761

PRODUKT	TEICHSCHELE ARAL SEA SAND	TEICHSCHELE ARAL SEA BASALT	TEICHSCHELE LAKE CONSTANCE SAND	TEICHSCHELE LAKE CONSTANCE BASALT	TEICHSCHELE CHIEMSEE SAND	TEICHSCHELE CHIEMSEE BASALT	TEICHSCHELE LAKE TITICACA SAND	TEICHSCHELE LAKE TITICACA BASALT
Abmessungen (L x B x H)	2,28 x 1,81 x 0,86 m		2,80 x 1,70 x 0,95 m		2,76 x 2,14 x 1,15 m		2,97 x 2,28 x 1,16 m	
Nettogewicht	68,00 kg		86,00 kg		115,00 kg		144,00 kg	
Garantie ^{5.123}	15 Jahre		15 Jahre		15 Jahre		15 Jahre	
Volumen	1.000 l		1.300 l		2.000 l		2.500 l	
Beschreibung	sand	basalt	sand	basalt	sand	basalt	sand	basalt
UVP / ST	744,95 €		944,95 €		1.499,95 €		1.699,95 €	
Artikelnr.	36994	36995	36998	36999	37002	37003	36988	36989

ZUBEHÖR TEICHBEPFLANZUNG

Pflanzkörbe/Teichfiguren



Pflanzkörbe

VERROTTUNGSBESTÄNDIGE PFLANZKÖRBE AUS ROBUSTEM KUNSTSTOFF:

- Pflanzkorb rund 13 (L x B x H): 13 x 13 x 10 cm
Artikelnr.: 52630 / UVP / ST: 1,20 €
- Pflanzkorb rund 22 (L x B x H): 22 x 22 x 12 cm
Artikelnr.: 52632 / UVP / ST: 1,95 €
- Pflanzkorb Seerosen rund 40 (L x B x H): 40 x 40 x 28 cm
Artikelnr.: 54318 / UVP / ST: 8,35 €
- Pflanzkorb viereckig 11 (L x B x H): 11 x 11 x 11 cm
Artikelnr.: 53754 / UVP / ST: 1,20 €
- Pflanzkorb viereckig 19 (L x B x H): 19 x 19 x 9 cm
Artikelnr.: 52631 / UVP / ST: 1,75 €
- Pflanzkorb viereckig 23 (L x B x H): 23 x 23 x 13 cm
Artikelnr.: 52633 / UVP / ST: 1,95 €
- Pflanzkorb viereckig 28 (L x B x H): 28 x 28 x 18 cm
Artikelnr.: 53755 / UVP / ST: 2,85 €
- Pflanzkorb viereckig 35 (L x B x H): 35 x 35 x 26 cm
Artikelnr.: 54313 / UVP / ST: 4,20 €
- Pflanzkorb oval 45 (L x B x H): 45 x 18 x 15 cm
Artikelnr.: 53756 / UVP / ST: 3,15 €

Pflanzkörbe Textil

VERROTTUNGSBESTÄNDIGE PFLANZKÖRBE AUS ROBUSTEM TEXTIL:

- Pflanzkorb Textil rund 15 (L x B x H): 15 x 15 x 15 cm
Artikelnr.: 51189 / UVP / ST: 1,95 €
- Pflanzkorb Textil rund 25 (L x B x H): 25 x 25 x 25 cm
Artikelnr.: 51190 / UVP / ST: 2,30 €
- Pflanzkorb Textil viereckig 18 (L x B x H): 18 x 18 x 18 cm
Artikelnr.: 51191 / UVP / ST: 2,55 €
- Pflanzkorb Textil viereckig 25 (L x B x H): 25 x 25 x 20 cm
Artikelnr.: 51201 / UVP / ST: 2,95 €
- Pflanzkorb Textil viereckig 30 (L x B x H): 30 x 30 x 30 cm
Artikelnr.: 51203 / UVP / ST: 3,65 €

Teichfiguren

NATURGETREUE VERSCHÖNERUNG DER TEICHLANDSCHAFT

- Modell Reiher dient als effektiver Schutz gegen Raubzüge von Reiher, Modell Rabe: inkl. Erdspieß
- Fischreiher (L x B x H): 500 x 170 x 760 mm
Artikelnr.: 36868 / UVP / ST: 34,95 €
 - Entenküken (L x B x H): 130 x 70 x 75 mm
Artikelnr.: 36863 / UVP / ST: 1,95 €
 - Stockente Erpel (L x B x H): 400 x 150 x 170 mm
Artikelnr.: 36864 / UVP / ST: 9,95 €
 - Stockente weiblich (L x B x H): 400 x 150 x 170 mm
Artikelnr.: 36865 / UVP / ST: 9,95 €

EXTRAS

ZUBEHÖR



Böschungsmatten

BÖSCHUNGSMATTE KOKOS

- Pure Erleichterung:** Dank der OASE Böschungs-matte Kokos wird das Abdecken und Bepflanzen von Teichuferbereichen zum Kinderspiel
- Rollenware
- Maschenweite: 20 x 20 mm
- Abmessungen (L x B): 20 x 1 m

Artikelnr.: 53762 / UVP / m³: 5,95 €



Böschungstaschen

BÖSCHUNGSTASCHE KOKOS

- Optimaler Halt:** Eine Maschenweite von 20 x 20 mm ermöglicht das problemlose Bepflanzen
- Abmessungen (L x B): 100 x 80 cm

Artikelnr.: 89622 / UVP / ST: 19,95 €

TEICHRANDSYSTEM & BEETEINFASSUNG

Teichrand





- Praktisch:** Erdspieße in verschiedenen Längen, passend für unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten
- Gut in Form:** Verleiht dem Teich oder dem Bachlauf eine harmonische Form
- Multifunktional:** Ideal auch als Beet einfassung, Rasenkante oder Teras senbegrenzung geeignet
- Flexibel:** Einfach beliebige Wunsch form bilden
- Oberkante:** Legt den späteren maximalen Wasserstand im Teich fest und bildet als Teichrand zugleich die Kapillarsperre gegenüber der Umgebung
- Unkompliziert:** Müheloses Montieren
- Hart im Nehmen:** Die Erdspieße aus Vollmaterial sind verwindungssteifer, selbst in festen Böden sind sie daher einfacher zu installieren



NATURGETREU UND VARIABEL

Bachlaufelemente Modular Grand Canyon

- Robust:** Wetterfestes Polyresin
- Stilvoll:** Integriert sich durch seine naturnahe Optik perfekt ins Ambiente
- Inklusive:** Die Elemente sind jeweils mit 32 mm (1 1/4")-Gewinde, Stopfen und Stufenschlauchfülle ausgestattet
- Sprudelt:** Jedes Bachlauf-Element ist auch als Quelle nutzbar
- Unikat:** Hochwertige Farben, in Handarbeit aufgetragen



EXTRAS

EMPFEHLUNG

Die Bachlaufelemente eignen sich hervorragend, um natürlich wirkendes, fließendes Gewässer im Garten entstehen zu lassen. Jedes Element ist als Quelle nutzbar: Einfach an der entsprechenden Stelle durchbohren – fertig!

PRODUKT	PONDEDGE TEICH RAND 14 cm, 25 m	PONDEDGE TEICH RAND 19 cm, 25 m	PONDEDGE TEICH RAND 10 ERD SPIESE	PONDEDGE TEICH RAND 10 ERD SPIESE XL
Abmessungen (L x B x H)	25.000 x 140 x 7 mm	25.000 x 190 x 7 mm	380 x 31 x 31 mm	580 x 31 x 31 mm
Farbe	grau	grau	grau	grau
Garantie ^{5.123}	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Teichrand dient als Kapillarsperre Erdspieße aus Vollmaterial sind verwindungssteifer und lassen sich auch in festen Böden einfacher installieren Legt den späteren maximalen Wasserstand im Teich fest Verleiht dem Teich eine harmonische Form Besteht aus unverrottbarem Recyclingmaterial und ist dadurch besonders langlebig 	<ul style="list-style-type: none"> Alle 50 cm einen Erdspieß in den Boden stecken und Teichrand mittels Verschrauben oder Tackern befestigen Einfache Installation und schnelle Montage Ideal auch als Rasenkante, Beet einfassung oder Terrassenbegrenzung geeignet 		
Grundpreis	4,40 €	5,60 €		
UVP / ST	129,95 €	164,95 €	48,95 €	59,95 €
Artikelnr.	57751	57752	57753	57754

PRODUKT	GRAND CANYON SCHIEFER BRAUN, RECHTS	GRAND CANYON GRAU, RECHTS	GRAND CANYON SCHIEFER BRAUN, LINKS	GRAND CANYON GRAU, LINKS	GRAND CANYON SCHIEFER BRAUN, KLIPPE	GRAND CANYON GRAU, KLIPPE
Abmessungen (L x B x H)	900 x 800 x 200 mm	900 x 800 x 200 mm	1.000 x 900 x 150 mm	1.000 x 900 x 150 mm	850 x 800 x 240 mm	850 x 800 x 240 mm
Nettogewicht	5,40 kg	5,80 kg	5,50 kg	5,60 kg	8,00 kg	6,50 kg
Garantie ^{5.123}	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Händler-VE	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
UVP / ST	299,95 €	299,95 €	299,95 €	299,95 €	299,95 €	299,95 €
Artikelnr.	33063	33064	33065	33066	33067	33068

ATTRAKTIVE WASSERFÄLLE AUS EDELSTAHL

Waterfall / XL



- Lust auf Licht?** Eine stimmungsvolle Wasserfallbeleuchtung (optional erhältlich) lässt sich ganz leicht einbauen – die clevere Lichtdurchführung ist schon integriert
- Überlänge:** Der 60 mm längere Auslauf ist ideal für die Montage an Wänden und Mauern (Waterfall XL)
- Präzise:** Sorgt für ein ebenmäßiges Wasserbild und einen exakt fließenden Wasserfall
- Wahlweise:** Einbau in die Wand oder einfach an die Wand anschrauben
- Inklusive:** Mit dabei sind je eine Stufenschlauchtülle (19, 25, 32, 38 mm) und ein extra flacher Stopfen
- Materialqualität:** Kompakter und robuster Wasserfall aus hochwertigem Edelstahl 1.4401 (V4A)
- Breitenwahl:** Die formschönen Wasserfälle sind in 3 Breiten erhältlich



EXTRAS

EMPFEHLUNG

Mit dem Waterfall Illumination tauchen Sie einfach und unkompliziert jeden Wasserfall in warmes und angenehmes Licht.

ZUBEHÖR

Waterfall Illumination 30¹

Artikelnr. 51205

Waterfall Illumination 60¹

Artikelnr. 51209

Waterfall Illumination 90¹

Artikelnr. 51980

LED-Wasserfallbeleuchtung – für stilvolle Lichtakzente am Abend.



*Seite 123: Erläuterung über Art und Umfang der Garantie

TIPP

Um lange viel Freude an Ihrem Wasserfall zu haben, reinigen Sie die Edelstahloberfläche regelmäßig, damit sich Kalkablagerungen und Schmutz nicht festsetzen.

PRODUKT	WATERFALL 30	WATERFALL 60	WATERFALL 90	WATERFALL 30 XL	WATERFALL 60 XL	WATERFALL 90 XL
Abmessungen (L x B x H)	140x300x100 mm	140x600x100 mm	140x900x100 mm	200x300x100 mm	200x600x100 mm	200x900x100 mm
Nettogewicht	1,60 kg	2,60 kg	6,00 kg	1,90 kg	3,40 kg	4,80 kg
Garantie ^{5.123}	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Anschluss Saugseite	25 m (1")	25 m (1")	32 m (1 1/4")	25 m (1")	25 m (1")	32 m (1 1/4")
UVP / ST	179,95 €	254,95 €	299,95 €	199,95 €	279,95 €	344,95 €
Artikelnr.	50704	50585	50706	70771	70772	70773

HÖHE WASSERFALL (WASSERKANTE)	WATERFALL 30	WATERFALL 60	WATERFALL 90	WATERFALL 30 XL	WATERFALL 60 XL	WATERFALL 90 XL
0,80–1,00 m	AquaMax Eco Aquarius Universal Premium 3500–4000	AquaMax Eco Aquarius Universal Premium 4000–5000	AquaMax Eco Aquarius Universal Premium 5000–6000			
0,40–0,60 m	AquaMax Eco Aquarius Universal Premium 2500–3000	AquaMax Eco Aquarius Universal Premium 3500–4000	AquaMax Eco Aquarius Universal Premium 4000–6000			
0,20 m	AquaMax Eco Aquarius Universal Premium 2500–3000	AquaMax Eco Aquarius Universal Premium 3500–4000	AquaMax Eco Aquarius Universal Premium 4000–6000			

IN MODERNEM EDELSTAHL-DESIGN

Waterfall Kit



- Lust auf Licht:** Eine stimmungsvolle Wasserfallbeleuchtung (optional erhältlich) lässt sich ganz leicht einbauen – die clevere Lichtdurchführung ist schon integriert

- Unkompliziert:** Auch der Einbau mit einer Kombination aus Wasserreservoir und passendem Deckel ist möglich. Einfach auf den Reservoirdeckel schrauben und mit Kies dekorieren – fertig!

- Breiten-Wahl:** Wasserfallstele in 30 cm bzw. 60 cm Breite

- Wartungsfreundlich:** Die abnehmbare Rückwand macht die Wartung mühelos



PRODUKT	WATERFALL KIT 30	WATERFALL KIT 60
Abmessungen (L x B x H)	145 x 305 x 600 mm	145 x 605 x 600 mm
Nettogewicht	5,90 kg	12,50 kg
Garantie ^{5.123}	2 Jahre	2 Jahre
Anschluss Saugseite	25 mm (1")	25 mm (1")
UVP / ST	344,95 €	549,95 €
Artikelnr.	70774	70775

SPRITZWASSERSCHUTZ IN NATURNAHER STEINOPTIK

Dekorfels Abdeckungen



- Schmuckstück:** Dekorative Abdeckung in attraktivem Fels-Look, geeignet für OASE Produkte FiltoClear, FiltoMatic CWS, BioPress sowie InScenio FM-Master
- Kaschiert:** Verdeckt die technischen Filterköpfe komplett und fügt sich mit seiner Felsoptik attraktiv in die natürliche Umgebung der Teichlandschaft ein
- Stabil:** Robust verarbeitet und aus wetterfestem Material für langanhaltende Freude am Design



PRODUKT	FILTOMATIC CAP CWS L	FILTOMATIC CAP CWS XL	FILTOCAP SAND	INSCENIO ROCK SAND
Abmessungen (L x B x H)	450 x 450 x 300 mm	450 x 650 x 300 mm	570 x 570 x 320 mm	300 x 300 x 400 mm
Nettogewicht	4,60 kg	5,26 kg	4,16 kg	2,30 kg
Garantie ^{S.123}	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Zum Abdecken von	FiltoMatic 7000, FiltoMatic 14000	FiltoMatic 25000	FiltoClear 3000 – 30000 (alle Größen)	AquaOxy 4800, InScenio
Farbe	steingrau	steingrau	sandgrau	sandgrau
UVP / ST	144,95 €	179,95 €	129,95 €	129,95 €
Artikelnr.	50268	50269	50420	50417

FÜR JEDES WASSERSPIEL DIE PASSENDE GRÖSSE

Wasserreservoir



- Eingearbeitete Nut:** Für die richtige Kabelführung
- Zentrierte Öffnung:** Für die Schlauchführung
- Lastenoptimierter Verbund:** Beider Beckenkomponenten
- Serviceöffnung:** Mit Deckel
- Witterungsbeständig:** Gegen Hitze und Frost
- Offene Form:** Vereinfacht das Handling mit Pumpe, Verteilern und Schläuchen

4 PRODUKT	WR-T 60	WR-T 80	WR-T 100	WR-T 125	BESCHREIBUNG
Passend zu Wasserreservoir Serviceöffnung mit Deckel	WR 60	WR 80	WR 100	WR 125	
Traglast	nein	ja	ja	ja	
Farbe	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	
UVP / ST	steingrau	steingrau	steingrau	steingrau	
Artikelnr.	44,50 €	84,50 €	149,95 €	189,95 €	
	37115	37116	37117	37118	

3 PRODUKT	DICHTMANSCHETTE TT 1/2"	DICHTMANSCHETTE TT 3/4"	BESCHREIBUNG
Abmessungen (Ø x H)	40 x 38 mm	45 x 39	
Anschluss für Schläuche	13 mm	19 mm	
Anschluss für Schläuche	1/2"	3/4"	
Für Wassersäule	6,00 m	9,00 m	
UVP / ST	13,45 €	14,45 €	
Artikelnr.	37122	37123	

2 PRODUKT	STÜTZELEMENT U-BASE	BESCHREIBUNG
Abmessungen (L x B x H)	365 x 385 x 360 mm	
Traglast	700 kg	
UVP / ST	89,95 €	
Artikelnr.	37234	

1 PRODUKT	WASSERRESERVOIR	BESCHREIBUNG			
Abmessungen (Ø x H)	WR 60	WR 80	WR 100	WR 125	
Volumen	600 x 400 mm	800 x 406 mm	1.000 x 406 mm	1.250 x 406 mm	
Randbreite max.	66 l	137 l	210 l	340	
UVP / ST	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	
Artikelnr.	74,95 €	119,95 €	194,95 €	232,95 €	
	37110	37111	37112	37113	



Wissenswertes

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.oase.com



118 Wissenswertes

- 120 ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN
- 121 BACHLAUFDIAGRAMME
- 122 REIBUNGSVERLUSTE
- 122 PRO-PRODUKTE
- 123 OASE GARANTIE



Energieeffizienzklassen

Die EU-Energieverbrauchskennzeichnung informiert über die Energieeffizienzklasse einer Leuchte, d.h. das Verhältnis von Lichtleistung zum Stromverbrauch, sowie über weitere Eigenschaften des Produktes. So erreichen stromsparende LED-Lampen eine Energieeffizienzklasse von A bis G.

Zu Ihrer Information haben wir hier die Energieeffizienzklassen des OASE Beleuchtungssortiments sowie weiterführende Informationen in einer Übersicht zusammengestellt.

Artikelnr.	Produkt	Katalogseite	Energieeffizienzklasse	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen	Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden	Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte in kWh/1000 h
51205	Waterfall Illumination 30	Seite 114		X	X	4
51209	Waterfall Illumination 60	Seite 114		X	X	7
51980	Waterfall Illumination 90	Seite 114		X	X	10
50512	LunAqua Mini LED	Seite 96		X	X	2
50513	LunAqua Mini LED warm	Seite 96		X	X	2
50508	LunAqua Maxi LED Set 3	Seite 96		X	X	3
50509	LunAqua Maxi LED Solo	Seite 96		X	X	3
51968	LunAqua Power LED XL 3000 Narrow Spot	Seite 98		X	X	15
57763	LunAqua Power LED XL 3000 Spot	Seite 98		X	X	15
57762	LunAqua Power LED XL 3000 Flood	Seite 98		X	X	15
57764	LunAqua Power LED XL 3000 Wide Flood	Seite 98		X	X	15
51971	LunAqua Power LED XL 4000 Spot	Seite 98		X	X	15
51969	LunAqua Power LED XL 4000 Flood	Seite 98		X	X	15
51978	LunAqua Power LED XL 4000 Wide Flood	Seite 98		X	X	15








Bachlaufdiagramme

Gewusst wie: Welche Pumpe passt zu Ihrem Bachlauf?

Diese Diagramme dienen Ihnen als Empfehlung zur Auswahl der richtigen Pumpe für Ihren Bachlauf (durchschnittliche Bachlaufanwendung). Hierbei sind ca. 5 m eines 1½" Schlauchs berücksichtigt (mit einem Druckverlust von ca. 0,15 m Wassersäule).

Als Faustformel zur Ermittlung der richtigen Pumpe für einen Bachlauf gilt:

Breite Bachlauf in cm x 1,5 l/min. = Leistung l/min.



Reibungsverluste in Rohr- und Schlauchleitungen:

Um die Leistungen der Pumpe optimal ausnutzen zu können, sollte der Schlauchdurchmesser so groß wie möglich gewählt werden. Zu geringe Durchmesser oder Winkel und Durchfluss-Verengungen durch Schlauchverbindungen beeinflussen die Durchlaufmenge!

FÖRDERMENGE (Liter/min.)	LICHTE WERTE (mm/Zoll)	DRUCKVERLUST je lfm (mWS)
15	13 mm - 1/2"	0,34 mWS
30		1,20 mWS
30	19 mm - 3/4"	0,12 mWS
50		0,32 mWS
50		0,08 mWS
75	25 mm - 1"	0,19 mWS
100		0,34 mWS
100	32 mm - 1 1/4"	0,11 mWS
150		0,21 mWS
100		0,03 mWS
150	38 mm - 1 1/2"	0,07 mWS
200		0,12 mWS
250		0,15 mWS
200		0,04 mWS
250		0,06 mWS
300		0,08 mWS
350	50 mm - 2"	0,10 mWS
400		0,14 mWS
450		0,17 mWS

Erläuterungen

Alle angegebenen Werte bei den Fontänaufsätzen sind Cirkaangaben.
H = Höhe in cm mWS = Meter Wassersäule
Ø = Durchmesser des Spritzwassers in cm
Durch individuelle Installation und durch unterschiedliche Wasserqualitäten können sich die Springdurchmesser und Springhöhen verändern.
Hinweis: Elektrische Anschlussstellen müssen mindestens 2 m vom Teichrand entfernt, trocken und mit max. 30 mA Fehlerstrom-Schutz-einrichtung gesichert sein.
Die aufgezeigten / angebotenen Produkte sind ausschließlich für den jeweils beschriebenen Einsatzzweck bestimmt. Katalogabbildungen stellen keine Produktbeschreibung im Sinne vertraglich geschuldetter Eigenschaften dar. Geringfügige Abweichungen unserer Produkte von den Abgelisteten begründen ausdrücklich keinen Mangel. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges sind sämtliche ältere Katalogversionen ungültig. Eine Nutzung unserer Bilddaten ist nur nach unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch OASE erlaubt.
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.oase.com einsehen und herunterladen können!

Garantie

Garantie

Die OASE GmbH übernimmt eine Herstellergarantie zu den unten stehenden Bedingungen, deren jeweilige Dauer produktbezogen gekennzeichnet ist. Diese liegt in Textform dem Gerät zusätzlich bei. Der Lauf der jeweiligen Garantiedauer beginnt mit dem erstmaligen Neukauf von einem OASE-Fachhändler, der von einem OASE-Fachhändler oder von OASE selbst das Produkt nachweislich erworben hat. Bei einem Weiterverkauf beginnt die Garantiefrist nicht von neuem zu laufen. Auf Filtersysteme gibt OASE eine Klarwassergarantie für die Dauer von 3 Jahren.

Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert, noch entstehen auf Garantieleistungen gesetzliche Gewährleistungsansprüche. Sobald der Inhalt der Garantie nicht speziell angegeben ist, gewährt OASE eine Garantie im nachbenannten Umfang: Voraussetzung für die Inanspruchnahme jeder Garantie von OASE, auch der Verlängerungsgarantie, ist, dass der Kunde bei einem Teiletausch/einer Reparatur bzw. bei jedweder Nachbesserung ausschließlich nur OASE-Original-Ersatzteile fachgerecht eingebaut hat. Jede OASE-Garantie entfällt bei Einsatz von Produkten fremder Hersteller. Wir leisten eine Garantie nach unserer Wahl durch unentgeltliche Reparatur bzw. kostenlose Lieferung von originalen Ersatzteilen oder aber eines gleichwertigen Ersatzgerätes. Sollte der betreffende Typ nicht mehr hergestellt werden, behalten wir uns nach eigener Wahl vor, ein Ersatzgerät aus unserem Sortiment zu liefern, das dem beanstandeten Typ so nah wie möglich kommt. Die Erstattung von Aufwendungen für Aus- und Einbau, Überprüfung, Forderungen nach entgangenem Gewinn und Schadenersatz sowie Rückabwicklungsansprüche sind von der Garantie ebenso wenig erfasst wie weitergehende Ansprüche auf Schadenersatz für Verluste gleich welcher Art, die durch das Gerät und seinen Gebrauch verursacht wurden.

Die Garantie gilt nur für das Land, in dem der Kunde das Gerät von einem OASE-Fachhändler gekauft hat. GaLaBauer, Bauunternehmer, Gärtner, Poolbauer, Unternehmen des Gebäudemanagements, Aquarien-Einrichter und Aquascaper gelten nicht als Wiederverkäufer bzw. Fachhändler im Sinne der Garantiebedingungen. Für diese Garantie gilt nach diesen Bedingungen deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenauftrag (CISG). Die gesetzlichen Rechte als Käufer insbesondere aus der Gewährleistung werden durch diese Garantie nicht berührt.

Mängel oder Schäden, die durch einen fehlerhaften Einbau oder Bedienungsfehler sowie mangelnde Pflege bzw. durch die Verwendung ungeeigneter Putzmittel oder unterlassene Wartung, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, Beschädigung, Stoß, Frosteinwirkung etc., Steckerabschneiden, Kabelkürzen, Kalkablagerungen oder unsachgemäße Reparaturversuche verursacht wurden, fallen nicht unter den Garantieschutz. Insofern verweisen wir bezüglich des sachgemäßen Gebrauchs auf die Gebrauchsanweisungen, deren Einhaltung Grundvoraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist. Verschleißteile, wie z. B. Leuchtmittel, sind ausdrücklich nicht Bestandteil von Garantien, sie sind in den Gebrauchsanweisungen der Produkte angegeben.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den OASE-Händler, der Ihnen das Produkt verkauft hat. Sollte diese Möglichkeit nicht bestehen, können danach Ansprüche aus der Garantie gegenüber der OASE GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel, Deutschland, dadurch geltend gemacht werden, dass Sie an uns frachtfrei und auf Ihr Transportrisiko das beanstandete Produkt mit einer Kopie des Original-Kaufbelegs des OASE-Fachhändlers, der Garantiekunde im Original sowie der schriftlichen Angabe des beanstandeten Fehlers senden.

Ein Verzeichnis der OASE-Fachhändler finden Sie unter: www.oase.com

Verlängerungsgarantie

Verlängerte OASE-Garantie auf Anforderung

Wir verlängern unsere einmal ausgelobte Herstellergarantie zu denselben Garantiebedingungen in den speziell ausgelobten Fällen herstellerseitig und nur auf besondere Anforderung hin produktbezogen wahlweise um ein Jahr oder alternativ in gesondert gekennzeichneten Fällen um zusätzlich zwei Jahre Garantiezeit, dies regelmäßig nur nach Anforderung.

Die Verlängerungsgarantie gewähren wir ausschließlich Endkunden, die das Produkt nicht gewerblich weiterveräußern (mithin nur dem Erstkäufer). GaLaBauer, Bauunternehmer, Gärtner, Poolbauer, Unternehmen des Gebäudemanagements, Aquarien-Einrichter und Aquascaper gelten nicht als Wiederverkäufer bzw. Fachhändler im Sinne der Garantiebedingungen.

Der Lauf der Garantiefrist beginnt mit dem Ablauf der Erstgarantie unter der Voraussetzung, dass das Produkt nachweislich bei einem OASE-Fachhändler erworben wurde. Bei einem Weiterverkauf beginnt die Garantiezeit daher nicht zu einem späteren Zeitpunkt und auch nicht von neuem zu laufen.

Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert. Die Garantieleistung erstreckt sich nach Wahl von OASE auf die unentgeltliche Reparatur des defekten Teiles oder auf die Ersatzlieferung eines vergleichbaren / gleichwertigen Produktes unter Ausschluss weitergehender Ansprüche. Zusätzlich übernehmen wir im Garantiefall die angemessenen Kosten der Ein- und Rücksendung des mangelhaften Produktes. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die gesetzlichen Rechte des Käufers werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Garantiegeber ist die **OASE GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel**.

Die Verlängerungsgarantie kann wahlweise durch Online-Registrierung unter <http://www.oase.com/de/garantie> oder via **OASE-Hotline (+49) 05454 933949-20** unter Vorlage einer Kopie des Original-Kaufbelegs erworben werden. OASE erhebt Ihre Daten mangels abweichender Vereinbarung ausschließlich zur Abwicklung der beschriebenen Garantie, insbesondere zur Sicherstellung Ihrer Identität und zum Nachweis des Kaufgegenstandes und Kaufzeitpunktes. Diese Daten werden ausschließlich von OASE verwendet und an keine Dritten übermittelt.

Datenschutz

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies für die Durchführung und Abwicklung des Vertrags erforderlich ist. Außerdem möchten wir Sie gerne per Post, E-Mail, Telefon und Fax über neue Produkte informieren. Wir werden Sie dazu an entsprechender Stelle noch um Ihre ausdrückliche Einwilligung bitten, soweit dies erforderlich ist. Sie können uns jederzeit mitteilen, wenn Sie das nicht mehr wünschen, indem Sie uns unter unserer **Hotline (+49) 05454 933949-20** kontaktieren.

Wenn Sie bei uns Waren einkaufen, werden wir Ihnen in Zukunft Informations-E-Mails für ähnliche Waren zusenden. Auch wenn eine Einwilligung insoweit nicht erforderlich ist, können Sie aber jederzeit von uns verlangen, keine solchen Informations-E-Mails mehr zu erhalten. Wenden Sie sich dazu per Mail an info@oase.com.

Ansonsten beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung unter www.oase.com/datenschutz



PRO

Alle OASE Produkte werden unter höchsten Qualitätsstandards entwickelt und produziert. Für uns sind es nicht einfach nur Produkte – unser Streben ist es, innovative Lösungen, höchste Qualität und vor allem puren Komfort in einem Produkt zu vereinen. Und all das aus einer Hand. Dies stellen wir regelmäßig in unseren eigenen Testlabors auf die Probe. Damit wir das OASE Qualitätsversprechen halten, gehen wir dabei keine Kompromisse ein.

Die mit **PRO** gekennzeichneten Produkte setzen neue Maßstäbe und stehen hierbei für die neueste Innovationsgeneration. Somit ist es Ihnen möglich, die innovativsten OASE Produkte auf einen Blick zu erkennen. Diese Produkte wurden von unseren Entwicklern mit speziellen Features oder beispielsweise einer noch einfacheren Handhabung ausgestattet. Genießen Sie absoluten Komfort auf höchster Ebene.



Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.oase.com oder der OASE Hotline +49 5454 80-0

(zu Ihrem jeweiligen Tarif aus dem deutschen Festnetz und/oder Ihrem Mobilfunknetztarif)

63450/03-23 OA
A

Die aufgezeigten / angebotenen Produkte sind ausschließlich für den jeweils beschriebenen Einsatzzweck bestimmt. Katalogabbildungen stellen keine Produktbeschreibung im Sinne vertraglich geschuldeten Eigenschaften dar. Geringfügige Abweichungen unserer abgebildeten Produkte begründen ausdrücklich keinen Mangel. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges sind sämtliche ältere Katalogversionen ungültig. Eine Nutzung unserer Bilddateien ist nur nach unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch OASE erlaubt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.oase.com einsehen und herunterladen können.